

# ICONIK T-EXTRA

## TEKNISET TIEDOT 2020

Luokittelu	Standardi	Iconik T-Extra
Tuotetyyppi	EN ISO 26986	Vaahtopohjainen vinyylilattianpäällyste
Käyttöluokitus	EN ISO 10874	32/41 Julkisten tilojen normaali- ja kevyt teollisuus kevyt käyttö
Sideainepitoisuus	ISO 11638	Tyyppi I
<b>Tekniset tiedot</b>		
Kokonaispaksuus	ISO 24346	2.4 mm
Kulutuserroksen paksuus	ISO 24340	0,35 mm
Paino	ISO 23997	1580 g/m <sup>2</sup>
Leveys	EN ISO 24341	4 + 2 + 3 m
Rullapituus		25 m
<b>CE-merkin vaatimukset</b>		
Suoritustasiolmoitus	EN 14041	0004-0023-D OP-2020-01
Paloluokka	EN 13501-1	Cfl-s1
Kitka	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,50 (DS) R 10
Varautuminen	EN 1815	0,2
Lämmön vastus (in m <sup>2</sup> •K/W)	ISO 10456 / EN 12524-1	0,03
Formaldehydi	EN 717-1	E1
<b>Tekniset ominaisuudet</b>		
Askeläänen parannusarvo - ΔLw	EN ISO 717-2	16 dB
Jäännöspainuma	ISO 24343-1	≤ 0,20
Kemikaalien kestävyys	ISO 26987	Ei vaikutusta
Lattialämmitys		Soveltuu (maks. 27°C)
Valonkesto	ISO 105-B02	≥ 6
Mittapysyvyys	ISO 23999	≤ 0,20 %
Tuolinpyörä	ISO 4918	Ok
<b>Ympäristö ja sisäilma</b>		
Kierrätettävissä		Kyllä
Ranskalainen VOC luokitus		A+
Ftalaattipitoisuus		Ftalaattivapaa
TVOC emissiot 28 pv jälkeen	EN 16516	Gold (≤ 100 µg / m <sup>3</sup> )
<b>Muut tiedot</b> (ot 28 pv jälkeen)		
Takuu kotikäytössä (vuosia)		15
Pintakäsittely		Extreme Protection

Pidätämme oikeuden muutoksiin (2020-01).

