



TEKNISET TIEDOT (EN 13489)		
Paloluokka	EN 14342 Table 1 (when applicable) / EN 13501	Dfl-s1*
Formaldehydi	EN 14342	E1
Brinell -kovuus (keskiarvo) Saarni Tammi	(BHN) EN1534	4,0 3,7
Taber -testi/Lakan kulutuskestävyys Proteco Natura <i>Näitä arvoja ei voida soveltaa sävytetyille, harjatuille tai kovavahaöljytyille tuotteille.</i>	EN 13696	N/A
Askelään parannusarvo ΔL_w dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Lämmön eristävyys (RT m ² K/W) pelkkä lauta lumppuhuovan kanssa 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Lämmön johtavuus (W/m K) 13 mm 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104 0,11
*Paloluokka Cfl-s1 on erikoistilauksesta saatavilla lakkapintaisille tuotteille.		

ASENNUS		
Asennusmetodi	2-lock uivana tai alustaan liimattuna	
Asennusohje	Ladattavissa www.tarkett.fi Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi	
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa Maksimi lattian pintalämpötila 27°C termostaatilla säädettävä lämmitysjärjestelmä		Kyllä
Start & Stop: Lyhyitä aloitus ja lopetuspaloja n. 1 pkt / 20 m2		

SUOSITELTAVAT TARVIKKEET	
Asennus	Tarkofoam II / Tarkoflex II Asennus kit
Estetiikka	Jalkalistat Liikuntasauimalistat Putkien vaipat
Hoito	Wood Floor Care Kit / Spray Mop Kit Bioclean Refresher
Katso lisää tarvikkeita nettisivuiltamme www.tarkett.fi	

MITAT & PAKKAUS	13x162x2000	14x162x2000
Paksuus EN 13489 (mm)	13	14
Leveys (mm)	162	162
Pituus (mm)	2000	2000
Kulutuskerroksen paksuus (mm)	2,5	3,5
Lautaa/pkt	6	6
m ² /pkt	1,94	1,94
m ² /lava	69,84	69,84
Paino/m ² (kg)	7,3	7,9

MITAT & PAKKAUS	14x162x2200	14x162x2520
Paksuus EN 13489 (mm)	14	14
Leveys (mm)	162	162
Pituus (mm)	2200	2520
Kulutuskerroksen paksuus (mm)	3,5	3,5
Lautaa/pkt	6	6
m ² /pkt	2,14	2,45
m ² /lava	77,04	88,20
Paino/m ² (kg)	7,9	7,9

Arvot ovat tämän tyyppisen luonnontuotteen tyyppillisiä arvoja

HOITO
Tarkett puulattioissa on Proteco-käsittely ja sen ansiosta hyvä suoja kulutusta, likaa ja tahroja vastaan. Luonnollisten ominaisuuksien takia jotkut puulattiat vaativat enemmän hoidolta kuten; vaaleat värit, kovavahaöljytyt lattiat, harjatut lattiat, sahausjäljelliset lattiat.
Katso hoito-ohjeet www.tarkett.fi

Play 14 mm Proteco Natura

Play 13 mm Proteco Natura



2-LOCK




PLAY

DESIGN

Malliston lattioissa on voimakkaampia sävyjä, erilaisia kuultovärjäyksiä sekä dynaamisia kontrasteja lattian ja viisteiden välillä. Pintaa suojaa Proteco Natura -mattalakka, ja useimpien mallien pinta on harjattu.

TUOTETIEDOT	Tuote-numero	Mitat (mm)			Sauvaisuus	Pinta-käsittely	Pinnan viimeistely	Viiste (2 sivulla)	Sävytetty	Lajitelma
		Paksuus	Leveys	Pituus						
Play Saarni Ivory Plank	41006008	13	162	2 000	1-s	Proteco Natura	-	Miniviiste	Kyllä	Mix
Play Tammi Winter Plank	7876007	14	162	2 000	1-s	Proteco Natura	Harjattu	Käsintehty viiste	Kyllä	Mix
	7876024	14	162	2 520	1-s	Proteco Natura	Harjattu	Käsintehty viiste	Kyllä	Mix
Play Tammi Marble Plank	7876009	14	162	2 200	1-s	Proteco Natura	Harjattu	Miniviiste	Kyllä	Mix
Play Tammi Charcoal Plank	7876106	14	162	2 000	1-s	Proteco Natura	Harjattu	Miniviiste	Kyllä	Mix




Play Saarni Ivory Plank



Play Tammi Winter Plank



Play Tammi Marble Plank



Play Tammi Charcoal Plank

PROTECO NATURA -MATTALAKKA

Mattapintaista lakkaa levitetään puulattian pinnalle kuusi kerrosta ja kovetetaan sen jälkeen erittäin hyvin kulutusta kestäväksi. Se kestää kulutusta hyvin ja suojaa lattiaa tehokkaasti. Hoitoa tarvitaan kuitenkin hieman enemmän kuin puolihiiltävässä, koska lika näkyy mattapintaissa lattiassa herkemmin.

Puu on luonnon materiaali, jossa esiintyy vaihtelua. Mallikuvien värit ja pinnan kuviot ovat viitteellisiä. Saat kattavamman käsityksen ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai käymällä osoitteessa www.tarkett.fi. Myymälöissä voit tutustua Tarkettin lajitelmakuvakirjaan (grading book) ja aitoihin puunäytteisiin. Yksittäinen näyte on kuitenkin vain esimerkki siitä, miltä lattia voi näyttää. Jotta saat käsityksen koko lattian väri- ja kuvavaihteluista, oksankohortien määrästä ja muista ominaisuuksista, tutki useita lautoja tai tutustu lajitelmakuvakirjaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä on lankkulattia tai sävytetty lattia.