

PRESTIGE

WOOD – TEKNISET TIEDOT 2024



TEKNISET TIEDOT (EN 13489)		14 mm
Paloluokka	EN 14342 Table 1	Dfl-s1
Formaldehydi päästöt	EN 14342	E1
Brinell-kovuus (keskiarvo)		
Saarni	(BHN) EN1534	4,0
Tammi		3,7
Askeläänen parannusarvo ΔL_W dB 2 mm Tarkofoam/flex II kanssa	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	≥ 17
Lämmön eristävyys (RT m ² K/W) pelkkä lauta	EN ISO 10456:2007	0,101
lumppekuituhuovan kanssa		0,121
2 mm Tarkofoam/flex II kanssa		0,141
Lämmön johtavuus (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11
Rakenne		3-kerroksinen

ASENNUS	
Asennusmetodi	2-lock uivana tai alustaan liimattuna
Asennusohje	Ladattavissa www.tarkett.fi Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi
Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa, maksimi pinnan lämpötila 27°C ja termostaattilla ohjattava lämmitysjärjestelmä	Kyllä
Start & Stop: Lyhyitä aloitus ja lopetuspaloja noin 1 pkt/ 20 m ²	

HOITO
Tarkett puulattioissa on Proteco-pintäkäsittely ja sen ansiosta hyvä suoja tavanomaista kulutusta, likaa ja tahroja vastaan. Luonnollisten ominaisuuksien takia jotkut puulattiat vaativat enemmän hoidolta kuten; vaaleat värit, öljyvahatut lattiat, harjatut lattiat ja sahausjäljelliset lattiat. Tutustu aina verkkosivuilla oleviin hoito-ohjeisiin.
Katso hoito-ohjeet www.tarkett.fi

SUOSITELTAVAT TARVIKKEET	
Asennus	Tarkofoam II / Tarkoflex II Asennuskit
Estetiikka	Jalkalista Liikuntasauimalistat Putkivaipat
Hoito	Tarkoclean öljyvahatuille lattioille Refresher öljyvahatuille lattioille
Katso lisää tarvikkeita nettisivuiltamme www.tarkett.fi	

Hanaskog 2023.12



2-LOCK



94%
RENEWABLE
RESOURCES



 **Tarkett**

PRESTIGE

WOOD – TEKNISET TIEDOT 2024

DESIGN														
Auringon, hiekan, ajan ja sateen kuluttaman näköinen rustiikki puulattia. Erityisellä antiikkiharjausmenetelmällä käsitelty pinta tuo mieleen puisen penkin tai pöydän, joka on ollut ulkona vuosikausia ja jonka pintaa luonto on muokannut.														
TUOTETIEDOT	Tuote-Numero	Mitat PxLxK (mm)	Muoto	Pinta-käsittely	Pinnan viimeistely	Viiste	Luonne	Latin name	DoP no.	Kulutuskerroksen paksuus (mm)	Lautaa /pkt	m2/ pkt	m2/ lava	Nettopaino /m2 (kg)
Prestige Tammi Chalk White	7870067	2 281 x 194 x 14	3-sauvainen	Proteco-öljyvaha	Syväharjattu	-	Eloisa	1	0190-0105	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Prestige Saarni Seashell	7967018	2 200 x 162 x 14	1-sauvainen	Proteco-öljyvaha	Antiikkiharjattu	4-sivun miniviisteet	Ilmeikäs	2	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
Prestige Tammi White Sand	7877046	2 200 x 190 x 14	1-sauvainen	Proteco-öljyvaha	Antiikkiharjattu	4-sivun miniviisteet	Rauhallinen	1	0190-0105	3,5	6	2,51	87,85	7,9
	7877052	2 000 x 190 x 14	1-sauvainen	Proteco-öljyvaha	Antiikkiharjattu	4-sivun miniviisteet	Rauhallinen	1	0190-0105	3,5	6	2,28	79,80	7,9
Prestige Tammi Satin White	7876094	2 200 x 162 x 14	1-sauvainen	Proteco-öljyvaha	-	2-sivun miniviisteet	Eloisa	1	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
	7876031	2 000 x 162 x 14	1-sauvainen	Proteco-öljyvaha	-	2-sivun miniviisteet	Eloisa	1	0190-0105	3,5	6	1,94	69,84	7,9
Prestige Tammi Satin Soft White	7870068	2 281 x 194 x 14	3-sauvainen	Proteco-öljyvaha	-	-	Rauhallinen	1	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Prestige Tammi Sand	7870058	2 281 x 194 x 14	3-sauvainen	Proteco-öljyvaha	Antiikkiharjattu	-	Rauhallinen	1	0190-0105	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.														

1: Quercus Robur & Quercus Petraea, 2: Fraxinus Angustifolia



Puu on luonnon materiaali, jossa esiintyy vaihtelua. Mallikuvien värit ja pinnan kuviot ovat viitteellisiä. Saat kattavamman käsityksen ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai käymällä osoitteessa www.tarkett.fi. Myymälöissä voit tutustua Tarkettin lajitelmakuvakirjaan (grading book) ja aitoihin puunäytteisiin. Yksittäinen näyte on kuitenkin vain esimerkki siitä, miltä lattia voi näyttää. Jotta saat käsityksen koko lattian väri- ja tekstuurivaihteluista, oksankohojen määrästä ja muista ominaisuuksista, tutki useita lautoja tai tutustu lajitelmakuvakirjaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä on lankkulattia tai säilytetty lattia. Hionta muuttaa tuotteen pintastruktuuria ja sävyä.

Lisätiedot ja viimeisimmät tiedot löytyy osoitteesta www.tarkett.fi



PRESTIGE

WOOD – TEKNISET TIEDOT 2024

PRODUCT DATA	Tuote-Numero	Mitat PxLxK (mm)	Muoto	Pinta-käsittely	Pinnan viimeistely	Viiste	Luonne	Latin name	DoP no.	Wear layer thk (mm)	Lautaa /pkt	m2/ pkt	m2/ lava	Nettopaino /m2 (kg)
Prestige Tammi Boardwalk	7877048	2 200 x 190 x 14	1-sauvainen	Proteco-öljyvaha	Antiikkiharjattu	4-sivun miniviisteet	Eloisa	1	0190-0105	3,5	6	2,51	87,85	7,9
Prestige Tammi Pier	7876037	2 200 x 162 x 14	1-sauvainen	Proteco-öljyvaha	Harjattu	2-sivun miniviisteet	Eloisa	1	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
	7876030	2 000 x 162 x 14	1-sauvainen	Proteco-öljyvaha	Harjattu	2-sivun miniviisteet	Eloisa	1	0190-0105	3,5	6	1,94	69,84	7,9
Prestige Tammi Warm Sand	7870038	2 281 x 194 x 14	3-sauvainen	Proteco-öljyvaha	-	-	Rauhallinen	1	0020-0106	3,5	6	2,66	93,10	7,9
Prestige Tammi Grey Slate	7876970	2 200 x 162 x 14	1-sauvainen	Proteco-öljyvaha	Harjattu	2-sivun miniviisteet	Eloisa	1	0190-0105	3,5	6	2,14	77,04	7,9
Prestige Tammi Graphite	7877055	2 200 x 190 x 14	1-sauvainen	Proteco-öljyvaha	Antiikkiharjattu	4-sivun miniviisteet	Eloisa	1	0190-0105	3,5	6	2,51	87,85	7,9
Prestige Tammi Scallop	7877066	2 000 x 190 x 14	1-sauvainen	Proteco-öljyvaha	Antiikkiharjattu	4-sivun miniviisteet	Eloisa	1	0190-0105	3,5	6	2,28	79,80	7,9
Materiaalin luonteen vuoksi taulukko näyttää viitteellisiä arvoja.														

1: Quercus Robur & Quercus Petraea



Prestige
Tammi
Boardwalk



Prestige Tammi
Pier



Prestige
Tammi
Warm Sand



Prestige
Tammi
Grey Slate



Prestige Tammi Graphite



Prestige Tammi Scallop

Puu on luonnon materiaali, jossa esiintyy vaihtelua. Mallikuvien värit ja pinnan kuviot ovat viitteellisiä. Saat kattavamman käsityksen ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai käymällä osoitteessa www.tarkett.fi. Myymälöissä voit tutustua Tarkettin lajitelmakuvakirjaan (grading book) ja aitoihin puunäytteisiin. Yksittäinen näyte on kuitenkin vain esimerkki siitä, miltä lattia voi näyttää. Jotta saat käsityksen koko lattian väri- ja tekstuurivaihteluista, oksankohojen määrästä ja muista ominaisuuksista, tutki useita lautoja tai tutustu lajitelmakuvakirjaan. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä on lankkulattia tai sävytetty lattia. Hionta muuttaa tuotteen pintastruktuuria ja sävyä.
Lisätiedot ja viimeisimmät tiedot löytyy osoitteesta www.tarkett.fi

