

Tuotemääritelmä

EN ISO 26986

Vinyylilattianpäällyste

Käyttöluokka

EN ISO 10874



23



32

Luokka

Tekniset ominaisuudet



ISO 24346

Kokonaispaksuus

2,50 mm



EN ISO 24340

Kulutuserroksen paksuus

0,50 mm



EN ISO 24341

Pituus + Leveys

**25 m
4+3+2m**



EN ISO 23997

Neliöpaino

2,500 kg/m²

ISO 11638

Sideainepitoisuus

Tyyppi I



ISO 4918

Tuolinpyörä

Ei vaikutusta



EN ISO 717/2

Askeläänen parannusarvo

12 dB



EN ISO 24343-1

Jäännöspainuma

≤ 0,20 mm

Muut ominaisuudet



ISO 105/B02

Valonkesto

≥ 6



Kitka

EN 13893

DIN 51130

μ ≥ 0,30

R10



Paloluokka

EN 13501-1

liimattuna puupaneeliin

liimattuna betoniin

Cfl-s1

Bfl-s1



EN ISO 23999

(Aiempi EN 434)

Mittapysyvyys

≤ 0,10 %



Kierrätettävissä

OK



EN 1815

Varautuminen

≤ 2 kV



EN ISO 10456

(EN 12524)

Lämmön vastus

lattialämmityksessä

0,02 m²/kW

Ei sovellu irtoasennukseen



Although the utmost care is taken, the data here given could be imprecise and liable to modifications of a technical nature. In its strive to improve its floor solutions, Tarkett reserves the right to modify their technical specifications, colours and materials at any moment and without prior notice.