Trend 200

Tekniset tiedot

4/2017

2.0 mm paksuinen 0.40 mm kulutuskerroksella
13 dB askeläänen vaimennus
15-vuoden takuu

Tarkett Trend 200
N°0131-0005-DoP-2013-07
www.tarkett.se/no/dk/fi
Manufactured by: Tarkett GDL SA, 2 Op der Sang L-9779, Lentzweiler, Luxemburg
EN 14041:2004

Vinyylilattianpäällyste	EN ISO 26986	
Käyttöluokka	EN ISO 10874	23 32

TEKNISET TIEDOT

Kokonaispaksuus	EN ISO 24346	2,00 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 24340	0,40 mm
Paino	EN ISO 23997	2,150 kg/m²
Leveys	EN ISO 24341	4+3+2m
Pituus		25 m
Askeläänen parannusarvo	EN ISO 717-2	13 dB
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
tuolinpyörä	ISO 4918	OK
Kulutuskerroksen sideainepitoisuus	ISO 11638	Tyyppi I

OMINAISUUDET

Kitka	EN 13893 DIN 51130	μ ≥ 0,30 R10
Varautuminen	EN 1815	≤ 2 kV
Paloluokka	EN 13501-1	Cfl-S1
Kemikaalien kesto	EN ISO 26987	Ei vaikutusta*

YMPÄRISTÖ

Mittapysyvyys	EN ISO 23999	≤ 0,40 %
Lämmönvastus	ISO 10456 EN 12524-1	0,02 m²/kW
Valonkesto	EN ISO 105 B02	≥ 6

PHTHALATE FREE
<100µg/m³* Better Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS
100 % Recyclable
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

*Lyhyt altistus miedoille hapoille, öljyille ja rasvoille ei vaikuttanut tuotteen ominaisuuksiin.