DESSO Revêtements de sol textile - Dalles

AirMaster® Earth EcoBase SoundMaster

Description de base du produit selon EN 1307

Méthode de fabrication	ISO 2424		Touffeté	1/10 "				
Aspect	ISO 2424	Velours bouclé structuré						
Teinture			Teint ma	isse				
Dimension	EN ISO 24342	50 x 50 (16 dalles par carton)						
Premier dossier	ISO 2424	Colback® Gold Polyester nappe						
Envers sous-couche	ISO 2424 EcoBase SoundMaster, contient au moins 75% de contenu recyclé.						de contenu recyclé.	
Composition du velours	ISO 2424		BCF Polyamide 6 ECONYL®**					
Epaisseur totale	ISO 1765	mm	11.0					
Epaisseur du velours	ISO 1766	mm	3.0					
Masse surfacique totale	ISO 8543	g/m²	4700					
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	g/m²	840					
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	g/m²	490					
Densité du velours	ISO 8543	g/cm³	0.163					
Nombre de touffes	ISO 1763	/dm²	1540		-		-	
Test du marcheur	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Résistance verticale	ISO 10965	Ohm	-					
Résistance horizontale	ISO 10965	Ohm	-					
Classement d'usage	EN 1307		33 Usage commercial intense					
Classement de confort	EN 1307		LC 2					
Stabilité dimensionelle	EN 986	%	≤ 0,2					
Réduction du bruit de choc $\Delta L_{_W}$	ISO 10140	dB	32					
Absorption phonique	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_{s}	0.00	0.10	0.20	0.25	0.30	0.35
Réduction phonique	ISO 354	α_{w}	0.25					
Résistance thermique	ISO 8302	m².K/W	≤ 0,17					
Tenue au feu	EN 13501-1		Cfl - s1 (testé en pose libre)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info)						







^{*} DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie: tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d'évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.1. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site Web: www.tarkett.com **ECONYL® est fabriqué à partir de matériaux 100% régénérés.

Les revêtements de sol DESSO doivent être installés dans le respect des instructions de pose Tarkett et en connaisance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol DESSO sont conçus pour un usage exclusif au sol. Remarque: Tarkett se réserve le droit de modifier cette spécification sans préavis; les changements sont soumis aux tolérances de production normales. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter le site internet: www.tarkett.com

O Tarkett