Desso&Ex Concrete EcoBase™

Description de base du produit selon EN 1307

Méthode de fabrication	ISO 2424		Touffeté 1/10 “					
Aspect	ISO 2424		Velours coupé					
Teinture			Fil teint par zone					
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	100 x 50 (10 lames par carton)					
Premier dossier	ISO 2424		Polyester - polyamide fleece					
Envers sous-couche	ISO 2424		DESSO EcoBase® * - Contient moyenne 80% de contenu recyclé défini positivement selon les critères C2C.					
Composition du velours	ISO 2424		BCF Polyamide 6					
Epaisseur totale	ISO 1765	mm	7.0					
Epaisseur du velours	ISO 1766	mm	4.8					
Masse surfacique totale	ISO 8543	g/m²	4250					
Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	g/m²	885					
Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	g/m²	625					
Densité du velours	ISO 8543	g/cm³	0.130					
Nombre de touffes	ISO 1763	/dm²	1975					
Test du marcheur	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Résistance verticale	ISO 10965	Ohm	-					
Résistance horizontale	ISO 10965	Ohm	-					
Classement d’usage	EN 1307		33 Usage commercial intense					
Classement de confort	EN 1307		LC 3					
Stabilité dimensionelle	EN 986	%	Pass for permanent bonding tile					
Réduction du bruit de choc ΔL_w	ISO 10140	dB	26					
Absorption phonique	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.06	0.00	0.06	0.15	0.31	0.41
Réduction phonique	ISO 354	α_w	0.15					
Résistance thermique	ISO 8302	m².K/W	0.085					
Tenue au feu	EN 13501-1		Cfl - s1 (testé en pose libre)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		76CB8CCD					

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Fabriqué par:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Cfl-s1 DS

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

* DESSO EcoBase® est une sous-couche à base de polyoléfine. Défini positivement signifie : tous les ingrédients ont été évalués comme Vert (optimal) ou Jaune (tolérable) selon les critères d’évaluation Cradle to Cradle®, tels que décrits dans la Norme Produit Cradle to Cradle® CertifiedCM Version 3.0. Le % total de contenu recyclé varie en fonction du produit et de la couleur. Ces informations sont disponibles sur notre site Web: www.tarkett.com

Les revêtements de sol Tarkett doivent être installés dans le respect des instructions de pose DESSO et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu’un protocole d’entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d’aspect élevé. Les revêtements de sol Tarkett sont conçu pour un usage exclusif au sol. Remarque: Tarkett se réserve le droit de modifier cette spécification sans préavis; les changements sont soumis aux tolérances de production normales. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter le site internet: www.tarkett.com

FR-20200401

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett