

Collection Vinyle Tarkett

**EXCLUSIVE 240**

## FICHE TECHNIQUE



Revêtement de sol vinyle

EN ISO 26986

Classe d'usage

EN ISO 10874



23

32

### Caractéristiques techniques



Épaisseur totale

EN ISO 24346 **2,40 mm**



Épaisseur couche d'usure

EN ISO 24340 **0,35 mm**



Masse surfacique

EN ISO 23997 **1,730 kg/m<sup>2</sup>**



Longueur  
**25 m**



Largeur(s)  
**4+3+2 m**



Efficacité acoustique

EN ISO 717-2 **16 dB**



Poinçonnement statique

EN ISO 24343-1 **≤ 0,20**



Test de la chaise à roulettes

ISO 4918 **OK**

### Caractéristiques de sécurité



Résistance à la glissance

EN 13893 **μ ≥ 0,30**  
DIN 51130 **R10**



Réaction au feu

EN 13501-1  
**Sur support bois**

Rapport n° :

**RA14-0232**  
**Cfl-S1**



Charge électrostatique

EN 1815 **≤ 2 kV**



Résistance chimique

EN ISO 26987 **Not Affected**

### Caractéristiques environnementales



Stabilité dimensionnelle

EN ISO 23999 **≤ 0,40 %**



Solidité à la lumière

EN ISO 105 B02 **≥ 6**



Compatibilité chauffage au sol

ISO 10456 - EN 12524-1  
**0,06 m<sup>2</sup>/kW**



\*except recycled content



\*TVOC AT 28 DAYS



**CE**  
EN 14041 : 2004

**EXCLUSIVE 240**  
No. 0004-0023-DoP-2015-01  
<http://www.particuliers.tarkett.fr>  
Fabriqué par :  
Tarkett Holding GmbH  
Granastr. 122, 54329 Konz, Germany

Dernière mise-à-jour : January-17

Dans un souci d'amélioration continue de ses solutions de revêtements de sol, Tarkett se réserve le droit de mettre à jour les caractéristiques techniques, couleurs et matériaux, à tout moment et sans préavis. Vous trouverez les fiches techniques à jour sur notre site internet : [particuliers.tarkett.fr](http://particuliers.tarkett.fr).