

FLEXLOCK

FICHE TECHNIQUE

Description

Parquet sportif contrecollé (22mm) 3 frises, monté sur modules pré-fabriqués 30mm. Sous-construction brevetée pour une installation fiable & rapide et des performances sportives homogènes.

Type de pose

Agrafée & système rainures languettes
Système d'enclenchement

Destination

Revêtements de sol sportifs intérieurs

Guides de pose et d'entretien

Disponibles sur demande

CERTIFICATION & CLASSIFICATION	NORMES	FLEXLOCK
Type de sol	EN 14904	Parquet à déformation continue
Emission de formaldéhyde	EN 717-1 EN 717-2	E1
Pentachlorophénol	EN 12673	Sans pentachlorophénol

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Epaisseur totale	EN ISO 24340	64 mm
Epaisseur des couches d'usure	EN ISO 13647	3.5 mm
Poids total	EN ISO 23997	22.26 kg/m ²
Largeur	EN ISO 24342	194 mm
Longueur	EN ISO 24341	2 520 mm

EXIGENCES DE SECURITE A L'USAGE

Frottement/Glissance	EN 13036-4	80 - 110
Absorption des chocs	Valeur moyenne mesurée selon la norme EN 14808	A3 ≥ 40% < 55%
Déformation verticale	Valeur moyenne mesurée selon la norme EN 14809	A3 ≥ 1.8mm < 3.5mm
Brillance spéculaire	EN ISO 2813	Conforme

EXIGENCES TECHNIQUES

Rebond vertical du ballon	EN 12235	≥ 90 %
Réaction au feu	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Abrasion	EN ISO 5470-1	< 80 mg
Résistance au poinçonnement	Valeur moyenne mesurée selon la norme EN 1516	Conforme < 0.5 mm
Résistance à une charge roulante	EN 1569	Conforme
Résistance à l'impact	EN 1517	Conforme < 0.5 mm

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

Traitement de surface



Sports Lacquer haute résistance

Entretien (cf. brochure)

Entretien facile



Essences disponibles



Oak



Beech

SUPPORTS COMPATIBLES : Dallage, chapes, béton bitumineux, asphalte appliqué à chaud. La planéité du support doit être contrôlée avant installation, 6 mm sous une règle de 3m. Tous les défauts devront être corrigés avant installation. Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications, sans toutefois affecter leur conformité aux normes.



Données techniques en vigueur à date de publication (10/2018).

Les valeurs ci-dessus correspondent à des tests en laboratoire (pas des tests in situ), et sont soumises à modification au profit de nouvelles améliorations. Pour plus d'informations, contactez Tarkett. Les couleurs des produits ou les échantillons sont seulement utilisés à titre indicatif. Il peut y avoir des différences de couleur, de brillance et de structure d'estampage entre le produit vendu et les photos ou échantillons.

