

Lumaflex Duo Omnisports Compact



ESSENTIEL PRODUIT

Description:

Revêtement à déformation surfacique, constitué de : Film polyéthylène, de mousse PU Tarfoam 60, un plancher de 18mm (lames en contreplaqué multiplis à profil d'assemblage complémentaire) et d'un Omnisports Compact 2mm collé en plein et soudé à chaud.

Grain de surface : Sorrent


Conditionnement des éléments de la sous construction :

Tarfilm par rlx de 140m²
 Tarfoam 60 par rlx de 40m²
 Lumaflex Duo par multiple de 2,15m²
 Plinthes par multiple de 15ml (si commandées)
 Trappon à l'unité (si commandé)

Notices de pose et d'entretien :

Sur demande

Dimensions de l'Omnisports Compact (EN ISO 24341) :



Épaisseur totale (EN ISO 24346) :



Poids total (EN ISO 23997) :



Données technique en date de publication (04/2016).
 Les valeurs ci-dessus correspondent à des résultats de test en laboratoire (pas de test in-situ), et sont susceptibles d'être modifiées.

Pour des informations techniques détaillées, merci de contacter Tarkett.

Les coloris des produits présentés sur les photos ou sur les échantillons sont indicatifs. Il peut exister des différences de couleur, brillance et grainage entre les produits vendus et les photos ou les échantillons.

Données Techniques	Normes	Lumaflex Duo Omnisports Compact
--------------------	--------	---------------------------------

Performances Sportives		
Glissance	EN 13036-4	80-110
Absorption des chocs	EN 14 808	A3
Déformation verticale	EN 14 809	
Rebond vertical du ballon	EN 12235	≥ 90%

Classification		
Reaction feu	EN 13501-1	Cfl-S1

Caractéristiques techniques		
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,80mm
Abrasion	EN ISO 5470-1	≤ 1g
Poinçonnement	EN 1516	≤ 0,50 mm
Résistance à la charge roulante	EN 1569	≤ 0,50 mm
		Absence de dégradation
Résistance aux impacts répétés	EN 1517	Absence de dégradation

Caractéristiques techniques		
Omnisports Compact surface treatment	Topclean X-Treme performance protection	
Maintenance		

Types de sols préconisés : Béton, Chape asphalte, Chape anhydrite. Tout défaut du support devra être repris avant l'installation (6 mm sous la règle de 3m). Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans jamais pouvoir modifier la conformité aux Normes.

Omnisports Compact



(1) pour les produits fabriqués en 2015



Linosport xF²,
 Linosport Classic,
 Omnisports:
 top layer only



Tarkett France – 1 terrasse Bellini – Tour Initiale TSA 94200 - 92919 Paris la Défense CEDEX
 TÉL. +33(0)1 41 20 40 40 – FAX +33(0)1 41 20 47 05 – info@tarkett.com
 www.professionnels.tarkett.fr/produits/sports-indoor

Tarkett France – 1 terrasse Bellini – Tour Initiale TSA 94200 - 92919 Paris la Défense CEDEX
 TÉL. +33(0)1 41 20 40 40 – FAX +33(0)1 41 20 47 05 – info@tarkett.com
 www.professionnels.tarkett.fr/produits/sports-indoor