

# Omnisports Spécialités




DONNÉES TECHNIQUES	NORMES	BADMINTON KIT	TENNIS DE TABLE	DANCEFLOOR
<b>CERTIFICATION &amp; CLASSIFICATIONS</b>				
Type de sol	EN 14041	PVC hétérogène	PVC hétérogène	PVC hétérogène
Declaration de performance	EN 14041	0120-047-DoP-2013-04	0120-048-DoP-2013-04	0120-081-DoP-2019-02
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Épaisseur totale	ISO 24346 (EN 428)	3.45 mm	3.45 mm	3.45 mm
Poids total	ISO 23997 (EN 430)	3 295 g/m <sup>2</sup>	3 295 g/m <sup>2</sup>	3 280 g/m <sup>2</sup>
Largeur	ISO 24341 (EN 426)	Kit de 2 rouleaux de 3,33 x 15ml	2 m	2 m
Longueur	ISO 24341 (EN 426)	Kit de 2 rouleaux de 3,33 x 15ml	20,5 ml	15 ml
<b>EXIGENCES D'USAGE</b>				
Absorption des chocs	Valeur moyenne mesurée	≥ 4%	≥ 4%	≥ 4%
	EN 14808 exigences	-	-	-
Glissance	Valeur moyenne mesurée	Conforme	Conforme	≥ 90
	EN 13036-4 exigences	80 - 110	80 - 110	-
Déformation verticale	Valeur moyenne mesurée	≤ 0,8 mm	≤ 0,8 mm	≤ 0,8 mm
	EN 14809 exigences	≤ 5 mm	≤ 5 mm	≤ 5 mm
<b>EXIGENCES TECHNIQUES</b>				
Rebond vertical du ballon	Valeur moyenne mesurée	Conforme	Conforme	-
	EN 12235 exigences	≥ 90%	≥ 90%	-
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1*
Abrasion	EN ISO 5470-1	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g
Résistance au poinçonnement	Valeur moyenne mesurée	≤ 0,18 mm	≤ 0,18 mm	≤ 0,18 mm
	EN 1516 exigences	≤ 0,50 mm	≤ 0,50 mm	≤ 0,50 mm
Résistance à une charge roulante	Valeur moyenne mesurée	-	-	-
	EN 1569 exigences	-	-	-
Bruit ambiant	NFS 31-074	Classe A ≤ 65dB	Classe A ≤ 65dB	Classe A ≤ 65dB
Résistance thermique	EN ISO 10456	Approx. 0,05 m <sup>2</sup> K/W	Approx. 0,05 m <sup>2</sup> K/W	Approx. 0,05 m <sup>2</sup> K/W
<b>PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES</b>				
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m <sup>3</sup>	≤ 10 µg/m <sup>3</sup>	≤ 1000 µg/m <sup>3</sup>

Informations susceptibles d'être modifiées (édition 04/19)

Les instructions de Tarkett concernant l'installation, l'entretien et la maintenance doivent être observés. Contactez Tarkett pour ces instructions.

\*Pose collée

(1) Sauf pour Dancefloor / (2) 5 ans de garantie pour les installations démontables

<b>Badminton kit</b> 	<b>Tennis de table</b> 	<b>Dancefloor</b> 							
---	---	--	---	---	---	---	---	---	---

## Information

Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons  
 1, Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200 - 92919 Paris la Défense Cedex  
 Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e.mail : infodoc@tarkett.com