

# Lumaflex Duo Omnisports Training



## ESSENTIEL PRODUIT

### Description :

Revêtement à déformation surfacique, constitué de : Film polyéthylène, de mousse PU Tarfoam 60, un plancher de 18mm (lames en contreplaqué multiplis à profil d'assemblage complémentaire) et d'un Omnisports Training 5mm collé en plain et soudé à chaud.

**Grain de surface :** Sorrent


### Conditionnement des éléments de la sous construction :

Tarfilm par rlx de 159m<sup>2</sup>  
 Tarfoam 60 par rlx de 40m<sup>2</sup>  
 Lumaflex Duo par multiple de 2,15m<sup>2</sup>  
 Plinthes par multiple de 15ml (si commandées)  
 Trappon à l'unité (si commandé)


### Notices de pose et d'entretien :

Sur demande


### Dimensions de l'Omnisports Training (EN 426/EN 427) :



### Épaisseur totale (EN 428/EN 429) :



### Poids total (EN 430) :



Données Techniques	Normes	Lumaflex Duo Omnisports Training
--------------------	--------	----------------------------------

## Performances Sportives

Glissance	EN 13036-4	80 - 110
Absorption des chocs	EN 14 808	≥45% <55%
Déformation verticale	EN 14 809	C3
Rebond vertical du ballon	EN 12235	≥90%
Specular Gloss	EN ISO 2813	conforme

## Classification

Reaction feu	EN 13501-1	Cfl-S1
Hygiene	-	Does not contribute to infection spreading

## Caractéristiques techniques


Couche d'usure	EN 429	0,7
Abrasion	EN ISO 5470-1	0,22
Poinçonnement	EN 1516	≤0,50 mm
Résistance à la charge roulante	EN 1569	0,20
Résistance aux impacts répétés	EN 1517	Absence de dégradation

## Caractéristiques spécifiques


Traitement de surface de l'Omnisports Training	Topclean X-treme performance protection		
Entretien			

**Types de sols préconisés :** Béton, Chape asphalte, Chape anhydrite. Tout défaut du support devra être repris avant l'installation (6 mm sous la règle de 3m). Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications sans jamais pouvoir modifier la conformité aux Normes.

## Omnisports Training



Linospport xi<sup>2</sup>™, Linospport Classic, Omnisports: top layer only



Tarkett France – 2, rue de l'Égalité – 92748 Nanterre cedex – TÉL. +33(0)1 41 20 40 40 – FAX +33(0)1 41 20 47 05 – [info@tarkett.com](mailto:info@tarkett.com)  
 S.A.S au capital de 30800000 euros – RCS Nanterre 410 081640  
[www.tarkett-sports.com](http://www.tarkett-sports.com)



THE ULTIMATE SURFACE EXPERIENCE