

VINILICO
OMOGENEO
COMPATTO

Standard Plus

CERTIFICAZIONE & CLASSIFICAZIONE	STANDARD	Standard Plus
Tipo di pavimentazione	ISO 10581 – EN 649	Pavimento vinilico omogeneo monostrato. Tipo II.
Marcatura CE	EN 14041	Si
Classificazione	ISO 10874 – EN 685	Commerciale: 34 Industriale: 43
Certificazione ISO		Ronneby ISO 9001/Ronneby ISO 14001
CARATTERISTICHE TECNICHE	STANDARD	Standard Plus
PUR		Si
Spessore totale	ISO 24346 – EN 428	2.0 mm
Peso totale/m ²	ISO 23997 – EN 430	3300 g
Formati	ISO 24341 – EN 426 Rotoli	Circa 23 metri lineari x 200 cm Art. no. 21003_ _ _ 3 cifre colore
	ISO 24342 – EN 427 Piastr e	50.0 x 50.0 cm – 24 piastre/scatola = 6.00 m ² Art. no. 21006_ _ _ 3 cifre colore 61.0 x 61.0 cm – 14 piastre/scatola = 5.21 m ² Art. no. 21005_ _ _ 3 cifre colore
PERFORMANCE TECNICHE	STANDARD	Standard Plus
Stabilità dimensionale	ISO 23999 – EN 434	≤ 0.40 % rotoli ≤ 0.25 % piastre
Reazione al fuoco	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Classe B _{f1} s1 ≥ 8 kW/m ² Superato
Marine equipment	IMO FTPS Parte 5 e 2 IMO Res. A653	 0575
Abrasion Perdita in volume	EN 660: Parte 2	Gruppo P: ≤ 4.0 mm ³
Impronta residua	ISO 24343-1 – EN 433	Circa 0.04 mm
Test sedia a rotelle	ISO 4918 – EN 425	Adatto
Reazione all'elettricità statica	EN 1815	< 2 kV
Emissioni VOC totali	AgBB/DIBt	≤ 10 µg/m ³ (dopo 28 giorni)
Riscaldamento a pavimento		Adatto – max 27°C
Resistenza termica	EN 12667	Circa 0.01 m ² K/W
Solidità alla luce	ISO 105-B02	≥ livello 6
Resistenza ai prodotti chimici	ISO 26987 – EN 423	Buona resistenza
Resistenza ai batteri	ISO 846:Parte C	Non favorisce la proliferazione
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0.3
Resistenza della saldatura	EN 684	Valore medio: ≥ 240 N/50 mm Valori individuali: ≥ 180 N/50 mm
Colori		30 rotoli 10 piastre

Sebbene le informazioni riportate siano inserite con la massima cura, i dati possono essere soggetti a modifiche (01/2013).

ATTENZIONE: Lo stazionamento sulla superficie della pavimentazione di prodotti in gomma generano il fenomeno della trasmigrazione del nerofumo macchiando in modo indelebile la pavimentazione.