

KOKS

NOBLE

PRODUKTA DATU LAPA 2018



TEHNISKIE DATI (EN 13489)		
Degamība	EN 14342 Table 1	Dfl-s1
Formaldehīda emisija	EN 14342	E1
Brīnēla cietība (vidējā vērtība) Ozols	(BHN) EN1534	3,7
Tabera abrazīmetrs/lakas nodilumizturība Proteco Lacquer (revs) Proteco Hardwax Oil	EN 13696	4000 N/A
Šīs tipiskās vērtības nav attiecināmas uz toniēm, birstītiem un eļļotiem produktiem.		
Skaņas svērtā indeksa samazinājums ΔL_w dB ar 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Siltumizolācijas vērtība (RT m ² K/W) tikai dēlis ar filca paklāju ar 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,132 0,152 0,172
Siltumvadītspēja (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,121

IEKLĀŠANA		
Ieklāšanas metode	2-lock peldošās grīdas konstrukcija vai ar līmi pie pamatnes.	
Ieklāšanas instrukcija	www.tarkett.com Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar piegādātāju.	
Saderīgs ar grīdas apsildi Maksimālā grīdas virsmas temperatūra 27°C ar pašregulējošu grīdas apsildes sistēmu	Jā	
Start & Stop: Īsāki dēļu garumi iekļauti apm. 1 iepakojumā 20 m²		

IETEIKTIE PIEDERUMI	
Iekļāšana	Tarkofoam II / Tarkoflex II Iekļāšanas komplekts
Estētika	Grīdlistes Pārejas savienojums Caurulvadu pārklājumi
Kopšana un apkope	Koka grīdu kopšanas komplekts / Tvaika slotas komplekts; Bioclean Hardwax Oil Refresher Hardwax Oil
Vairāk alternatīvu un visus piederumus skatiet vietnē www.tarkett.com / www.tarkett.lv	

IZMĒRS UN IEPAKOJUMS	16x190x2280	16x192x2028
Biezums (mm)	16	16
Platums (mm)	190	192
Garums (mm)	2280	2028
Nodiluma slāņa biezums(mm)	3,5	3,5
Dēļi/paka	6	6
m ² /paka	2,60	2,34
m ² /palette	91,00	81,90
Svars/m ² (kg)	9,0	9,0
Materiāla veida dēļ tabulā norādītas tipiskās vērtības.		

APKOPE
Tarkett koka grīdām ir Proteco virsmas apstrāde un tādēļ tām ir spēcīga aizsardzība pret parastu nodilumu, abrazīju, skrāpējumiem un traipiem. Dažām grīdām apkope nepieciešama biežāk, lai palielinātu to kalpošanas laiku. Parasti šie produkti ir gaišā krāsā, sevišķi ar birstētu virsmu un/vai izcēlām detaļām, piemēram, zāģa pēdām. Vienmēr apskatiet tīmekļa vietnē pieejamos ieteikumus par apkopi.
Norādījumus par apkopi skatīt www.tarkett.com / www.tarkett.lv

Noble Proteco Lacquer

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	97 % 97 % Natural Renewable	100 % Recyclable
----------------------------------	--------------------------------------	---------------------

Noble Proteco Hardwax Oil

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	98 % 98 % Natural Renewable	100 % Recyclable
----------------------------------	--------------------------------------	---------------------




NOBLE

DIZAINS

Pārsteidzošu virsmu veido vienmēr aktuālā grīda ar klasisku koka rakstu, bet ar jaunu akcentu. Gaismas rotaļa un dažādie leņķi maina grīdas izskatu. Šo iespaidu visdabīgākajā veidā pastiprina vasks.

PRODUKTA DATI	Materiāla kods	Izmērs (mm)			Modelis	Virsmas apstrāde	Virsmas efekts	Fāze	Tonēts	DoP no.
		Biezums	Platums	Garums						
Noble Oak Greenwich	7806011	16	190	2 280	Big Block	Proteco Hardwax Oil	Birstēts	-	Jā	0190-0123
Noble Oak Scandinavia	7806008	16	192	2 028	Basket Weave		Birstēts	-	Jā	0190-0123
Noble Oak Manhattan	7806014	16	190	2 280	Small Block		Birstēts	-	Jā	0190-0123
Noble Oak Art Deco	7806009	16	192	2 028	Basket Weave		Birstēts	-	Jā	0190-0123
Noble Oak Soho	7806012	16	190	2 280	Big Block		Birstēts	-	Jā	0190-0123
Noble Oak Retro	7806007	16	192	2 028	Basket Weave	Proteco Lacquer	-	-	Nē	0190-0123
Noble Oak Wasa	7806010	16	192	2 028	Basket Weave	Proteco Hardwax Oil	Birstēts	-	Jā	0190-0123
Noble Oak Chelsea	7806016	16	190	2 280	Small Block		Birstēts	-	Jā	0190-0123
Noble Oak Broadway	7806013	16	190	2 280	Big Block		Birstēts	-	Jā	0190-0123



Noble Oak Greenwich



Noble Oak Scandinavia



Noble Oak Manhattan



Noble Oak Art Deco



Noble Oak Soho



Noble Oak Retro



Noble Oak Wasa



Noble Oak Chelsea



Noble Oak Broadway

Attēlos ir parādīta tikai grīdas krāsa. Lai iegūtu sīkāku informāciju par klasifikāciju un variācijām, skatiet klasifikācijas grāmatu vai www.tarkett.com. Tarkett starptautiskais grīdu klāsts ietver daudz dažādus produktus. Daži no tiem var nebūt pieejami Jūsu valstī. Lai gan ir pieliktas lielas pūles, lai izveidotu attēlus, kas attēlo gatavu produktu, monitora un printera kvalitāte un koka veids var radīt atsevišķu dēļu krāsas un struktūras variācijas. Lai iegūtu sīkāku un jaunāko informāciju, apmeklējiet www.tarkett.com / www.tarkett.lv