DESSO Textiele vloerbedekking - Tegels

Carved EcoBase™

Voorlopige specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424		Getuft 1/10 “						
Aspect	ISO 2424		Lussenpool, gestructureerd						
Verfmethode			Solution dyed						
Dimensie	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 tegels per doos)						
Drager	ISO 2424		Polyester vlies						
Rug	ISO 2424		DESSO EcoBase® * - Bevat ten minste 75% C2C positief gedefinieerd gerecy-cled materiaal						
Poolmateriaal	ISO 2424		BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® is een garen gemaakt uit 100% geregenereerd materiaal) **						
Totale dikte	ISO 1765	mm	7.5						
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	3.9						
Totale massa	ISO 8543	g/m²	4150						
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m²	730						
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m²	475						
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm³	0.122						
Noppental	ISO 1763	/dm²	1580						
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0						
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	-						
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-						
Gebruiksclassificatie	EN 1307		33 Projectgebruik - zwaar gebruik						
Luxe klassering	EN 1307		LC 3						
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,2						
Contactgeluidsisolatie ΔL_W	ISO 10140	dB	26						
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000	
		α_s	0.01	0.01	0.07	0.16	0.35	0.43	
Geluidsreductie	ISO 354	α_w	0.20						
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m².K/W	≤ 0,17						
Brandgedrag	EN 13501-1		Bfl - s1 (onverlijmd getest)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		765EC3D6						

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Geproduceerd door:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Bfl-s1 DS

ECONYL® Made with 100% Regenerated Nylon

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

cradle to cradle CERTIFIED SILVER

* DESSO EcoBase® is een tapijttegelrug op basis van polyolefine. Positief gedefinieerd wil zeggen: alle bestanddelen zijn geclassificeerd als Groen (optimaal) of Geel (aanvaardbaar) volgens de beoordelingscriteria van Cradle to Cradle®, zoals beschreven in de Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, versie 3.0. Het totale % gerecycled materiaal wisselt per product en per kleur, zoals te zien op onze website: professionals.tarkett.com
** ECONYL® is een garen gemaakt uit 100% geregenereerd materiaal. Het totale % geregenereerd materiaal varieert per product en per kleur. Of een kleur ECONYL® bevat en het exacte % daarvan is te vinden op onze website: professionals.tarkett.com

Tarkett's tapijtproducten moeten worden geinstalleerd in overeenstemming met DESSO leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Tarkett tapijtproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op de website: professionals.tarkett.com

NL-20180509

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett