


AQUARELLE VÄGG / VEGG / SEINÄ

TEKNISKA DATA VINYL VÄGG / TEKNISKE DATA VINYLVEGG / TEKNISSET TIEDOT 2021

Klassificering / Klassifisering / Luokittelu	Standard / Standardi	Värde / Verdi / Arvo
Produkttyp	EN 233	Heterogen väggmatta / Heterogen veggvinyl / Heterogeeninen pvc-seinänpäällyste
Tekniska egenskaper / Tekniske spesifikasjoner / Tekniset tiedot		
Total tjocklek / Total tykkelse / Kokonaispaksuus	EN ISO 24346	0,92 mm
Tjocklek slitskikt / Tykkelse slitesjikt / Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 24340	0,12 mm
Total vikt / Total vekt / Paino	EN ISO 23997	1500 g/m ²
Prestandadeklaration för CE-märkning / Ytelse i forhold til CE-klassifisering / CE-merkin vaatimukset		
Prestandadelklaration / Ytelseserklæring / DoP #	NF EN 15102	0132-0083-DoP-2020-08
Brandklass / Brannklassifisering / Paloluokka	EN 13501-1	Ds2d0
Teknisk prestanda / Tekniske ytelser / Tekniset ominaisuudet		
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999 & SS-EN 434	Längd / Lengde / Pituus: ≤ 0,80% Bredd / Brede / Leveys: ≤ 0,40%
Fogstyrka / Styrke sveiseskjøt / Sauman vetolujuus	EN 684	≥ 150 N/50 mm
Skjuvbelastning / Skyvbelastning / Leikkausvenymä	SS 92 36 16	Vattentät efter 2 mm förskjutning i fogen / Vanntett etter 2 mm forskyvning i skjøt i underlaget / Vesitiivis alustan sauman 2 mm siirtymän jälkeen
Vattentätthet / Vanntetthet / Vesitiivisyys	SS 92 36 12	Viktökning max 5 g/m ² utan skrappåverkan / Vektøkning maks 5 g/m ² utan skrappåverkan / Painon lisäys enintään 5 g/m ² ilman mekaanista rasitusta Viktökning max 100 g/m ² efter skrappåverkan / Vektøkning maks 100 g/m ² efter skrappåverkan / Painon lisäys enintään 100 g/m ² mekaanisen rasituksen jälkeen
Ljusstabilitet / Lysekhet / Valonkesto	EN ISO 105-B02	≥ 6
Dragbelastning / Vetokuormitus	SS 92 36 15	Vattentät efter / Vanntett etter / Vesitiivis alustan 2 mm töjning / tøying / venymän jälkeen
Miljöprestanda / Miljøytelser / Ympäristö		
TVOC-emissioner / Totale VOC-emisjoner / TVOC -emissiot		≤ 10 µg/m ³ (etter 28 dagar) / (etter 28 dagar) / (28 pv)
Ftalat-innehåll / Ftalat-inhold / Ftalaatit		Ftalat-fri / Ftalaattivapaa

Ovanstående information kan ändras i syfte att ytterligare förbättras (2021-01). / Informasjon gitt her kan endres uten ytterligere varsel (1/21) / Pidämme oikeuden muuttaa näitä tietoja (01/2021)



Trots att yttersta noggrannhet vidtagits, kan de tekniska uppgifterna som anges här vara oprecisa och komma att ändras. I strävan att förbättra sina golvlösningar förbehåller sig Tarkett rätten att ändra sina tekniska specifikationer, färger och material när som helst och utan föregående meddelande. Selv om den største forsikthet er tatt, kan den tekniske informasjonen som er gitt her være unøyaktig og kan endres. I et forsøk på å forbedre gulvløsningen, forbeholder Tarkett seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner, farger og materialer når som helst og uten forvarsel. Tässä dokumentissa olevat tekniset tiedot voivat muuttua. Tarkett pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja, värejä sekä materiaaleja.