

# iD INSPIRATION CLICK

## TECHNICAL DATA

Certification & classification	Standards	iD Inspiration Click 55	iD Inspiration High Traffic Click 70
Type of floor covering / Golvtyp / Gulvtype / Gulvtype / Lattianpäällysteen tyyppi	EN ISO 10582	Floorcovering / Kompakt heterogent plastgolv / Kompakt heterogen vinyl / Heterogen elastisk belægning / Heterogeeninen kompakti vinyyli	Floorcovering / Kompakt heterogent plastgolv / Heterogen elastisk belægning / Kompakt heterogen vinyl / Heterogeeninen kompakti vinyyli
Wear layer thickness / Tjocklek slitskikt / Tykkelse slitesjikt / Slidlagstykkelse/ Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 10582	Type I / Tyyppi I	Type I / Tyyppi I
Wear layer binder content / Bindemedels innehåll / Bindemiddelinnhold slitesjikt / Slidlag bindemiddelinnhold / Kulutuskerroksen sideainepitoisuus	EN ISO 10582	Type I / Tyyppi I	Type I / Tyyppi I
Classification / Bruksklass / Bruksklasse / Brugsklasse / Käyttöluokka	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 34 / 43
Technical characteristics / Tekniska egenskaper / Tekniska spesifikasjoner / Tekniset tiedot			
Total thickness / Total tjocklek / Total tykkelse / Total tykkelse / Kokonaispaksuus	EN ISO 24346	5 mm	5 mm
Wear layer thickness / Tjocklek slitskikt / Tykkelse slitesjikt / Slidlagstykkelse / Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 24340	0,55 mm	0,70 mm
Total weight / Total vikt / Total vekt / Total vægt/ Paino	EN ISO 23997	8605 g/m <sup>2</sup>	8350 g/m <sup>2</sup>
Dimensions / Dimensioner / Dimensjoner / Dimension / Mitat	EN ISO 24342 Plank / Lanku	19,70 x 121,70 cm, 7 planks/box, plank/boks, Lankkua/pkt = 1,61 m <sup>2</sup> 24,70 x 149,70 cm, 5 planks/box, plank/boks, Lankkua/pkt = 1,79 m <sup>2</sup>	19,70 x 121,70 cm, 7 planks/box, plank/boks, Lankkua/pkt = 1,61 m <sup>2</sup> 24,70 x 149,70 cm, 5 planks/box, plank/boks, Lankkua/pkt = 1,79 m <sup>2</sup>
	Tile / Platta / Flis / Laatta	33,03 x 60,70 cm, 9 tiles/box, fliser/boks, Laattaa/pkt = 1,75 m <sup>2</sup> 49,70 x 99,70 cm, 3 tiles/box, fliser/boks, Laattaa/pkt = 1,46 m <sup>2</sup>	33,03 x 60,70 cm, 9 tiles/box, fliser/boks, Laattaa/pkt = 1,75 m <sup>2</sup> 49,70 x 99,70 cm, 3 tiles/box, fliser/boks, Laattaa/pkt = 1,46 m <sup>2</sup>
Surface treatment (PUR) / Ytbehandling / Overfladebehandling / Pintakäsittely	-	Yes / Ja/ Kyllä - Tektanium™	Yes / Ja/ Kyllä - Tektanium™
Beveled edges / Fasade kanter/ Fasede kanter / Reunaviisteet	-	Yes / Ja / Kyllä	Yes / Ja/ Kyllä
Embossing in Register / Mønsterprägling / Overflatestruktur etter mønster / Mønsterprägning / EIR kuvion mukainen martio	-	Yes on Authentics references / Ja, på Authentics referenser / Authentics kuoseissa	Yes on Authentics references / Ja, på Authentics referenser / Authentics kuoseissa
Technical performances / Teknisk prestanda / Tekniske ytelser / Tekniset ominaisuudet			
Dimensional stability standard value / Dimensjonsstabilitet / Dimensjonsstabilitet standard verdi / Dimensjonsstabilitet gennemsnitsværdi / Mittapysyvyys	EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %
Dimensional stability average measured value / Dimensjonsstabilitet gennemsnitt / Dimensjonsstabilitet gjennomsnittlig verdi / Mittapysyvyys mitattu keskiarvo	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
Curl resultant to heat / Kantresning efter påverkan av varme / Formstabilitet etter varmpåkjenning / Formforandring ved varmpåvirkning / Reunannousu	EN ISO 24346	≤ 1 mm	≤ 1 mm
Electrical properties / Elektrisk oppladning / Elektrostatiske egenskaper / Elektrostatisk opladning / Varautuminen	EN 1815	≤ 2kV på betong / På beton / På betong / Betonin päällä	≤ 2kV på betong / På beton / På betong / Betonin päällä
Reaction to fire / Brandklass / Brannklassifisering / Brandklasse / Paloluokka	EN ISO 24346	Bfl-s1 glued over concrete substrate / Monterat på betong / Monteret på betongunderlag / Monteret på betongunderlag / Asennettu betonilattian päälle	Bfl-s1 glued over concrete substrate / Monterat på betong / Monteret på betongunderlag / Monteret på betongunderlag / Asennettu betonilattian päälle
Residual indentation / Intrycksbeständighet / Intrycksmerker / indtryksmærker / Jännöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Furniture leg / Intrycksbeständighet - För möbler / Møbelbein / Modstandsevne mod møbelben / Tuolin jalka	EN 424	No damage / Inte påverkad / Ikke påvirket / Ei vaikutusta	No damage / Inte påverkad / Ikke påvirket / Ei vaikutusta
Castor chair / Stolhjulbelastning / Trinsehjul / Modstandsevne mod kontorstolshjul / Tuolinpyörä	ISO 4918 - EN 425	No damage / Inte påverkad / Ikke påvirket / Ei vaikutusta	No damage / Inte påverkad / Ikke påvirket / Ei vaikutusta
Impact sound reduction / Stegljudsförbättring / Trinnlydsdempning / Trinlydsdæmpning / Askeläänen parannusarvo	EN ISO 717-2	ΔLw = 5 dB	ΔLw = 5 dB
Reduction of in-room impact noise / Trumljud / Reduksjon av romlyd / Trommelydsnivå / Ilmaäänien taso	EN ISO 31-074	Class / Klasse / Luokka C (L <sub>n,r,w</sub> < 85 dB)	Class / Klasse / Luokka C (L <sub>n,r,w</sub> < 85 dB)
Thermal resistance / Termiska egenskaper / Varmeledningsevne / Lämmönvastus	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W	0,04 m <sup>2</sup> K/W
Light fastness / Ljusstabilitet / Lysekthet/ Farveægthed / Valonkesto	"EN ISO 105-B02 (method 3a)"	≥ 6	≥ 6
Chemical resistance / Kemikalietålighet / Kjemikaliebestandighet / Kemikalieresistens / Kemikaalien kestävyys	EN ISO 26987	Very good / Mycket bra / Veldig god / Riktig god / Erittäin hyvä	Very good / Mycket bra / Veldig god / Riktig god / Erittäin hyvä
Slip resistance / Halkmotstånd / Sklihemmende egenskaper / Skridmodstand og friktionskoefficient / Kitaluokka	"DIN 51130 EN 13893"	R9 / R10 Beroende på prägling / avhengig av overflatepreging / afhængig af overfladeprægning / Riippuen martiosta μ ≥ 0,30	R9 / R10 Beroende på prägling / avhengig av overflatepreging / afhængig af overfladeprægning / Riippuen martiosta μ ≥ 0,30
	-	≥ 50N / 50mm	≥ 50N / 50mm
Underfloor heating / Golvvärme / Gulvvarme / Lattialämmitys	-	Suitable / Lämpilig / Eignet / Soveltuu Max. 27 °C	Suitable / Lämpilig / Eignet / Soveltuu Max. 27 °C
CE Märkning / CE merkning / CE Numero			
DoP number / DoP nummer / DoP numero	-	0197-0011-DoP-2021-02	0197-0051-DoP-2021-02
Environmental tag / Miljöprestanda / Miljøytelser / Ympäristö			
VOC emission / TVOC-emissioner / Totale VOC-emisjoner / TVOC-emissioner / TVOC -emissiot	ISO 16000-9	≤ 10µg/m <sup>3</sup> after / etter / efter / 28 days / dager / dage	≤ 10µg/m <sup>3</sup> after 28 days / ≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (etter 28 dagar) / (etter 28 dage) (etter 28 dagar) / (28 pv)
Recycled content / Återvunnet innehåll / Resirkulert innhold / Genanvendt indhold / Kierrätettyä materiaalia		35% production waste / Produktionsavfall / Produksjonsavfall / produktionsspill / Tuotannon ylijäämää	35% production waste / Produktionsavfall / Produksjonsavfall / produktionsspill / Tuotannon ylijäämää
Recyclable / Återvinningsbar / Resirkulerbar / Genanvendelsesbar / Kierrätettävyyt		Yes – Installations spill / Ja - installasjons-spill og avfall etter bruk / Ja – Installationsspill / Kyllä - asennus- hukka	Yes – Installations spill / Ja - installasjons-spill og avfall etter bruk / Ja – Installationsspill / Kyllä - asennus- hukka
Plasticizer / Mykner / Blødgører / Pehmitin Ftalat-innehåll / Ftalat-innhold / Ftalatri/Ftalaatit		Ftalat- fri / Ftalaatiton	Ftalat- fri / Ftalaatiton
DoP number		0197-0011-DOP-2017-11	0197-0051-DOP-2018-10

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement. (05/21). According to the European Regulation N° 305/2011 for CE Marking, the Declarations of Performance are available on our website [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com) Tarkett's instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for these instructions.

Ovanstående information kan ändras i syfte att ytterligare förbättras. (05/21). I enlighet med EU-reglerna nr 305/2011 för CE-märkning finns DoPs tillgängliga på vår hemsida.

Tarkett's uppdaterade instruktioner för installation och rengöring / underhåll måste följas. Se [www.tarkett.se](http://www.tarkett.se) för mer information.

Informasjon gitt her kan endres uten ytterligere varsel (05/21). I henhold til EU forordning N° 305/2011 for CE Märking, er DoP'er tilgjengelig på vår hjemmeside

Tarkett's opdaterte anvisninger for montering og renhold/vedlikehold skal følges. Kontakt Tarkett eller se [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no) for mer informasjon.

Ovenstående oplysninger kan ændres uden varsel yderligere varsel (05/21). I henhold til den europæiske forordning nr. 305/2011 for CE-mærkning er ydeevnedeklarationerne (DoP) tilgængelige på vores hjemmeside [www.tarkett.dk](http://www.tarkett.dk)

Tarkett's instruktioner vedrørende installation, rengöring og vedligeholdelse skal overholdes. Kontakt Tarkett eller se på [www.tarkett.dk](http://www.tarkett.dk) for mere information.

Pidämme oikeuden muuttaa näitä tietoja (05/2021).

CE-merkintää koskevan Eurooppalaisen asetuksen N° 305/2011 mukaiset suoritustasoilmoitukset ovat saatavilla sivullamme [www.tarkett.fi](http://www.tarkett.fi)



Tarkettin viimeisimmät asennus- ja hoito-ohjeet löytyvät nettisivuiltamme. Muista aina noudattaa tuotekohtaisia asennukseen ja hoitoon liittyviä ohjeita.

