


# Torso SoundMaster® Lite™

Preliminær produktbeskrivning enligt EN 1307



Produksjonmetode	ISO 2424		Tuftet 1/10 "
Utseende	ISO 2424		Velour
Farge metode			Stykkevis innfarging - gjennom farget
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (12 fliser pr. Eske)
Primær bagside	ISO 2424		Polyester klippe
Sekundær bagside	ISO 2424		DESSO ProBase SoundMaster® Lite™ (80% resikulert polyester klippe)
Struktur fiber sammensetning	ISO 2424		BCF Poliamid 6.6
Total tykkelse	ISO 1765	mm	9.5
Fiber tykkelse	ISO 1766	mm	4.0
Total vekt	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4400
Total fiber vekt	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	850
Kuttet struktur vekt	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	650
Struktur tetthet	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.163
Tuft antal	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1890
Måling av kroppspænding	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikal motstand	ISO 10965	Ohm	-
Horisontal motstand	ISO 10965	Ohm	-
Bruksområde	EN 1307		33 Erhverv - kraftig bruk
Luksus klasse	EN 1307		LC 3
Dimensjonal stabilitet	EN 986	%	≤ 0,2
Trinnlyddemping ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	28
Lyd absorbering	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0.00    0.06    0.41    0.25    0.33    0.43
Støy reduksjon	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.30
Varmegjennomgangsmotstand	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	≤ 0,17
Brandklass	EN 13501-1		Bfl - s1 (løs testet)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		





EN 14041  
0493-CPR-0002

Producert av:


Tarkett BV  
Taxandriaweg 15  
NL - 5142 PA Waalwijk








23





33























Quality- and Environmental  
Management System Certification  
ISO 9001 & ISO 14001

Gulvbelegningsprodukter fra Tarkett skal installeres i henhold til DESSO installasjonsveiledninger og gjeldende standarder. En effektiv og regelmessig rengjøring og vedlikeholdelsesplan er basis for at bibeholde et flot utseende av gulvet. Tarkett's gulv produkter må kun anvendes som gulvbelegning. Bemerk: Tarkett forbeholder sig ret til at foretage endringer i produktspecificasjonerne uten forutgående orientering. Se den seneste versjon av spesifikasjonene på [www.desso.com](http://www.desso.com)

NO-20180510