

## Tekniske data

Glassfiber forsterket, modulært vinyl gulvbelegg. TopClean XP™ polyurethane forsterket overflate.

Leveres i både plank og flis format.

Produkt standard: EN ISO 10582.

SERTIFISERING & KLASSIFISERING	STANDARD	iD Inspiration Loose-lay
Type gulvbelegg	EN ISO 10582	Kompakt heterogent gulvbelegg
CE sertifisert	EN 14041	Ja
Klassifisering	EN ISO 10874	Offentlig: 33 Industri: 42
TEKNIKSE SPESIFIKASJONER	STANDARD	iD Inspiration Loose-lay
Total tykkelse	EN ISO 24346	4.5 mm
Slitesjikt tykkelse	EN ISO 24340	0.55 mm
Overflatebehandlign (PUR)		Ja
Fasede kanter		Nei
Total vekt	EN ISO 23997	7500 g/m <sup>2</sup>
Mengde bindemiddel	ISO 10582	Type I
Leveres som	EN ISO 24342 Plank	22.9 x 121.9 cm 10 plank/eske (= 2.79 m <sup>2</sup> - 20.9 kg) 52 esker/pall (= 145.16 m <sup>2</sup> - 1088.7 kg)
	Flis	30.5 x 61 cm 14 fliser/eske (= 2.6 m <sup>2</sup> - 19.5 kg) 54 esker/pall (= 140.65 m <sup>2</sup> - 1054.9 kg)
TEKNIKSE EGENSKAPER	STANDARD	iD Inspiration Loose-lay
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	≤ 0.10 %
Brannklassifisering	EN 13501-1	B <sub>f1</sub> s1
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Stolben	EN 424	No damage
Trinsehjul	EN ISO 4918	No damage
Varmeledningsevne	ISO 10456	0.04 m <sup>2</sup> K/W
Trinnlyd dempende	EN ISO 717-2	8 dB
Lysekthet	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kjemikalie bestandighet	EN ISO 26987	High resistance
Sklihemmende egenskaper	EN 13893 DIN 51130	μ ≥ 0.30 DS R9
Elektrostatiske verdier	EN 1081	ca. 10 <sup>11</sup> Ohm
Farger		22

Data oppgitt her kan endres uten ytterligere varsel. Verdier oppgitt her er test ved laboratorie (ikke felt test). Tarkett's i leggeanvisning og svedlikeholdsanvisning skal følges. Se [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no) eller kontakt din forhandler for mer informasjon

CUSTOMS TARIFF: 482050000000F

Our Sustainability tag explains the content of our products and how they contribute to our sustainability strategy and human well-being.

