

# CENTRA

## KARTA TECHNICZNA

KLASYFIKACJA	NORMY	CENTRA
Typ pokrycia podłogowego	ISO 10581	Homogeniczna wykładzina winylowa
Klasyfikacja	ISO 10874	Komercyjna: 34 Przemysłowa: 43
Zawartość spoiwa	ISO 10581	Typ I

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Grubość całkowita	ISO 24346	2.0 mm
Waga całkowita	ISO 23997	3000 g/m <sup>2</sup>
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340	2.0 mm
Zabezpieczenie powierzchni		PUR reinforced
Forma dostawy	ISO 24341 Rolki	Okolo 23 mb x 200 cm Art. no. 21086 ___ 3 cyfry kodu koloru

### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE WYMAGANE DO ZNAKOWANIA CE (EN 14041)

Deklaracja Właściwości użytkowych	EN 14041	019-0058-DoP-2018-07
Reakcja na ogień	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasa Bfl-s1 ≥ 8 kW/m <sup>2</sup> Pozytywny
Opór cieplny	EN 12667	około 0.01 m <sup>2</sup> K/W
Antypoślizgowość	EN 13896	≥ 0.3

### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Wgniecenie resztkowe	ISO 24343-1	Wymagania normy ≤ 0.10 mm Najlepsza wartość zmierzona: 0.03 mm
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9
Działanie mikroorganizmów	ISO 846:Part C	Nie powoduje wzrostu mikroorganizmów
Odporność chemiczna	ISO 26987	Dobra odporność
Oddziaływanie kólek krzesel	ISO 4918	Odporna
Elastyczność	ISO 24344	Zgodny
Stabilność wymiarowa	ISO 23999	≤ 0.40 %
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Siła wiązania spawu	EN 684	Srednia wartość: ≥ 240 N/50 mm Indywidualna wartość: ≥ 180 N/50 mm
Właściwości antystatyczne	EN 1815	< 2 kV
Ogrzewanie podłogowe		Spełnia wymagania - max. 27°C

### WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE

Całkowita emisja LZO	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (po 28 dniach)
----------------------	-------------	---------------------------------------

### KOLORY

18

Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w wyniku ciągłego udoskonalania naszych produktów. (04/18).

Zgodnie z rozporządzeniem EU N° 305/2011 ustanawiającymi zasady nadawania znaku CE, deklaracja właściwości użytkowych dostępna jest na stronie internetowej: [www.tarkett.pl](http://www.tarkett.pl)

Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instrukcji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.

Kolory produktów przedstawione na zdjęciach, mają charakter orientacyjny. Mogą występować różnice w kolorach, połysku i strukturze między zdjęciami a produktem.