

ESSENTIALS 100

WYKŁADZINY WINYLOWE 2019

Grubość 1.0 mm z warstwą użytkową 0.15 mm
Wyjątkowo odporna na zarysowania, zadrapania i plamy



Winyłowe pokrycia podłogowe

Klasa użytkowa

EN ISO 10874

21



INFORMACJE PRODUKTOWE

	Grubość całkowita	EN ISO 24346	1,0 mm
	Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,15 mm
	Waga całkowita	EN ISO 23997	1,100 kg/m ²
	Szerokość rolki	EN ISO 24341	4+3+2m
	Długość rolki		42 m

	Redukcja dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	8 dB
	Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0,35 mm
	Zawartość spoiwa warstwy użytkowej	ISO 11638	Typ I

BEZPIECZEŃSTWO

	Antypoślizgowość	EN 13893 DIN 51130	$\mu \geq 0,30$ R9
	Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	≤ 2 kV

	Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	Bfl-S1
	Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Nie dotyczy*
	DoP	No. 0131-0011-DoP-2014-01	

ŚRODOWISKO

	Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,40 %
	Opór cieplny dla ogrzewania podłogowego	ISO 10456 EN 12524-1	0,02 m ² /kW
	Odporność na światło	EN ISO 105 B02	≥ 6

PHTHALATE FREE

< 100 µg/m³
 Better Indoor Air Quality
 *TVOC AT 28 DAYS

100 %
 Recyclable

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

 A+ A B C

* W przypadku krótkotrwałego narażenia na rozcieńczone kwasy, oleje i tłuszcze, brak zmian we właściwościach materiału.