

ESSENTIALS 300

WYKŁADZINY WINYLOWE 2019

1

Grubość 3.0 mm z warstwą użytkową 0.25 mm
20 dB redukcja dźwięku
Doskonały komfort pod stopami
Wyjątkowo odporna na zarysowania, zadrapania i plamy



Winyłowe pokrycia podłogowe	EN ISO 26986		
Klasa użytkowa	EN ISO 10874	23	31

INFORMACJE PRODUKTOWE

Grubość całkowita	EN ISO 24346	3,00 mm	Redukcja dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	20 dB
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,25 mm	Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0,35 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	1,840 kg/m²	Zawartość spoiwa warstwy użytkowej	ISO 11638	Typ I
Szerokość rolki	EN ISO 24341	4+3+2m			
Długość rolki		25 m			

BEZPIECZEŃSTWO

Antypoślizgowość	EN 13893 DIN 51130	$\mu \geq 0,30$ R10	Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	Cfl-S1
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	≤ 2 kV	Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Nie dotyczy*
			DoP	No. 0131-0002-DoP-2014-12	

ŚRODOWISKO

Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,40 %	PHTHALATE FREE	< 100 µg/m³* Better Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS	100 % Recyclable	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+
Opór cieplny dla ogrzewania podłogowego	ISO 10456 EN 12524-1	0,05 m²/kW				
Odporność na światło	EN ISO 105 B02	≥ 6				

* W przypadku krótkotrwałego narażenia na rozcieńczone kwasy, oleje i tłuszcze, brak zmian we właściwościach materiału.