

WYKŁADZINY
HETEROGENICZNE
LUXURY VINYL TILES

iD Essential 30

Winyłowe płytki i panele przeznaczone do zastosowania w obiektach mieszkaniowych i obiektach komercyjnych o niewielkim natężeniu ruchu.

CERTYFIKACJA I KLASYFIKACJA	NORMA	iD Essential 30
Typ podłogi	ISO 10582 - EN 649	Kompaktowa wykładzina elastyczna
Certyfikacja CE	EN 14041	Tak
Klasyfikacja	ISO 10874 - EN 685	Mieszkaniowa: 23 Obiektowa 31

WŁAŚCIWOŚCI	NORMA	iD Essential 30
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340 - EN 429	0.30 mm
Wzmocnienie PUR		TopClean™
Grubość całkowita	ISO 24346 - EN 428	2,0 mm
Waga całkowita	ISO 23997 - EN 430	3400 g/m ²
Forma dostawy	ISO 24342 - EN 427	
	Panele	15.2 x 91.4 cm - 24 panele / op. = 3.34 m ² art. no. 3976 ___ 3 cyfrowy numer referencji
	Płytki	22.9 x 121.9 cm - 12 płytek / op. = 3.34 m ² art. no. 3977 / 24707 ___ 3 cyfrowy numer referencji 30.5 x 61.0 cm - 18 płytek / op. = 3.34 m ² art. no. 3979 ___ 3 cyfrowy numer referencji

DANE TECHNICZNE	NORMA	iD Essential 30
Stabilność wymiarów	ISO 23999 - EN 434	≤ 0.25 %
Ognioodporność	EN 13501-1 ASTM E648	Bfl-s1 klejenie na podłożu o klasie A2fl lub A1fl (beton)
Grupa ścieralności	EN 660-2	Grupa T: ≤ 2 mm
Wgniecenie resztkowe	ISO 24343-1 - EN 433	Wymagana wartość: ≤ 0.10 mm Średnia zmierzona wartość: 0.03 mm
Odporność na kółka mebli	EN 424	Odporna
Odporność na kółka krzeseł	ISO 4918 - EN 425	Odporna
Zwżanie się pod wpływem ciepła	ISO 23999 - EN 434	≤ 2 mm
Redukcja dźwięków	EN ISO 140-8 EN ISO 717/2	ΔLw = 4 dB
Odporność termiczna		0.07 m ² K/W
Ogrzewanie podłogowe	EN 12524	Odpowiednie – max. 27°C
Higieniczność		Nie powoduje wzrostu
Trwałość kolorów	EN ISO 105-B02	≥ 6
Odporność chemiczna	ISO 26987 - EN 423	Dobra odporność
Antypoślizgowość	DIN 51130 EN 13893	R9
Elektrostatyczność	EN 1815 EN 1081	< 2 kV na betonie R1 > 1010 Ω
Kolorystyka		Wood: 43 - Ceramic: 7

Powyższe informacje mogą podlegać zmianom wynikającym z modyfikacji w produkcie. (01/14).

Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami instalacji i pielęgnacji. Skontaktuj się z biurem Tarkett lub z Przedstawicielem Tarkett, by uzyskać odpowiednie instrukcje.



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

