DESSO tekstylne pokrycia podłogowe - Rolka

Palatino .

Wstępna specyfikacja zgodnie z normą EN 1307

Metoda produkcji	ISO 2424		Tuftowana 1/10”					
Postać	ISO 2424		Cięta					
Metoda barwienia			Barwiona Powierzchniowo					
Szerokość		cm	400					
Górna warstwa podłoża	ISO 2424		Polyester - polyamide fleece					
Dolna warstwa podłoża	ISO 2424		Tkany polipropylen - Sandwich Backing					
Skład runa	ISO 2424		BCF Poliamid 6.6					
Wysokość całkowita	ISO 1765	mm	7.5					
Wysokość warstwy użytkowej	ISO 1766	mm	5.0					
Ciężar całkowity	ISO 8543	g/m²	2250					
Ciężar runa	ISO 2424	g/m²	1100					
Ciężar powierzchniowy runa	ISO 8543	g/m²	845					
Gęstość runa	ISO 8543	g/cm³	0.169					
Liczba pęczków	ISO 1763	/dm²	1500					
Antyelektrostatyczność	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Oporność elektrostatyczna pionowa	ISO 10965	Ohm	-					
Oporność elektrostatyczna pozioma	ISO 10965	Ohm	-					
Klasyfikacja użytkowa	EN 1307		33 Użytkowanie komercyjne - intensywne użytkowanie					
Klasa komfortu	EN 1307		LC 4					
Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔL_w	ISO 10140	dB	26					
Pochłanianie dźwięków	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.03	0.05	0.11	0.29	0.48	0.56
Redukcja hałasu	ISO 354	α_w	0.20					
Odporność termiczna	ISO 8302	m².K/W	≤ 0,17					
Palność	EN 13501-1		Bfl - s1 (testowany materiał przyklejony)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		-					

CE
EN 14041
0493-CPR-0003

Wyprodukowany przez:
Tarkett BV
Parallelweg 14
NL - 5051 HG Goirle

Bfl-s1 DS

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Wykładziny dywanowe DESSO muszą być układane zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez firmę Tarkett. Regularne odkurzanie i usuwanie plam wraz z kompleksowym planem konserwacji pozwalają na zachowanie dobrego wyglądu wykładziny w całym okresie eksploatacji. Uwaga: Produkty DESSO mogą być używane wyłącznie jako pokrycia podłogowe. Tarkett zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych i użytkowych produktów. professionals.tarkett.com

PL-20180509

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett