

Universal Bus

Transport Safetred

DANE TECHNICZNE	NORMA	UNIVERSAL BUS
Charakterystyka		
Typ pokrycia podłogowego	EN 13845	Wykładzina podłogowa z PVC o zwiększonych właściwościach antypoślizgowych
Charakterystyka		
Grubość całkowita	EN ISO 24346 (EN 428)	2,20 mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	2 300 g/m ²
Forma dostawy	EN ISO 24341 (EN 246)	24 mb x 2 m (48 m ²) 26530 _ _ _ (3 cyfry nazwy koloru)
Właściwości techniczne		
Grupa ścieralności	TABER ISO 9352	< 100 mg
	EN 13845 Annex D	≤ 10% po 50 000 cyklach
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,20 mm
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,10%
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10
	EN 13893	> 0,3
Izolacja akustyczna	EN ISO 717/2	6 dB
Odporność na ogień	EC R118-3 (Annex 8: Vertical)	Zgodne
Niskie temperatury	RENAULT D42 1235/A	-25°C
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	7
Odporność chemiczna	ISO 26987 (EN 423)	Wysoka odporność