

MADERA

HERITAGE

FICHA TÉCNICA



ESPECIFICACIONES (EN 13489)		
Reacción al fuego	EN 14342 Table 1	Dfl-s1
Emisiones de formaldehído	EN 14342	E1
Resistencia Brinell (valor obtenido) Oak	(BHN) EN1534	3,7
Resistencia al desgaste ensayo (Taber) Proteco Hardwax Oil	EN 13696	N/A
Reducción a ruidos por impacto ΔL_w in dB with 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Resistencia térmica (RT m ² K/W) solo con la tabla con paño de fieltro con 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Conductividad térmica (W/m K) 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11

INSTALACIÓN	
Método de instalación	2-lock para flotante o pegada
Instrucciones de instalación	Descargar en www.tarkett.es . Contactar con su delegado comercial Tarkett para más información
Compatible con calefacción por suelo radiante. Temperatura máxima de la superficie 27°C con sistema de calefacción por suelo radiante autorregulable.	Si
Longitudes en tablas más cortas en aprox 1 caja por 20m ²	

ACCESORIOS RECOMENDADOS	
Instalación	Tarkofoam II / Tarkoflex II Kit de instalación
Perfiles	Rodapiés Perfiles de transición Cubiertas tuberías
Cuidado & Mantenimiento	Kit cuidado suelos madera / Kit spray y mopa / Bioclean Hardwax Oil / Hidratante Hardwax Oil
Ver más alternativas y la gama completa de accesorios. @ www.tarkett.es	

DIMENSIONES & EMBALAJE	14x190x2000	14x190x2200	14x194x2281
Espesor EN 13489 (mm)	14	14	14
Ancho (mm)	190	190	194
Largo (mm)	2000	2200	2281
Espesor capa de uso (mm)	3,5	3,5	3,5
Tablas/caja	6	6	6
m ² /caja	2,28	2,51	2,66
m ² /palet	79,80	87,85	93,10
Peso neto/m ² (kg)	7,9	7,9	7,9

Debido a la naturaleza del material, esta tabla muestra valores típicos.

MAINTENANCE
Los suelos de madera Tarkett poseen un tratamiento de superficie Proteco, que aporta una protección sólida contra el desgaste cotidiano, la abrasión, los arañazos y las manchas. Algunos suelos requerirán un mantenimiento más frecuente para una mayor vida útil. En general, estos materiales poseen colores claros e incorporan tratamiento al aceite Hardwax, especialmente con superficie cepillada y / o detalles resaltados, como marcas de sierra. Consulte siempre la guía de mantenimiento disponible en nuestra página web.
Ver instrucciones de mantenimiento @ www.tarkett.es

Heritage Proteco Hardwax Oil

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	98 % 98 %	100 %
	Natural Renewable	Recyclable

