

iD INSPIRATION LOOSE-LAY

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Normas	iD Inspiration Loose-Lay
Clasificación	EN ISO 10582:2010	Pavimento heterogéneo compacto
	EN ISO 10874	Comercial: 33 Industrial: 42
Clasificación al uso	EN ISO 10582	Tipo I
Características generales		
Espesor total	EN ISO 24346	4,5 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,55 mm
Peso total	EN ISO 23997	7500 g/m ²
Bisel	-	Si - bisel 4 lados en 3 referencias
Tratamiento de protección (PUR)	-	Si - TopCleanXP™
Formato	EN ISO 24342	
	Lamas	22,90 x 121,90 cm 10 lamas/caja (= 2.79 m ²), 52 cajas/palet (= 145.16 m ²) 25,4 x 152,4 cm 6 lamas/caja (= 2.32 m ²), 52 cajas/palet (= 120.74 m ²)
	Losetas	30,50 x 61 cm 14 losetas/caja (= 2.6 m ²), 54 cajas/palet (= 140.65 m ²) 8 60 x 60 cm losetas/caja (=2.88 m ²), 40 cajas/palet (= 115.20 m ²)
Características marcado CE (EN 14041)		
Declaración de prestaciones	EN 14041	0131-0055-DoP-2015-01
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl -s1 instalación autoportante sobre cualquier sustrato derivado de la madera y sustrato de clase A2fl-s1 o A1fl
Comportamiento electrostático	EN 1815 EN 1081	<2 kV > 10 ⁹ Ohm
Resistencia térmica	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	μ ≥ 0.30
Características técnicas		
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,10%
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Absorción a ruidos de impactos	EN ISO 717-2	ΔLw = 8 dB
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9
Patas de mobiliario	EN 424	Sin daños
Sillas con ruedas	ISO 4918	Sin daños
Solidez de colores	EN ISO 105-B02	≥ 6
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Muy buena
Calefacción por suelo radiante	-	Idóneo - máx. 27 °C
Características medioambientales		
Total emisiones COV	ISO 16000-9	<100 μg/m ³
Reciclable	-	100%
Plastificantes	-	Libre de Ftalatos

Estas informaciones dadas a título indicativo son susceptibles de ser modificadas. (12/18)

De acuerdo con la normativa Europea N° 305/2011 para el marcado CE, la declaración de prestaciones está disponible en nuestra página web www.tarkett.es

Lea con detenimiento las instrucciones de instalación y mantenimiento ofrecidas por Tarkett. Contacte con su delegación comercial mas cercana para obtener mas información

Customs Tariff: 4820 5000



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

