

MADERA

NOBLE

FICHA TÉCNICA



ESPECIFICACIONES (EN 13489)		14 mm	16 mm
Reacción al fuego	EN 14342 Table 1	Dfl-s1	
Emisiones de formaldehído	EN 14342	E1	
Resistencia ensayo Brinell (valor obtenido) Oak	(BHN) EN1534	3,7	
Resistencia el desgaste (ensayo Taber) Proteco Lacquer (revs) Proteco Hardwax Oil <i>Estos valores no son aplicables a productos manchados, cepillados o con cera dura.</i>	EN 13696	4000	N/A
Absorción a ruidos por impacto ΔL_w in dB with 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17	
Resistencia térmica (RT m ² K/W) solo con la tabla con paño de fieltro con 2 mm de subbase Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141	0,132 0,152 0,172
Conductividad térmica (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11	0,121

INSTALACIÓN	
Método de instalación	2-lock instalación flotante / pegada
Instrucciones de instalación	Disponible en www.profesional.tarkett.es Contacte con la delegación comercial más cercana
Compatible con calefacción por suelo radiante. Temperatura máxima de la superficie 27°C con sistema de calefacción por suelo radiante autorregulable.	Proteco Hardwax Oil brushed - Si Proteco Lacquer - No

ACCESORIOS RECOMENDADOS	
Instalación	Tarkofoam II / Tarkoflex II Kit de instalación
Acabados	Rodapié Perfiles de transición Recubrimiento para tuberías
Cuidados y mantenimiento	Kit de cuidados para suelos de madera/ Spray Mop Kit Bioclean Hardwax Oil Refresher Hardwax Oil
Ver la gama completa de accesorios en @ www.profesional.tarkett.es	

TAMAÑO Y EMBALAJE	14x192x2028	16x190x2280
Espesor (mm)	14	16
Ancho (mm)	192	190
Largo (mm)	2028	2280
Espesor capa de uso (mm)	3,5	3,5
Tablas/Caja	6	6
m ² /Caja	2,34	2,60
m ² /pallet	93,60	91,00
Peso/m ² (kg)	9,2	9,0

MANTENIMIENTO

Los suelos de madera Tarkett poseen un tratamiento de superficie Proteco, que aporta una protección sólida contra el desgaste cotidiano, la abrasión, los arañazos y las manchas. Algunos suelos requerirán un mantenimiento más frecuente para una mayor vida útil. En general, estos materiales poseen colores claros e incorporan tratamiento al aceite Hardwax, especialmente con superficie cepillada y/o detalles resaltados, como marcas de sierra. Consulte siempre la guía de mantenimiento disponible en nuestra página web.

Ver instrucciones de mantenimiento en @ www.profesional.tarkett.es

Noble Proteco Lacquer

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	97 % 97 %	100 %
	Natural Renewable	Recyclable

Noble Proteco Hardwax Oil

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	98 % 98 %	100 %
	Natural Renewable	Recyclable



DELEGACIONES COMERCIALES

Sede Central: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ta Plta.-28034 Madrid. Tel:(34) 91 358 00 35 - Fax (34) 91 358 06 19

Dirección Regional Norte: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ta Plta.-28034 Madrid. Tel:(34) 91 358 00 35 - Fax (34) 91 358 06 19

Dirección Regional Levante/ Baleares y Canarias: Moratín, 14 - 8º B - 46002 Valencia. Tel (34) 96 351 82 36 - Fax (34) 96 352 37 90

Dirección Regional Noreste: Pau Vila, 22 - 3ª Plta, Prta 12 -Edif. Helion - 08174 San Cugat del Vallés - Barcelona. Tel (34) 93 265 59 41 - Fax (34) 93 265 12 03