

MADERA

PLAY

FICHA TÉCNICA



ESPECIFICACIONES(EN 13489)		
Reacción al fuego	EN 14342 Table 1 EN 13501	Dfl-s1
Emisiones de formaldehído	EN 14342	E1
Resistencia al ensayo Brinell (valor obtenido) Ash Oak	(BHN) EN1534	4,0 3,7
Resistencia al desgaste (ensayo Taber) Proteco Natura <i>Estos valores no son aplicables a productos manchados, cepillados o con cera dura.</i>	EN 13696	N/A
Absorción acústica por impactos ΔL_W in dB with 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Resistencia térmica (RT m ² K/W) solo con la tabla con paño de fieltro con 2mm de subbase Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Conductividad térmica (W/m K) 13 mm 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104 0,11

INSTALACIÓN	
Método de instalación	2-lock 2-lock instalación flotante como pegada
Instrucciones de instalación	Disponible en www.profesional.tarkett.es Contacte con la delegación comercial más cercana
Compatible con calefacción por suelo radiante. Temperatura máxima de la superficie 27oC con sistema de calefacción por suelo radiante autorregulable.	Si

ACCESORIOS RECOMENDADOS	
Instalación	Tarkofoam II / Tarkoflex II Kit de instalación
Acabados	Roddapiés Perfil de transición Recubrimiento de tuberías
Cuidados y mantenimiento	Kit de cuidados para suelos de madera/ Spray Mop Kit Bioclean Hardwax Oil Refresher Hardwax Oil
Ver la gama completa de accesorios en @ www.profesional.tarkett.es	

TAMAÑO Y EMBALAJE	13x162x2000	14x162x2000	14x162x2200
Espesor (mm)	13	14	14
Ancho (mm)	162	162	162
Largo (mm)	2000	2000	2200
Espesor capa de uso (mm)	2,5	3,5	3,5
tablas/caja	6	6	6
m ² /caja	1,94	1,94	2,14
m ² /pallet	69,84	69,84	77,04
Peso/m ² (kg)	7,3	7,9	7,9

TAMAÑO Y EMBALAJE	14x162x2520	14x194x2281
Espesor (mm)	14	14
Ancho (mm)	162	194
Largo (mm)	2520	2281
Espesor capa de uso (mm)	3,5	3,5
tablas/caja	6	6
m ² /caja	2,45	2,66
m ² /pallet	88,20	93,10
Peso/m ² (kg)	7,9	7,9

MANTENIMIENTO
Los suelos de madera Tarkett poseen un tratamiento de superficie Proteco, que aporta una protección sólida contra el desgaste cotidiano, la abrasión, los arañazos y las manchas. Algunos suelos requerirán un mantenimiento más frecuente para una mayor vida útil. En general, estos materiales poseen colores claros e incorporan tratamiento al aceite Hardwax, especialmente con superficie cepillada y / o detalles resaltados, como marcas de sierra. Consulte siempre la guía de mantenimiento disponible en nuestra página web.
Ver instrucciones de mantenimiento en @ www.profesional.tarkett.es

Play 13 mm Proteco Natura



Play 14 mm Proteco Natura

