

PRIMO SAFE.T ficha técnica

CERTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN	NORMAS	Primo Safe.T
Tipo de pavimento	EN 13845	Pavimento vinílico homogéneo antideslizante
Certificación CE	EN 14041	Si
Clasificación	ISO 10874	Comercial: 34 Industrial: 43


CARACTERÍSTICAS GENERALES	NORMAS	Primo Safe.T
Surface treatment		Safe.T Clean XP™
Total thickness	ISO 24346	2.0 mm
Total weight/m ²	ISO 23997	3000 g
Form of delivery	ISO 24341 Rollo	Aprox. 23 lm x 200 cm Art. no. 21013 ___ 3 digit colour number

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	Primo Safe.T
Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0.40 %
Comportamiento al fuego	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Class B _{fl} s1 ≥ 8 kW/m ² Pass
Punzonamiento estático	ISO 24343-1	Valor requerido: ≤ 0.10 mm Valor obtenido 0.03 mm
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Idóneo
Flexibilidad	ISO 24344	Cumple
Comportamiento Electrostático	EN 1815	< 2 kV
Emisiones COV	AgBB/DIBt Calidad del aire interior	≤ 10 µg/m ³ (after 28 days) Platinum
Calefacción Radiante		Idóneo- max. 27°C
Resistencia Térmica	EN 12667	Aprox. 0.01 m ² K/W
Comportamiento a prod. químicos	EN 423	Idóneo
Solidez colores	EN ISO 105-B02	≥ 6
Comportamiento a hongos y bacterias	ISO 846:Part C	No favorece su crecimiento y desarrollo
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2	R10 ≥ 0.3 Bajo riesgo por resbalamiento
Prueba a pies descalzos	DIN 51097	Clase B (≥ 18°)
Resistencia a la tracción	EN 684	Valor Medio: ≥ 240 N/50 mm Valor individual: ≥ 180 N/50 mm
Colores		18

Estas informaciones dadas a título indicativo son susceptibles de ser modificadas. Para más información consulte con su delegación Tarkett.

Primo Safe.T	NCS No.	Welding Rod No.	Primo Safe.T	NCS No.	Welding Rod No.	Primo Safe.T	NCS No.	Welding Rod No.
790	S 1000-N	1290 283	796	S 1002-Y50R	1290 289	802	S 2010-G30Y	1290 295
791	S 2000-N	1290 284	797	S 2005-Y50R	1290 290	803	S 3020-G30Y	1290 296
792	S 4000-N	1290 285	798	S 5005-Y50R	1290 291	804	S 4030-G30Y	1290 297
793	S 1502-Y50R	1290 286	799	S 1005-Y40R	1290 292	805	S 2020-R90B	1290 298
794	S 3502-B	1290 287	800	S 2005-Y40R	1290 293	806	S 3030-R90B	1290 299
795	S 6502-B	1290 288	801	S 3010-Y40R	1290 294	807	S 4040-R90B	1290 300

Sede Central: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ª Plta. - 28034 Madrid. - Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax (34) 91 358 06 19
 Dirección Regional Norte/Noroeste/Centro/Sur: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ª Plta. - 28034 Madrid. - Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax (34) 91 358 06 19
 Dirección Regional Levante/ Baleares y Canarias: Moratín, 14 - 8ª B - 46002 Valencia. - Tel: (34) 96 351 82 36 - 352 22 28 - Fax: (34) 96 352 37 90
 Dirección Regional Noreste: Pau Vila 22 (Edificio Helion), Plta 3a, Puerta 12 - 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona) - Tel: (34) 93 265 59 41 - Fax: (34) 93 265 12 03



Información Logística



Tratamiento de Protección



Información General



According to European Classification ISO 10874

