WALLCOVERING fichas técnicas

ESPECIFICACIÓNES	NORMAS	ProtectWALL 1.5	ProtectWALL 2	ProtectWALL 2CR (habitaciones blancas)
Tipo de pavimento	EN 15102	Revestimiento de pared muy resistente	Revestimiento de pared muy resistente	Revestimiento de pared muy resistente
	EN 14644-1	–	–	ISO clase 1 GMP clase A
CARACTERÍSTICAS GENERALES	**NORMAS**			
Espesor total	ISO 24346 - EN 428	1.50 mm	2.00 mm	2.00 mm
Peso total	ISO 23997 - EN 430	2.400 g/m²	3.000 g/m²	3.000 g/m²
Espesor capa de uso	ISO 24340 - EN 429	0.35 mm	0.55 mm	0.55 mm
Tratamiento de superficie		TopClean XP™	TopClean XP™	TopClean XP™
Formato	ISO 24341 - EN 426 Rollos	20 metros lineales x 200 cm	20 metros lineales x 200 cm	20 metros lineales x 200 cm
CARACTERÍSTCAS TÉCNICAS	**NORMAS**			
Estabilidad dimensional	ISO 23999 - EN 434 ≤ 1% Longitudinal		≤ 1% longitudinal	≤ 1% Longitudinal
Reacción al fuego	EN 13501-1	B-s2, d0	B-s3, d0	B-s3, d0
Resistencia térmica	EN 12524	0.01 m² K/W	0.01 m² K/W	0.01 m² K/W
Propiedades electrostáticas	EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Abarquillamiento por calor	ISO 23999 - EN 434	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Solidez de colores	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Absorción de ruidos por impacto	**EN 259-2/ASTM D 4226**	**Resistente al impacto Sin deformación visible**	**Resistente al impacto Sin deformación visible**	**Resistente al impacto Sin deformación visible**
Resistencia a rozaduras		**Test Esclerómetro: Excelente, Rozaduras no visibles**	**Test Esclerómetro: Excelente, Rozaduras no visibles**	**Test Esclerómetro: Excelente Rozaduras no visibles**
Limpieza	**EN 12956**	**Súper lavable y cepillable**	**Súper lavable y cepillable**	**Súper lavable y cepillable**
Resistencia al desgaste		**Excelente, marcas no visibles después de la limpieza**	**Excelente, marcas no visibles después de la limpieza**	**Excelente, marcas no visibles después de la limpieza**
Flexibilidad	**ISO 24344 - EN 435**	**Sin daño, ni deformación**	**Sin daño, ni deformación**	**Sin daño, ni deformación**
Resistencia de las juntas	**EN 684**	**> 400 N/50 mm**	**> 400 N/50 mm**	**> 400 N/50 mm**
Resistencia Shore A	**ISO 868**	**92**	**94**	**94**
Resistencia a las manchas Resistencia a productos químicos	**ISO 26987 - EN 423**	**No afecta (0)**	**No afecta (0)**	**No afecta (0)**
Control de contaminación	**EN 14644-1**	**–**	**–**	**ISO Class 1 /GMP clase A**
Fácil de descontaminar	**ISO 8690**	**–**	**–**	**Buena**
Colores		Tisse: 10 - Vital: 6 Graphic Lines: 2 - Uni: 1	Abstract: 12	Uni: 6

Estas informacines dadas a título indicativo son suceptibles de ser modificadas.
Para obtener información técnica más detallada, contacte con la delegación Tarkett más cercana. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación y mantenimiento Tarkett.

TARKETT SUSTAINABILITY TAG

100 % 11 % Recyclable Recycled content

PHTHALATE FREE Technology * EXCEPT RECYCLED CONTENT

<10 µg/m³* Optimal Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS

Formato



Información general

1.5	LRV No.	NCS No.	Cordón soldadura
26500 001	51.8 %	S 1510-Y	24806 057
26500 002	41.5 %	S 1510-Y10R	24806 058
26500 003	75.2 %	S 0505-R90B	24806 059
26500 004	49.9 %	S 2002-Y	24806 060
26500 005	75.2 %	S 0603-Y20R	24806 061
26500 006	41.7 %	S 2005-Y20R	24806 062
26500 009	38.3 %	S 1050-G50Y	24806 065
26500 010	31.9 %	S 3020-R90B	24806 066
26500 011	65.1 %	S 0510-Y	24806 067
26500 013	69.2 %	S 0603-G80Y	24806 068
26500 015	46.2 %	S 1060-Y10R	24806 069

1.5	LRV No.	NCS No.	Cordón soldadura
26500 021	80.3 %	S 0502-Y	24806 017
26500 026	47,6 %	S2010-R10B	24806 102
26500 027	56,6 %	S1515-Y30R	24806 103
26500 028	60,7 %	S1020-G80Y	24806 104
26500 029	52,6 %	S2005-G	24806 105
26500 030	25,7 %	S3030-R20B	24806 106
26500 031	65,6 %	S1015-B50G	24806 107
26500 032	67,8 %	S1002-Y	24806 108
26500 033	60,4 %	S1030-Y	24806 109
26500 034	74,8 %	S0515-G60Y	24806 110
26500 035	20,4 %	S0510-B30G	24806 111

2 & 2 CR	LRV No.	NCS No.	Cordón soldadura
26501 001	72.6 %	S 0502-Y	24806 017
26501 002	56.6 %	S 1000-N	24806 085
26501 003	63.9 %	S 0804-G90Y	24806 086
26501 004	53.9 %	S 1015-Y30R	24806 087
26501 005	47.1 %	S 1515-G60Y	24806 088
26501 006	40.1 %	S 1515-B	24806 089
26501 007	46.1 %	S 1515-Y20R	24806 073
26501 008	37.7 %	S 3020-Y10R	24806 074
26501 009	57.6 %	S 1500-N	24806 075

2 & 2 CR	LRV No.	NCS No.	Cordón soldadura
26501 010	42.5 %	S 2500-N	24806 076
26501 011	52.7 %	S 1005-Y20R	24806 077
26501 012	35.6 %	S 3010-Y20R	24806 078
26501 013	16.3 %	S 4040-R90B	24806 079
26501 014	49.3 %	S 0580-Y10R	24806 080
26501 015	31.2 %	S 0570-Y50R	24806 081
26501 016	48.9 %	S 1060-G80Y	24806 082
26501 017	16.1 %	S 2060-R	24806 083
26501 018	20.1 %	S 5020-R50B	24806 084

DELEGACIONES COMERCIALES

Sede Central: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ta Plta.-28034 Madrid. Tel:(34) 91 358 00 35 - Fax (34) 91 358 06 19
Dirección Reginal Norte: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ta Plta.-28034 Madrid. Tel:(34) 91 358 00 35 - Fax (34) 91 358 06 19
Dirección Regional Levante/ Baleares y Canarias: Moratín, 14 - 8° B - 46002 Valencia. Tel (34) 96 351 82 36 - Fax (34) 96 352 37 90
Dirección Regional Noreste: Pau Vila, 22 - 3ª Plta, Prta 12 -Edif. Helion - 08174 San Cugat del Vallés - Barcelona. Tel (34) 93 265 59 41 - Fax (34) 93 265 12 03