MADERA

SHADE

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES (EN 13489)		
Reacción al fuego	EN 14342 Table 1 (when applicable) / EN 13501	Dfl-s
Emisiones de Folmadehído	EN 14342	E1
Resistencia Brinel (valor obtenido) Ash Oak	(BHN) EN1534	 4,0 3,7
Resistencia al desgaste (ensayo Taber) Proteco Lacquer Proteco Natura Proteco Hardwax Oil *Estos valores no son aplicables a productos teñidos, cepillados o con Hardwax.*	EN 13696	N/A
Absorción a ruidos de impacto ΔL_w in dB with 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Resistencia térmica (RT m² K/W) solo con la tabla con paño de fieltro con 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	 0,101 0,121 0,141
Conductividad térmica (W/m K) 13 mm 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	 0,104 0,11

INSTALACIÓN	
Método de instalación	2-lock for instalación flotante /pegada
Instrucciones de instalación	Disponible en www.profesional.tarkett.es Contacte con la delegación comercial más cercana
Compatible con calefacción por suelo radiante. Temperatura máxima de la superficie 27oC con sistema de calefacción por suelo radiante autorregulable.	Si

ACCESORIOS RECOMENDADOS	
Instalación	Tarkofoam II / Tarkoflex II kit de instalación
Acabados	Rodapiés Perfiles de trabsición Recubrimiento de tuberías
Cuidado y mantenimiento	Wood Floor Care Kit / Spray Mop Kit Bioclean Refresher
Ver la gama completa de accesorios en @ www.profesional.tarkett.es	

TAMAÑO Y EMBALAJE	13x 134x1850	13x 162x2000	13x 194x2281	14x 162x2000	14x 162x2200
Espesor(mm)	13	13	13	14	14
Ancho (mm)	134	162	194	162	162
Largo (mm)	1850	2000	2281	2000	2200
Espesor capa de uso (mm)	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5
tablas/caja	8	6	6	6	6
m²/caja	1,98	1,94	2,66	1,94	2,14
m²/pallet	55,44	69,84	106,4	69,84	77,04
Peso/m² (kg)	7,3	7,3	7,3	7,9	7,9

TAMAÑO Y EMBALAJE	14x 162x2520	14x 190x2000	14x 190x2200	14x 190x2520	14x 194x2281
Espesor(mm)	14	14	14	14	14
Ancho (mm)	162	190	190	190	194
Largo (mm)	2520	2000	2200	2520	2281
Espesor capa de uso (mm)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
tablas/caja	6	6	6	6	6
m²/caja	2,45	2,28	2,51	2,87	2,66
m²/pallet	88,20	79,80	87,85	100,45	93,10
Peso/m² (kg)	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9

MANTENIMIENTO
Los suelos de madera Tarkett poseen un tratamiento de superficie Proteco, que aporta una protección sólida contra el desgaste cotidiano, la abrasión, los arañazos y las manchas. Algunos suelos requerirán un mantenimiento más frecuente para una mayor vida útil. En general, estos materiales poseen colores claros e incorporan tratamiento al aceite Hardwax, especialmente con superficie cepillada y / o detalles resaltados, como marcas de sierra. Consulte siempre la guía de mantenimiento disponible en nuestra página web.
Ver instrucciones de mantenimeinto en @ www.profesional.tarkett.es

Shade 13 mm Proteco Natura /
14 mm Proteco Hardwax Oil

Shade 14 mm Proteco Lacquer /
Proteco Natura

DELEGACIONES COMERCIALES

Sede Central: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ta Plta.-28034 Madrid. Tel:(34) 91 358 00 35 - Fax (34) 91 358 06 19
Dirección Reginal Norte: Avda. Llano Castellano, 13 - 4ta Plta.-28034 Madrid. Tel:(34) 91 358 00 35 - Fax (34) 91 358 06 19
Dirección Regional Levante/ Baleares y Canarias: Moratín, 14 - 8º B - 46002 Valencia. Tel (34) 96 351 82 36 - Fax (34) 96 352 37 90
Dirección Regional Noreste: Pau Vila, 22 - 3ª Plta, Prta 12 -Edif. Helion - 08174 San Cugat del Vallés - Barcelona. Tel (34) 93 265 59 41 - Fax (34) 93 265 12 03