

VINILO  
HETEROGÉNEO  
ACÚSTICO

# Tapiflex Stairs

## Descripción

Revestimiento vinílico acústico impreso sobre un soporte estabilizado con fibra de vidrio y un revés de espuma de alta densidad, capa de desgaste libre de relleno. Tratamiento de protección reforzado PUR. Norma del producto: ISO 10582.

ESPECIFICACIONES	NORMAS	Tapiflex Stairs and Tapiflex Stairs Autoadhesivo
Tipo de pavimento	EN 11638 - EN651	Vinilo heterogéneo acústico
Clasificación capa de uso	ISO 10582	Tipo I
Certificación CE	EN 14041	Si
Clasificación	ISO 10874 - EN 685	Comercial alto tránsito: 34 - Industrial: 43
CARACTERÍSTICAS GENERALES	STANDARDS	Tapiflex Stairs and Tapiflex Stairs Autoadhesivo
Tratamiento de superficie		TopClean XP™
Espesor total	ISO 24346 - EN 428	3.50 mm
Espesor capa de uso	ISO 24340 - EN 429	1.0 mm
Peso total	ISO 23997 - EN 430	3 670 g/m <sup>2</sup>
Formato	ISO 24344 - EN 426 Sheet (rolls)	aprox. 23 metros lineales x 10,2 m
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARDS	Tapiflex Stairs and Tapiflex Stairs Autoadhesivo
Estabilidad dimensional	ISO 23999 - EN 434	< 0.10%
Reacción al fuego	EN 13501-1	B <sub>f1</sub> s1 pegado sobre cemento A2 <sub>f1</sub> or A1 <sub>f1</sub> C <sub>f1</sub> s1 pegado sobre madera o derivado
Abarquillamiento por calor	ISO 23999 - EN 434	≤ 8 mm
Punzonamiento estático	ISO 24343-1 - EN 433	Valor requerido: ≤ 0.20 mm Valor obtenido: ≤ 0.20 mm
Absorción a ruidos de impactos	EN ISO 140-8 EN ISO 717-2	ΔL <sub>w</sub> 18 dB
Absorción acústica	NF S31-074	L <sub>n,e,w</sub> < 65 dB - Clase A
Test sillas con ruedas	ISO 4918 - EN 425	Sin daños
Patas de mobiliario	EN 424	Sin daños
Propiedades electrostáticas	EN 1815 EN 1081	≤ 2 kV sobre cemento R1 > 10 <sup>9</sup> Ω
Total emisiones COV	AgBB/DIBt	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)
Resistencia térmica Calefacción por suelo radiante	EN 12667	0.04 m <sup>2</sup> K/W Idóneo
Solidez de colores	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	ISO 26987 - EN 423	Alta resistencia
Higiene		No favorece al desarrollo infeccioso
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0,3
Colores		17

Estas informaciones dadas a título indicativo son susceptibles a ser modificadas.

Para obtener información técnica más detallada, comuníquese con la delegación de Tarkett más cercana. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación y mantenimiento de Tarkett.

Nuestra etiqueta de Sostenibilidad explica el contenido de nuestros productos y cómo contribuyen a nuestra estrategia de sostenibilidad y bienestar de las personas.



## DELEGACIONES COMERCIALES

**Sede Central:** Avda. Llano Castellano, 13 - 4ta Plta.-28034 Madrid. Tel:(34) 91 358 00 35 - Fax (34) 91 358 06 19

**Dirección Regional Norte:** Avda. Llano Castellano, 13 - 4ta Plta.-28034 Madrid. Tel:(34) 91 358 00 35 - Fax (34) 91 358 06 19

**Dirección Regional Levante/ Baleares y Canarias:** Moratín, 14 - 8º B - 46002 Valencia. Tel (34) 96 351 82 36 - Fax (34) 96 352 37 90

**Dirección Regional Noreste:** Pau Vila, 22 - 3ª Plta, Prta 12 -Edif. Helion - 08174 San Cugat del Vallés - Barcelona. Tel (34) 93 265 59 41 - Fax (34) 93 265 12 03



www.profesionals.tarkett.es