

iD MIXONOMI JEWELS

FICHA TÉCNICA

Clasificación & Certificación	Normas	iD Mixonomi Jewels	
Tipo de pavimento	EN ISO 10582	Pavimento heterogéneo compacto	
Clasificación	EN ISO 10874	Residencial: 23	Comercial: 34 Industrial: 43
Características Generales			
Espesor total	EN ISO 2434	2.5 mm	
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0.7 mm	
Peso total	EN ISO 23997	4000 g/m ²	
Clasificación capa de uso	EN ISO 10582		
Formatos	EN ISO 24342	Lozenge	38.486 x 66.66 cm
		Oblique Left	8.33 x 38.486 cm
		Oblique Right	8.33 x 38.486 cm
		Asscher / Cushion	33.33 x 38.486 cm
		Baguette	10 x 50 cm
		Cleave / Radiant / Table	25 x 25 cm
		Trapezoid	16.66 x 38.486 cm
		Trilion	19.243 x 19.243 cm
		Crown / Pavilion	38.486 x 38.486 cm
Tratamiento de superficie(PUR)		Si, TopCleanXP™	
Biseles		No	
Características técnicas			
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0.10 %	
Abarquillamiento por calor	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Reacción al fuego	EN 13501-1	B _{fl} -s1 pegado sobre sustrato de concreto B _{fl} -s1 pegado sobre sustrato de madera	
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm	
Patas de mobiliario	EN 424	Sin daños	
Sillas con ruedas	ISO 4918 - EN 425	Sin daños	
Absorción acústica	EN ISO 717-2	ΔL _w = 2 dB	
Absorción a ruidos por impactos	EN ISO 31-074	Clase C (L _{n,e,w} < 85 dB)	
Resistencia térmica	EN ISO 10456	0.02 m ² K/W	
Solidez de colores	EN ISO 105-B02 (método 3a)	≥ 6	
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	No afecta (0)	
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R10 μ ≥ 0.30	
Propiedades electrostáticas	EN 1815 EN 1081	<2 kV sobre concreto > 10 ⁹ Ohm	
Resistencia a las rozaduras	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm	
Calefacción por suelo radiante		Idóneo - máx. 27 °C	

Estas informaciones dadas a título informativo son susceptibles a ser modificadas.
Para obtener información técnica más detallada, comuníquese con la delegación de Tarkett más cercana.
Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación y mantenimiento de Tarkett.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

