

iD SQUARE

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Normas	iD Square
Clasificación	EN ISO 10582 / EN 651	Pavimento vinílico acústico autoportante
	EN ISO 10874	Comercial: 34
Clasificación al uso	EN ISO 10582	Tipo I
Características generales		
Espesor total	EN ISO 24346	4,5 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,80 mm
Peso total	EN ISO 23997	5195 g/m ²
Bisel	-	No
Tratamiento de protección (PUR)	-	Si - TopCleanXP™
Formato	EN ISO 24342	
	Lamas	25 x 100 cm 9 lamas/caja = 2.25 m ² 20 x 120 cm 10 lamas/caja = 2,40m ² 20 x 120 cm Espiga izquierda 10 lamas/caja = 2,40m ² 20 x 120 cm Espiga derecha 10 lamas/caja = 2,40m ²
	Losetas	50 x 50 cm 9 losetas/caja = 2.25 m ² 66 x 66 cm 5 losetas/caja = 2.22 m ² 100 x100 cm
Características marcado CE (EN 14041)		
Declaración de prestaciones	EN 14041	0120-0067-DoP-2014-11
Reacción al fuego	EN 13501-1	B ₁ s1 instalación autoportante sobre cualquier sustrato A1 _{fl} y/o A2 _{fl} C ₁ s1 instalación autoportante sobre cualquier sustrato derivado de la madera
Comportamiento electrostático	EN 1815 EN 1081	<2 kV > 10 ⁹ Ohm
Resistencia térmica	EN ISO 10456	0,05 m ² K/W
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	μ ≥ 0.30
Características técnicas		
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Absorción ruidos de impactos	EN ISO 717-2	ΔL _w = 15 dB
Absorción a ruidos ambientales	EN ISO 31-074	Clase B - L _{ne,w} = < 75 dB
Absorción acústica	EN ISO 11654	∞ W = 0.05
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10/R11 depende del tipo de relieve
Patas de mobiliario	EN 424	Sin daños
Sillas con ruedas	ISO 4918	Sin daños
Solidez de colores	EN ISO 105-B02	≥ 6
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Muy buena
Calefacción por suelo radiante	-	Idóneo - máx. 27 °C
Características medioambientales		
Total de emisiones COV	ISO 16000-9	<10 μg/m ³ (tras 28 días)
Reciclable	-	100%
Plasticantes	-	Libre de Ftalatos

Estas informaciones dadas a título indicativo son susceptibles de ser modificadas. (12/18)

De acuerdo con la normativa Europea N° 305/2011 para el mercado CE, la declaración de prestaciones está disponible en nuestra página web www.tarkett.es

Lea con detenimiento las instrucciones de instalación y mantenimiento ofrecidas por Tarkett. Contacte con su delegación comercial más cercana para obtener más información

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

