

Produkt	Beskrivelsestekst
	<b>HERITAGE</b>
<b>HERITAGE Planke XT (1-stavsmønster) 14 mm – Proteco Hårdvoksolie</b>	<b>MCC.2 Gulvbelægning af lamelparket indendørs</b> Trægulve af lamelbrædder skal opfylde kravene i produktstandard EN 13489 og have en tykkelse på 14 mm samt slidlag på min. 3,5 mm og 1-stavsmønster Planke XT. Fabrikat/type: Tarkett HERITAGE <specificer type og træsort>. Konstruktionen skal være 3-lags lamelparket med 2-lock Klik-låsesystem til fuldklæbning/svømmende. Til overfladebehandlingen anvendes en særlig dybtbørstende teknik, der forstærker den rustikke fornemmelse og slidstærk Proteco Hårdvoksolie. Produktet skal opfylde kravene i brandklasse Dfl-s1 og være Cradle to Cradle Silver certificeret. Råvaren skal komme fra bæredygtigt og kontrolleret miljøcertificeret skovbrug, type PEFC eller FSC, eller på anden måde kontrolleret skovbrug.
<b>HERITAGE TreS (3-stavsmønster) 14 mm – Proteco Hårdvoksolie</b>	<b>MCC.2 Gulvbelægning af lamelparket indendørs</b> Trægulve af lamelbrædder skal opfylde kravene i produktstandard EN 13489 og have en tykkelse på 14 mm samt slidlag på min. 3,5 mm og 3-stavsmønster. Fabrikat/type: Tarkett HERITAGE <specificer type og træsort>. Konstruktionen skal være 3-lags lamelparket med 2-lock Klik-låsesystem til fuldklæbning/svømmende. Til overfladebehandlingen anvendes en særlig dybdebørstende teknik og slidstærk Proteco Hårdvoksolie. Produktet skal opfylde kravene i brandklasse Dfl-s1 og være Cradle to Cradle Silver certificeret. Råvaren skal komme fra bæredygtigt og kontrolleret miljøcertificeret skovbrug, type PEFC eller FSC, eller på anden måde kontrolleret skovbrug.