

Produkt	Beskrivelsestekst
	<b>Laminatgulve</b>
<b>Essentials, Woodstock, Lamin'Art, Long Boards</b>	<p><b>ME gulvbelægnings af laminat.</b> Laminatgulve skal opfylde kravene i EN 13329, brugsklasse 32, have en tykkelse på 8 mm, og overfladebehandling af typen Melamin. Laminatbrædderne skal monteres med limfrit klikssystem. Fabrikat/type: Tarkett Essentials/Woodstock/Lamin'Art/Long Boards &lt;specificer type og træsort&gt;. Laminatgulvet skal desuden opfylde kravene i brandklasse: Cfl-s1, TVOC-emissioner &lt;math&gt;&lt;10 \mu\text{g}/\text{m}^3&lt;/math&gt; samt være PEFC™-certificeret.</p>
<b>SoundLogic</b>	<p><b>ME gulvbelægnings af laminat.</b> Laminatgulve skal opfylde kravene i EN 13329, brugsklasse 32, have en tykkelse på 9 mm, heraf 8 mm HDF-kerne og 1 mm korkbagside, der er 100 % genanvendeligt. Gulvet skal have akustikbagside, som giver 15 dB trinlydsdæmpning samt en varmemodstand 0,07 m<sup>2</sup> W. Laminatbrædderne skal monteres med limfrit klikssystem og have en overfladebehandling af typen Melamin. Fabrikat/type: Tarkett SoundLogic &lt;specificer type og træsort&gt;. Laminatgulvet skal desuden opfylde kravene i brandklasse: Cfl-s1, TVOC-emissioner &lt;math&gt;&lt;10 \mu\text{g}/\text{m}^3&lt;/math&gt; samt være PEFC™-certificeret.</p>