

NOBLE	
NOBLE Basket weave 16 mm – Proteco Lak	MCC.2 Gulvbelægning af lamelparket indendørs Trægulve af lamelbrædder skal opfylde kravene i produktstandard EN 13489 og have en tykkelse på 16 mm samt slidlag på min. 3,5 mm og rudemønster. Fabrikat/type: Tarkett NOBLE <specificer type og træsort>. Konstruktionen skal være 4-lags lamelparket med 2-lock Klik-låsesystem til fuldklæbning/svømmende. Overfladebehandlingen skal være Proteco Lak, med slidmodstand (Taber, EN 13696) med mindst 4000 omdr. Produktet skal opfylde kravene i brandklasse Dfl-s1 og være Cradle to Cradle Silver certificeret. Råvaren skal komme fra bæredygtigt og kontrolleret miljøcertificeret skovbrug, type PEFC eller FSC, eller på anden måde kontrolleret skovbrug.
NOBLE Basket weave 16 mm – Proteco Hårdvoksolie	MCC.2 Gulvbelægning af lamelparket indendørs Trægulve af lamelbrædder skal opfylde kravene i produktstandard EN 13489 og have en tykkelse på 16 mm samt slidlag på min. 3,5 mm og rudemønster. Fabrikat/type: Tarkett NOBLE <specificer type og træsort>. Konstruktionen skal være 4-lags lamelparket med 2-lock Klik-låsesystem til fuldklæbning/svømmende. Til overfladebehandlingen anvendes en særlig børsteteknik og slidstærk Proteco Hårdvoksolie. Produktet skal opfylde kravene i brandklasse Dfl-s1 og være Cradle to Cradle Silver certificeret. Råvaren skal komme fra bæredygtigt og kontrolleret miljøcertificeret skovbrug, type PEFC eller FSC, eller på anden måde kontrolleret skovbrug.
NOBLE Stor blok 16 mm – Proteco Hårdvoksolie	MCC.2 Gulvbelægning af lamelparket indendørs Trægulve af lamelbrædder skal opfylde kravene i produktstandard EN 13489 og have en tykkelse på 16 mm samt slidlag på min. 3,5 mm og "stort" rudemønster. Fabrikat/type: Tarkett NOBLE <specificer type og træsort>. Konstruktionen skal være 4-lags lamelparket med 2-lock Klik-låsesystem til fuldklæbning/svømmende. Til overfladebehandlingen anvendes en særlig børsteteknik og slidstærk Proteco hårdvoksolie. Produktet skal opfylde kravene i brandklasse Dfl-s1 og være Cradle to Cradle Silver certificeret. Råvaren skal komme fra bæredygtigt og kontrolleret miljøcertificeret skovbrug, type PEFC eller FSC, eller på anden måde kontrolleret skovbrug.
NOBLE Lille blok 16 mm – Proteco Hårdvoksolie	MCC.2 Gulvbelægning af lamelparket indendørs Trægulve af lamelbrædder skal opfylde kravene i produktstandard EN 13489 og have en tykkelse på 16 mm samt slidlag på min. 3,5 mm og "lille" rudemønster. Fabrikat/type: Tarkett NOBLE <specificer type og træsort>. Konstruktionen skal være 4-lags lamelparket med 2-lock Klik-låsesystem til fuldklæbning/svømmende. Til overfladebehandlingen anvendes en særlig børsteteknik og slidstærk Proteco Hårdvoksolie. Produktet skal opfylde kravene i brandklasse Dfl-s1 og være Cradle to Cradle Silver certificeret. Råvaren skal komme fra bæredygtigt og kontrolleret miljøcertificeret skovbrug, type PEFC eller FSC, eller på anden måde kontrolleret skovbrug.