

Produkt	Beskrivelsestekst
	PROFESSIONAL
PROFESSIONAL TreS (3-stavsmønster) 22 mm – Proteco Lak	<p>MCC.2 Gulvbelægning af lamelparket indendørs / MCC.25 Gulvbelægning af lamelparket indendørs mod strø og bjælker.</p> <p>Trægulve af lamelbrædder skal opfylde kravene i produktstandard EN 13489 og have en tykkelse på 22 mm samt slidlag på min. 3,5 mm og 3-stavsmønster. Fabrikat/type: Tarkett PROFESSIONAL <specificer type og træsort>. Konstruktionen skal være 3-lags lamelparkett med fer & not-låsesystem. Lamelbrædderne skal sømmes, skrues eller klipses mod strø (limfrit). Bræddernes kortender skal limes, ligesom den sidste brædderække. Strøafstanden skal være c/c 600 mm. Overfladebehandlingen skal være Proteco Lak, med slidmodstand (Taber, EN 13696) med mindst 4000 omdr. Produktet skal opfylde kravene i brandklasse Dfl-s1 og være Cradle to Cradle Silver certificeret. Råvaren skal komme fra bæredygtigt og kontrolleret miljøcertificeret skovbrug, type PEFC eller FSC, eller på anden måde kontrolleret skovbrug.</p>
PROFESSIONAL TreS (3-stavsmønster) 22 mm – Proteco Natura (mat lak) (Montering på strø)	<p>MCC.2 Gulvbelægning af lamelparket indendørs / MCC.25 Gulvbelægning af lamelparket indendørs mod strø og bjælker.</p> <p>Trægulve af lamelbrædder skal opfylde kravene i produktstandard EN 13489 og have en tykkelse på 22 mm samt slidlag på min. 3,5 mm og 3-stavsmønster. Fabrikat/type: Tarkett PROFESSIONAL <specificer type og træsort>. Konstruktionen skal være 3-lags lamelparkett med fer & not-låsesystem. Lamelbrædderne skal sømmes, skrues eller klipses mod strø (limfrit). Bræddernes kortender skal limes, ligesom den sidste brædderække. Strøafstanden skal være c/c 600 mm. Overfladebehandlingen skal være Proteco Lak Natura (mat lak), med slidmodstand (Taber, EN 13696) med mindst 3500 omdr. Produktet skal opfylde kravene i brandklasse Dfl-s1 og være Cradle to Cradle Silver certificeret. Råvaren skal komme fra bæredygtigt og kontrolleret miljøcertificeret skovbrug, type PEFC eller FSC, eller på anden måde kontrolleret skovbrug.</p>
PROFESSIONAL TreS (3-stavsmønster) 14 mm – Proteco Lak	<p>MCC.2 Gulvbelægning af lamelparket indendørs</p> <p>Trægulve af lamelbrædder skal opfylde kravene i produktstandard EN 13489 og have en tykkelse på 14 mm samt slidlag på min. 3,5 mm og 3-stavsmønster. Fabrikat/type: Tarkett PROFESSIONAL <specificer type og træsort>. Konstruktion: 3-lags lamelarket med 2-lock Klik-låsesystem til fuldklæbning/svømmende. Overfladebehandlingen skal være Proteco Lak, med slidmodstand (Taber, EN 13696) med mindst 4000 omdr. Produktet skal opfylde kravene i brandklasse Dfl-s1 og være Cradle to Cradle Silver certificeret. Råvaren skal komme fra bæredygtigt og kontrolleret miljøcertificeret skovbrug, type PEFC eller FSC, eller på anden måde kontrolleret skovbrug.</p>
PROFESSIONAL TreS (3-stavsmønster) 14 mm – Proteco Natura (mat lak)	<p>MCC.2 Gulvbelægning af lamelparket indendørs</p> <p>Trægulve af lamelbrædder skal opfylde kravene i produktstandard EN 13489 og have en tykkelse på 14 mm samt slidlag på min. 3,5 mm og 3-stavsmønster. Fabrikat/type: Tarkett PROFESSIONAL <specificer type og træsort>. Konstruktion: 3-lags lamelarket med 2-lock Klik-låsesystem til fuldklæbning/svømmende. Overfladebehandlingen skal være Proteco Lak Natura (mat lak), med slidmodstand (Taber, EN 13696) med mindst 3500 omdr. Produktet skal opfylde kravene i brandklasse Dfl-s1 og være Cradle to Cradle Silver certificeret. Råvaren skal komme fra bæredygtigt og kontrolleret miljøcertificeret skovbrug, type PEFC eller FSC, eller på anden måde kontrolleret skovbrug.</p>
PROFESSIONAL TreS (3-stavsmønster) 13 mm – Proteco Lak	<p>MCC.2 Gulvbelægning af lamelparket indendørs</p> <p>Trægulve af lamelbrædder skal opfylde kravene i produktstandard EN 13489 og have en tykkelse på 13 mm samt slidlag på min. 2,5 mm og 3-stavsmønster. Fabrikat/type: Tarkett PROFESSIONAL <specificer type og træsort>. Konstruktion: 3-lags lamelarket med 2-lock Klik-låsesystem til fuldklæbning/svømmende. Overfladebehandlingen skal være Proteco Lak, med slidmodstand (Taber, EN 13696) med mindst 4000 omdr. Produktet skal opfylde kravene i brandklasse Dfl-s1 og være Cradle to Cradle Silver certificeret. Råvaren skal komme fra bæredygtigt og kontrolleret miljøcertificeret skovbrug, type PEFC eller FSC, eller på anden måde kontrolleret skovbrug.</p>

PROFESSIONAL TreS (3-stavsmønster) 13 mm – Proteco Natura (mat lak)	MCC.2 Gulvbelægning af lamelparket indendørs Trægulve af lamelbrædder skal opfylde kravene i produktstandard EN 13489 og have en tykkelse på 13 mm samt slidlag på min. 2,5 mm og 3-stavsmønster. Fabrikat/type: Tarkett PROFESSIONAL <specificer type og træsort>. Konstruktion: 3-lags lamelarket med 2-lock Klik-låsesystem til fuldklæbning/svømmende. Overfladebehandlingen skal være Proteco Lak Natura (mat lak), med slidmodstand (Taber, EN 13696) med mindst 3500 omdr. Produktet skal opfylde kravene i brandklasse Dfl-s1 og være Cradle to Cradle Silver certificeret. Råvaren skal komme fra bæredygtigt og kontrolleret miljøcertificeret skovbrug, type PEFC eller FSC, eller på anden måde kontrolleret skovbrug.
--	--