

Produkt	Beskrivelsestekst
<b>SHADE</b>	<b>SHADE</b>
<b>SHADE Planke (1-stavsmønster) 14 mm – Proteco Lak</b>	<b>MCC.2 Gulvbelægning af lamelparket indendørs</b> Trægulve af lamelbrædder skal opfylde kravene i produktstandard EN 13489 og have en tykkelse på 14 mm samt slidlag på min. 3,5 mm og 1-stavsmønster Planke. Fabrikat/type: Tarkett SHADE <specificer type og træsort>. Konstruktionen skal være 3-lags lamelparket med 2-lock Klik-låsesystem til fuldklæbning/svømmende. Til overfladebehandlingen anvendes slidstærk Proteco Lak. Produktet skal opfylde kravene i brandklasse Dfl-s1 og være Cradle to Cradle Silver certificeret. Råvaren skal komme fra bæredygtigt og kontrolleret miljøcertificeret skovbrug, type PEFC eller FSC, eller på anden måde kontrolleret skovbrug.
<b>SHADE MiniPlanke/MidiPlanke/Planke/Planke XT (1-stavsmønster) 14 mm – Proteco Natura (mat lak)</b>	<b>MCC.2 Gulvbelægning af lamelparket indendørs</b> Trægulve af lamelbrædder skal opfylde kravene i produktstandard EN 13489 og have en tykkelse på 14 mm samt slidlag på min. 3,5 mm og 1-stavsmønster MiniPlanke/MidiPlanke/Planke/PlankeXT. Fabrikat/type: Tarkett SHADE <specificer type og træsort>. Konstruktionen skal være 3-lags lamelparket med 2-lock Klik-låsesystem til fuldklæbning/svømmende. Til overfladebehandlingen anvendes slidstærk Proteco Natura Lak (mat lak). Produktet skal opfylde kravene i brandklasse Dfl-s1 og være Cradle to Cradle Silver certificeret. Råvaren skal komme fra bæredygtigt og kontrolleret miljøcertificeret skovbrug, type PEFC eller FSC, eller på anden måde kontrolleret skovbrug.
<b>SHADE Planke (1-stavsmønster) 14 mm – Proteco Hårdvoksolie</b>	<b>MCC.2 Gulvbelægning af lamelparket indendørs</b> Trægulve af lamelbrædder skal opfylde kravene i produktstandard EN 13489 og have en tykkelse på 14 mm samt slidlag på min. 3,5 mm og 1-stavsmønster MiniPlanke/MidiPlanke/Planke/PlankeXT. Fabrikat/type: Tarkett SHADE <specificer type og træsort>. Konstruktionen skal være 3-lags lamelparket med 2-lock Klik-låsesystem til fuldklæbning/svømmende. Til overfladebehandlingen anvendes slidstærk Proteco Hårdvoksolie. Produktet skal opfylde kravene i brandklasse Dfl-s1 og være Cradle to Cradle Silver certificeret. Råvaren skal komme fra bæredygtigt og kontrolleret miljøcertificeret skovbrug, type PEFC eller FSC, eller på anden måde kontrolleret skovbrug.
<b>SHADE Planke DuoPlanke (2-stavsmønster) 13 mm – Proteco Lak</b>	<b>MCC.2 Gulvbelægning af lamelparket indendørs</b> Trægulve af lamelbrædder skal opfylde kravene i produktstandard EN 13489 og have en tykkelse på 13 mm samt slidlag på min. 2,5 mm og 2-stavsmønster. Fabrikat/type: Tarkett SHADE <specificer type og træsort>. Konstruktionen skal være 3-lags lamelparket med 2-lock Klik-låsesystem til fuldklæbning/svømmende. Til overfladebehandlingen anvendes slidstærk Proteco Natura-lak (mat lak). Produktet skal opfylde kravene i brandklasse Dfl-s1 og være Cradle to Cradle Silver certificeret. Råvaren skal komme fra bæredygtigt og kontrolleret miljøcertificeret skovbrug, type PEFC eller FSC, eller på anden måde kontrolleret skovbrug.
<b>SHADE TreS (3-stavsmønster) 14 mm – Proteco Lak</b>	<b>MCC.2 Gulvbelægning af lamelparket indendørs</b> Trægulve af lamelbrædder skal opfylde kravene i produktstandard EN 13489 og have en tykkelse på 14 mm samt slidlag på min. 2,5 mm og 3-stavsmønster. Fabrikat/type: Tarkett SHADE <specificer type og træsort>. Konstruktionen skal være 3-lags lamelparket med 2-lock Klik-låsesystem til fuldklæbning/svømmende. Til overfladebehandlingen anvendes slidstærk Proteco Lak. Produktet skal opfylde kravene i brandklasse Dfl-s1 og være Cradle to Cradle Silver certificeret. Råvaren skal komme fra bæredygtigt og kontrolleret miljøcertificeret skovbrug, type PEFC eller FSC, eller på anden måde kontrolleret skovbrug.
<b>SHADE TreS (3-stavsmønster) 14 mm – Proteco Natura (mat lak)</b>	<b>MCC.2 Gulvbelægning af lamelparket indendørs</b> Trægulve af lamelbrædder skal opfylde kravene i produktstandard EN 13489 og have en tykkelse på 14 mm samt slidlag på min. 3,5 mm og 3-stavsmønster. Fabrikat/type: Tarkett SHADE <specificer type og træsort>. Konstruktionen skal være 3-lags lamelparket med 2-lock Klik-låsesystem til fuldklæbning/svømmende. Til overfladebehandlingen anvendes slidstærk Proteco Natura-lak (mat lak). Produktet skal opfylde kravene i brandklasse Dfl-s1 og være Cradle to Cradle Silver certificeret. Råvaren skal komme fra bæredygtigt og kontrolleret miljøcertificeret skovbrug, type PEFC eller FSC, eller på anden måde kontrolleret skovbrug.

<b>SHADE TreS (3-stavsmønster) 14 mm – Proteco Hårdvoksolie</b>	<b>MCC.2 Gulvbelægning af lamelparket indendørs</b> Trægulve af lamelbrædder skal opfylde kravene i produktstandard EN 13489 og have en tykkelse på 14 mm samt slidlag på min. 3,5 mm og 3-stavsmønster. Fabrikat/type: Tarkett SHADE <specificer type og træsort>. Konstruktionen skal være 3-lags lamelparket med 2-lock Klik-låsesystem til fuldklæbning/svømmende. Til overfladebehandlingen anvendes slidstærk Proteco-hårdvoksolie. Produktet skal opfylde kravene i brandklasse Dfl-s1 og være Cradle to Cradle Silver certificeret. Råvaren skal komme fra bæredygtigt og kontrolleret miljøcertificeret skovbrug, type PEFC eller FSC, eller på anden måde kontrolleret skovbrug.
---	---