

	iQ-gulve
iQ Optima	<p><b>Gulvbelægning af vinyl til fuldklæbning.</b> Vinylgulve skal opfylde kravene i produktstandard EN ISO 10581, klasse 34/43, være homogent og GVK-godkendt med en tykkelse på 2,0 mm, samt overfladebehandling med iQ PUR. Gulvet skal limes mod undergulvet, indeholde maks. 33 % fyldstof, kunne tørpoleres og føres helt op til væggen. Gulvet skal også opfylde krav til indtryksmodstand på <math>\leq 0,10</math> mm, brandklasse Bfl-s1, kemikalieresistens "Excellent", renrum ISO Klasse 4, TVOC-emissioner <math>&lt;10 \mu\text{g}/\text{m}^3</math>, være ftalatfrit samt indeholde i gennemsnit ca. 25 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett iQ Optima &lt;specificer type&gt;. Overskydende materiale fra montering og gammelt gulv skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>
iQ Granit	<p><b>Gulvbelægning af vinyl til fuldklæbning.</b> Vinylgulve skal opfylde kravene i produktstandard EN ISO 10581, klasse 34/43, være homogent og GVK-godkendt med en tykkelse på 2,0 mm, samt overfladebehandling med iQ PUR. Gulvet skal limes mod undergulvet, indeholde maks. 33 % fyldstof, kunne tørpoleres og føres helt op til væggen. Gulvet skal også opfylde krav til indtryksmodstand på <math>\leq 0,10</math> mm, brandklasse Bfl-s1, kemikalieresistens "excellent", renrum ISO Klasse 4, TVOC-emissioner <math>&lt;10 \mu\text{g}/\text{m}^3</math>, være ftalatfrit samt indeholde i gennemsnit ca. 25 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett iQ Granit &lt;specificer type&gt;. Overskydende materiale fra montering og gammelt gulv skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>
iQ Eminent	<p><b>Gulvbelægning af vinyl til fuldklæbning.</b> Vinylgulve skal opfylde kravene i produktstandard EN ISO 10581, klasse 34/43, være homogent og GVK-godkendt med en tykkelse på 2,0 mm, samt overfladebehandling med iQ PUR. Gulvet skal limes mod undergulvet, indeholde maks. 33 % fyldstof, kunne tørpoleres og føres helt op til væggen. Gulvet skal også opfylde krav til indtryksmodstand på <math>\leq 0,10</math> mm, brandklasse Bfl-s1, kemikalieresistens "excellent", renrum ISO Klasse 4, TVOC-emissioner <math>&lt;10 \mu\text{g}/\text{m}^3</math>, være ftalatfrit samt indeholde i gennemsnit ca. 25 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett iQ Eminent &lt;specificer type&gt;. Overskydende materiale fra montering og gammelt gulv skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>
iQ Megalit	<p><b>Gulvbelægning af vinyl til fuldklæbning.</b> Vinylgulve skal opfylde kravene i produktstandard EN ISO 10581, klasse 34/43, være homogent og GVK-godkendt med en tykkelse på 2,0 mm, samt overfladebehandling med iQ PUR. Gulvet skal limes mod undergulvet, indeholde maks. 33 % fyldstof, kunne tørpoleres og føres helt op til væggen. Gulvet skal også opfylde krav til indtryksmodstand på <math>\leq 0,10</math> mm, brandklasse Bfl-s1, kemikalieresistens "excellent", renrum ISO Klasse 4, TVOC-emissioner <math>&lt;10 \mu\text{g}/\text{m}^3</math>, være ftalatfrit samt indeholde i gennemsnit ca. 25 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett iQ Megalit &lt;specificer type&gt;. Overskydende materiale fra montering og gammelt gulv skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>
iQ Surface	<p><b>Gulvbelægning af vinyl til fuldklæbning.</b> Vinylgulve skal opfylde kravene i produktstandard EN ISO 10581, klasse 34/43, være homogent og GVK-godkendt med en tykkelse på 2,0 mm, samt overfladebehandling med iQ PUR. Gulvet skal limes mod undergulvet, indeholde maks. 33 % fyldstof, kunne tørpoleres og føres helt op til væggen. Gulvet skal også opfylde krav til indtryksmodstand på <math>\leq 0,10</math> mm, brandklasse Bfl-s1, kemikalieresistens "excellent", renrum ISO Klasse 4, TVOC-emissioner <math>&lt;10 \mu\text{g}/\text{m}^3</math>, være ftalatfrit samt indeholde i gennemsnit ca. 25 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett iQ Surface &lt;specificer type&gt;. Overskydende materiale fra montering og gammelt gulv skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>
iQ Surface Wall	<p><b>Gulvbelægning af vinyl til fuldklæbning.</b> Gulvbelægnings af vinyl skal opfylde krav ifølge produktstandard EN 259-1, være homogent og GVK-godkendt med en tykkelse på 2,0 mm samt være overfladebehandlet med PU Shield. Gulvbelægningen skal limes mod væggen og opfylde krav til brandklasse Bs2-d0, kemikalieresistens "excellent", renrum ISO Klasse A, TVOC-emissioner <math>&lt;10 \mu\text{g}/\text{m}^3</math>, være ftalatfrit samt indeholde i gennemsnit ca. 25 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett iQ Surface Wall &lt;specificer type&gt;. Overskydende materiale fra montering og brug gulvbelægning skal bortskaffes til genanvendelse.</p>

<b>iQ Natural</b>	<p><b>Gulvbelægning af vinyl til fuldklæbning.</b> Vinylgulve skal opfylde kravene i produktstandard EN ISO 10581, klasse 34/43, være homogent og GVK-godkendt af bioattribueret vinyl og vegetabiliske blødgørere, med en tykkelse på 2,0 mm, samt overfladebehandling med iQ PUR. Gulvet skal limes mod undergulvet, indeholde maks. 33 % fyldstof, kunne tørpoleres og føres helt op til væggen. Gulvet skal også opfylde krav til indtryksmodstand på <math>\leq 0,10</math> mm, brandklasse Bfl-s1, kemikalieresistens "excellent", renrum ISO Klasse 3, TVOC-emissioner <math>&lt; 10 \mu\text{g}/\text{m}^3</math>, være ftalatfrit samt indeholde i gennemsnit ca. 25 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett iQ Natural &lt;specificer type&gt;. Overskydende materiale fra montering og gammelt gulv skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>
<b>iQ One</b>	<p><b>Gulvbelægning af vinyl til fuldklæbning.</b> Vinylgulve uden PVC skal opfylde kravene i produktstandard EN 14565, klasse 34/43, være homogent og GVK-godkendt med en tykkelse på 2,0 mm, samt overfladebehandling med iQ PUR. Gulvet skal limes mod undergulvet, indeholde maks. 44 % fyldstof, kunne tørpoleres og føres helt op til væggen. Gulvet skal også opfylde krav til indtryksmodstand på <math>\leq 0,10</math> mm, brandklasse Bfl-s1, kemikalieresistens "meget god", TVOC-emissioner <math>&lt; 100 \mu\text{g}/\text{m}^3</math>, være ftalatfrit, Cradle to Cradle Gold certificeret samt indeholde i gennemsnit ca. 25 % genanvendt materiale. Fabrikat/type: Tarkett iQ One &lt;specificer type&gt;. Overskydende materiale fra montering og gammelt gulv skal bortskaffes af gulvleverandøren til genanvendelse.</p>