

CLIPSTAR

forniowane listwy przypodłogowe

AKCESORIA DREWNIANE – DANE PRODUKTOWE


Listwy przypodłogowe z drewna forniowanego.

Profile mogą być montowane za pomocą gwoździ, wkrętów, kleju, ale są również przystosowane do systemu Clipstar firmy Tarkett.

- Dopasowane akcesoria nadają podłodze wyjątkowy charakter
- Łatwa i szybka instalacja
- Pokryte fornirem z prawdziwego drewna
- Bez widocznych śrub przy użyciu systemu Clipstar

Informacje techniczne		Zawartość procentowa
Wielkość opakowania	2,4 mb – 1 listwa, 24 mb – w paczce	
Opis ogólny	Listwy przypodłogowe w fornirze z prawdziwego drewna do dekorów drewnianych.	
Rdzeń	Świerk łączony na wczepy skrzydłowe, uszczelniony klejem dyspersyjnym.	90–92%
Warstwa zewnętrzna	Wysokiej jakości okleina z prawdziwego drewna do wzorów drewnianych / biała podstawa z papieru dekoracyjnego do wykończenia „białą folią”.	6–8%
Spoiwo	Ekologiczny płynny klej.	1,5–2,5%
Zabezpieczenie powierzchni okleiny	Lakierowany dwukrotnie w celu uszczelnienia przy użyciu 99% lakieru akrylowego UV, wolnego od rozpuszczalników i monomerów.	1–1,5%
Kolory	Ponieważ drewno jest produktem naturalnym, jest podatne na zmiany, jeśli jego powierzchnia jest w bezpośrednim kontakcie z promieniami światła.	
Odporność na grzyby i insekty	Dobra	
Emisja formaldehydu	E1	
Wilgotność resztkowa	10–12%	
Warunki użytkowania i przechowywania	Aby uniknąć ewentualnych pęknięć drewna, rozszerzania się wilgoci i innych podobnych uszkodzeń, wilgotność powinna być utrzymywana poniżej 60%, a temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić 16–22°C. Wilgoć spod podłogi, a także zalanie, mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie profilu.	
Czyszczenie	<ul style="list-style-type: none"> • Do codziennego czyszczenia należy używać odkurzacza lub odpowiedniej ściereczki. • Do czyszczenia zaschniętych zabrudzeń należy używać wilgotnej, nie mokrej ściereki, środka czyszczącego, który się nie pieni (maks. pH 8) i unikać gromadzenia się wody. • Nie używaj ściernych środków czyszczących lub zawierających amoniak. 	
Utylizacja	Możliwość recyklingu	
Drewno jest produktem naturalnym, mogą wystąpić niewielkie różnice w kolorze i fakturze.		

Hanaskog 2021.01



CLIPSTAR

forniowane listwy przypodłogowe

AKCESORIA DREWNIANE – DANE PRODUKTOWE

Clipstar – Forniowane listwy przypodłogowe		numer SKU	
			
		60×16×2400 mm	80×16×2400 mm
Ash		8791738	
Birch		8791783	
Beech		8791744	
Oak		8791734	8791760
Oak Brushed		8791843	
Walnut		8791745	
White, foiled		8791740	
Ash Ivory		8791852	
Ash White Pearl		8791842	
Ash White		8791741	
Oak Cotton White		8791841	
Oak White Light		8791853	
Oak Lime Stone		8791845	
Oak White		8791736	
Oak Soft Skin		8791790	
Oak Soft Beige		8791785	
Oak Blonde		8791846	
Oak Urban Grey		8791851	
Oak Warm Grey		8791854	
Oak Light Grey		8791757	
Oak Evening Grey		8791849	
Oak Soft Grey		8791781	
Oak Old Grey		8791850	
Oak Graphite		8791789	
Oak Stone Grey		8791832	
Oak Nutmeg		8791791	
Oak Almond		8791786	
Oak Umber Brown		8791847	
Oak Italian Brown		8791788	
Oak Cumin		8791758	
Oak Old Brown		8791848	
Oak Charcoal		8791780	

Zamów wzornik listwowy by zobaczyć wszystkie warianty kolorystyczne – 5600070003

CLIPSTAR

fornirowane listwy przypodłogowe

AKCESORIA DREWNIANE – DANE PRODUKTOWE

Klipsy do montażu niewidocznego Clipstar

Pasuje do fornirowanych listw przypodłogowych Tarkett 60×16 i 80×16 mm.

50 klipsów wystarcza na ok. 25 m listwy.

Klipsy należy umieszczać w odległości 25–50 cm.

- System naciśnij i przytrzymaj.
- Optymalne dopasowanie do nierównych ścian.
- Jeden system dla wszystkich profili o wysokości 40–100 mm.
- Stalowe klipsy wykonane ze stali sprężynowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
- Kanał kablowy dla kabli o średnicy do 7 mm, możliwe nawet układanie kabli po wstępnej instalacji.
- Możliwość wielokrotnego montażu i demontażu listw przypodłogowych lub ich wymiany bez użycia narzędzi.
- Oszczędność czasu przy mocowaniu do ściany dzięki przedłużeniu mocowania.

	Opakowanie	numer SKU
Klipsy do montażu niewidocznego Clipstar	50 klipsów/pudełko	8791800



Instrukcja instalacji

