



## Arkusz danych technicznych

# Podkład zapewniający komfort akustyczny

## Tarkomfort Self-Adhesive\*

PODKŁADY I MATY ZABEZPIECZAJĄCE

### OPIS

Podkład samoprzylepny wykonany z wypełniaczy mineralnych i spoiw poliuretanowych, służący do łatwej poprawy właściwości akustycznych w pomieszczeniach z wykładziną LVT klejoną lub Loose-Lay.

#### Najważniejsze cechy:

- Ograniczenie poziomu dźwięków uderzeniowych o 15 dB.
- Wysokiej klasy rozwiązanie ograniczające zarówno poziom dźwięków uderzeniowych, jak i poziom hałasu w pomieszczeniu.
- Wykonany w 90% z naturalnych surowców, nie zawiera plastifikatorów i metali ciężkich.
- Wytrzymałość na intensywne użytkowanie dzięki zastosowaniu materiałów o dużej gęstości.
- Można korzystać od razu po zamontowaniu.
- Wytrzymałość na obciążenia statyczne i wgniecenia: < 0,20 mm.
- Szybki i prosty montaż.

#### Typ podłoża i zastosowania:

- Budynek mieszkalne i niewielkie obiekty komercyjne\*.
- Beton, zamontowane wcześniej twarde wykładziny.

#### Kompatybilne wykładziny:

- Wykładzina LVT do klejenia (panele lub płytki)
- Wykładzina LVT Loose-Lay (panele lub płytki)

#### Główne obszary zastosowania:



### MONTAŻ

- Podłoże musi być suche i czyste.
- Ułożyć podkład luzem na podłożu.
- Stopniowo zdejmować folię ochronną.
- Położyć wykładzinę pod kątem 90° do kierunku kładzenia podkładu. Podkład samoprzylepny, użycie kleju nie jest konieczne.
- Po podłożu można zacząć chodzić natychmiast po zakończeniu montażu.

### INFORMACJE TECHNICZNE

#### Produkt

Wymiary (m)	długość 6,5 x szerokość 1
Grubość (mm)	1,8
Gęstość całkowita (g/m <sup>2</sup> )	2600 (16,9 kg/rolka)

#### Opakowanie

Liczba rolek na paalecie	40
Wymiary palety (m)	długość 1,2 x szerokość 0,8 x wysokość 1,02
Masa palety (kg)	698,5
Min. wielkość zamówienia	1 rolka (6,5 m <sup>2</sup> )

### KOD PRODUKTU

	Kod SAP	Kod EAN
 Black	24992040	3423128523669

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Nie wymaga czyszczenia i konserwacji.

\* Skonsultować się ze swoim działem pomocy technicznej