



DoP - Declaration of Performance

0200-0038-DoP-2013-07

DoP

(Declaration of Performance)



www.tarkett.com

BG		1
CS		2
DA		3
DE		4
EL		5
ES		6
ET		7
FI		8
FR		9
GA		10
HR		11
HU		12
IT		13
LT		14
LV		15
MT		16
NL		17
PL		18
PT		19
RO		20
SK		21
SL		22
SV		23
UK		24

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

N° 0200-0038-DoP-2013-07

Регламент (ЕО) №305/2011

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf2: 14849"
2. Предвидена употреба или употреби:
Настилки за закрит, за спорт ползване, в съответствие с хармонизирания стандарт EN 14904: 2006.
3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- ITALIA
4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
Система 3: Реакция на огън
Реакция на огън: Instytut Technologii Drewna, нотифициран орган № 1583, извърши и издаде протокол(и) от изпитвания № 22/2019 по система 3.
Система 4: други експлоатационни показатели
5. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики		Експлоатационни показатели	Хармонизирани стандарти
А - Реакция на огън	разположено със залепване на основа A1fl и/или A2fl	Cfl-s1	EN 14904: 2006
	разположено без залепване на основа A1fl и/или A2fl	NPD	
	разположено със залепване на дървена основа	NPD	
	разположено без залепване на дървена основа	NPD	
Б - Съдържание на пентахлорфенол		NPD	
В – Емисии на формалдехид		E1	
Г – Триене		80-110	
Д – Съпротивление на плъзгане		no damage	
Е – Устойчивост на износване		≤ 1 g	
Ж – Шок усвояване		A4 ≥ 55% < 75%	

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Съгласно Регламент ЕО № 305/2011, настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3.

Подписано за и от името на производителя от:
D.Guerra, Фабрика мениджъра
Narni Scalo, 1/1/2020

Подпис



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. 0200-0038-DoP-2013-07

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf2: 14849"
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:
Sportovní hřiště, pro vnitřní, ke sportovnímu využití, ke sportovnímu využití, v souladu s harmonizovanou normou EN 14904: 2006.
3. Jméno a kontaktní adresa výrobce:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- ITALIA
4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:
Systém 3: Reakce na oheň
Reakce na oheň: Institut Technologii Drewna, oznámený subjekt, identifikační číslo 1583, provedl a vydal zkušební protokol nebo zkušební protokoly č. 22/2019 podle systému 3.
Systém 4: Ostatní vlastnosti
5. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Harmonizované normy
A - Reakce na oheň	při pokládce lepením na podklad A1fl a/nebo A2fl	Cfl-s1	EN 14904: 2006
	při pokládce bez lepení na podklad A1fl a/nebo A2fl	NPD	
	při pokládce lepením na dřevěný podklad	NPD	
	při pokládce bez lepení na dřevěný podklad	NPD	
B – Obsah pentachlorofenolu		NPD	
C – Emise formaldehydu		E1	
D - Tření		80-110	
E – Odolnost proti skluznosti		no damage	
F – Odolnost proti opotřebení		≤ 1 g	
G – Absorpce nárazů		A4 ≥ 55% < 75%	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prohlášení.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se toto prohlášení o vlastnostech vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

D.Guerra, Tovární manažer

Narni Scalo, 1/1/2020

Podpis



YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 0200-0038-DoP-2013-07

Forordning (EU) nr.305/2011

1. Varetypens unikke identifikationskode:
Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf2: 14849"
2. Byggevarens tilsigtede anvendelse:
Sportsplads, til indendørs, til sport brug, i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 14904: 2006
3. Fabrikantens navn og kontaktadresse:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- ITALIA
4. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens:
System 3: Reaktion ved brand
Reaktion ved brand: Institut Technologii Drewna, notificeret organ Nr. 1583, har udført og udstedt prøvningsrapporten eller prøvningsrapporterne Nr. 22/2019 iht. system 3.
System 4: andre ydeevner
5. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniserede standarder
A - Reaktion ved brand	limet på underlag i A1fl og/eller A2fl	Cfl-s1	EN 14904: 2006 0200-0038-DoP- 2013-07
	ikke limet på underlag i A1fl og/eller A2fl	NPD	
	limet på underlag i træ	NPD	
	ikke limet på underlag i træ	NPD	
B - Indhold af pentachlorophenol		NPD	
C - Emission af formaldehyd		E1	
D - Friktion		80-110	
E – Modstandsstyrke mod glidning		no damage	
F - Slidstyrke		≤ 1 g	
G - Stødabsorbering		A4 ≥ 55% < 75%	

Ydeevnen for det identificerede produkt ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. I overensstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011, denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:
D.Guerra, Fabrikschef
Narni Scalo, 1/1/2020

Underskrift



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0200-0038-DoP-2013-07

Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf2: 14849"

2. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:

Sportboden, für den Innenbereich, in Übereinstimmung mit der harmonisierten Norm EN 14904: 2006.

3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- ITALIA

4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

System 3: Brandverhalten

Brandverhalten: Erstellung und Aushändigung des Prüfberichts bzw. der Prüfberichte Nr. 22/2019 durch Instytut Technologii Drewna, benannte Stelle Nr. 1583, gemäß System 3.

System 4: alle anderen Leistungen

5. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte Normen
A - Brandverhalten	bei Verlegung mit Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl	Cfl-s1	EN 14904: 2006 0200-0038-DoP-2013-07
	bei Verlegung ohne Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl	NPD	
	bei Verlegung mit Kleber auf Holz	NPD	
	bei Verlegung ohne Kleber auf Holz	NPD	
B – Gehalt an Pentachlorphenol		NPD	
C - Formaldehydmissionen		E1	
D - Reibung		80-110	
E - Rutschhemmung		no damage	
F – Verschleißfestigkeit		≤ 1 g	
G – Schockabsorption		A4 ≥ 55% < 75%	

Die Leistungen des vorstehenden Produkts entsprechen den erklärten Leistungen. Laut Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3 verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

D.Guerra, Werksleiter
Narni Scalo, 1/1/2020

Unterschrift



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Αριθ. 0200-0038-DoP-2013-07

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf2: 14849"

2. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις:

Αθλοπαιδιών, για εσωτερικούς χώρους, για τον αθλητισμό χρήσης, σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14904: 2006.

3. Επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- ITALIA

4. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:

Σύστημα 3: Αντίδραση στη φωτιά

Αντίδραση στη φωτιά: Το Instytut Technologii Drewna, κοινοποιημένος οργανισμός με αριθμό ταυτοποίησης 1583, διενήργησε και εξέδωσε την έκθεση ή τις εκθέσεις δοκιμών υπ' αριθ.

22/2019 βάσει του συστήματος 3.

Σύστημα 4: άλλες αποδόσεις

5. Δηλωθείσα απόδοση:

Ουσιαστικά χαρακτηριστικά		Απόδοση	Εναρμονισμένα πρότυπα
Α - Αντίδραση στη φωτιά	για κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl	Cfl-s1	EN 14904: 2006 0200-0038-DoP-2013-07
	για μη κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl	NPD	
	για κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα	NPD	
	για μη κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα	NPD	
Β - Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη		NPD	
Γ - Εκπομπές φορμαλδεΐδης		E1	
Δ - Τριβή		80-110	
Ε - Αντίσταση σε ολίσθηση		no damage	
ΣΤ - Αντίσταση στη φθορά		≤ 1 g	
Ζ - απορρόφηση των κραδασμών		A4 ≥ 55% < 75%	

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω ανταποκρίνεται προς τη δηλωθείσα απόδοση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

D.Guerra, Διευθυντής Εργοστάσιο
Narni Scalo, 1/1/2020

Υπογραφή



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 0200-0038-DoP-2013-07

Reglamento (UE) n°305/2011

1. Código de identificación única del producto tipo:
Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf2: 14849"
2. Uso o usos previstos:
Campo deportivo, para interiores, para uso deportivo, de conformidad con la norma armonizada EN 14904: 2006.
3. Nombre y dirección de contacto del fabricante:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- ITALIA
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:
Sistema 3: Reacción al fuego
Reacción al fuego: El Instytut Technologii Drewna (*Centre Scientifique et Technique du Bâtiment*), el organismo de certificación Nº 1583, ha realizado y emitido Nº informe(s) de ensayo 22/2019 por el sistema 3.
Sistema 4: otras prestaciones
5. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Normas armonizadas
A - Reacción al fuego	en colocación encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl	Cfl-s1	EN 14904: 2006
	en colocación no encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl	NPD	
	en colocación encolada sobre soporte de madera	NPD	
	en colocación no encolada sobre soporte de madera	NPD	
B - Nivel de pentaclorofenol		NPD	
C - Emisiones de formaldehído		E1	
D - La fricción		80-110	
E - Resistencia al deslizamiento		no damage	
F - Resistencia al desgaste		≤ 1 g	
G - Absorción de impactos		A4 ≥ 55% < 75%	

Las prestaciones del producto identificado descrito más arriba son conformes con las prestaciones declaradas.

De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:
D.Guerra, Director de fábrica
Narni Scalo, 1/1/2020

Firma



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 0200-0038-DoP-2013-07

Määrus (EL) nr305/2011

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf2: 14849"
2. Kasutusotstarve või -otstarbed :
Spordiväljak, sise-, spordi kasutamist, kooskõlas ühtlustatud standardi EN 14904: 2006.
3. Tootja nimi ja kontaktaadress:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- ITALIA
4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
Süsteem 3: Tuletundlikkus
Tuletundlikkus: Instytut Technologii Drewna , määratud asutus nr 1583, on süsteemi 3 kohaselt koostanud ja esitanud katseruande(d) nr22/2019.
Süsteem 4: muud toimivused
5. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused		Toimivus	Ühtlustatud standardid
A - Tuletundlikkus	kleebitakse alusele A1fl ja/või A2fl	Cfl-s1	EN 14904: 2006
	asetatakse kleepimata alusele A1fl ja/või A2fl	NPD	
	kleebitakse puualusele	NPD	
	asetatakse kleepimata puualusele	NPD	
B - Pentaklorofenooli sisaldus		NPD	
C - Formaldehüüdiheide		E1	
D - Hõõrdumine		80-110	
E - Libisemiskindlus		no damage	
F - Kulumiskindlus		≤ 1 g	
G - šokk imendumist		A4 ≥ 55% < 75%	

Eespool kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 on käesolev toimivusdeklaratsioon välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
D.Guerra, Tehase juht
Narni Scalo, 1/1/2020

Allkiri



SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 0200-0038-DoP-2013-07

Asetus (EU) nro 305/2011

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf2: 14849"

2. Käyttötarkoitus:

Urheilukenttä, sisätiloihin, urheilu käyttöön, noudattaen yhdenmukaistetun standardin EN 14904: 2006.

3. Valmistajan nimi ja osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- ITALIA

4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:

Järjestelmä 3: Palamiskäyttäytyminen

Palamiskäyttäytyminen: Instytut Technologii Drewna, ilmoitettu laitos nro 1583, on laatinut ja antanut testiraportin/testiraportit nro 22/2019 järjestelmän 3 mukaisesti.

Järjestelmä 4: Muut ominaisuudet

5. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet		Suoritustaso	Yhdenmukaistetut standardit
A - Palamiskäyttäytyminen	laitettu liimattuna A1fl- ja/tai A2fl-alustaan	Cfl-s1	EN 14904: 2006
	laitettu liimaamattomana A1fl- ja/tai A2fl-alustaan	NPD	
	laitettu liimattuna puualustaan	NPD	
	laitettu liimaamattomana puualustaan	NPD	
B - Pentakloorifenolipitoisuus		NPD	
C - Formaldehydipäästöt		E1	
D - Kitka		80-110	
E - Liukukitka		no damage	
F - Kulutuskestävyys		≤ 1 g	
G - Iskunvaimennus		A4 ≥ 55% < 75%	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

D.Guerra, Tehtaanjohtaja

Narni Scalo, 1/1/2020

Allekirjoitus



Guerra Daniele

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0200-0038-DoP-2013-07

Règlement (UE) n°305/2011

1. Code d'identification unique du produit type :

Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf2: 14849"

2. Usage(s) prévu(s):

Sol sportif, pour intérieur, pour salle multisport, en conformité avec la norme harmonisée EN 14904: 2006.

3. Nom et adresse de contact du fabricant:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- ITALIA

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 3: Réaction au feu

Réaction au feu: Instytut Technologii Drewna, organisme notifié N° 1583, a réalisé et délivré le(s) rapport(s) d'essais N° 22/2019 selon le système 3.

Système 4: autres performances

5. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances	Normes harmonisées
A - Réaction au feu	en pause collée sur support A1fl et/ou A2fl	Cfl-s1	EN 14904: 2006
	en pause non collée sur support A1fl et/ou A2fl	NPD	
	en pause collée sur support bois	NPD	
	en pause non collée sur support bois	NPD	
B - Teneur en pentachlorophénol		NPD	
C - Émissions de formaldéhyde		E1	
D - Friction		80-110	
E - Résistance à la charge roulante		no damage	
F - Résistance à l'usure		≤ 1 g	
G - Absorption de chocs		A4 ≥ 55% < 75%	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

D.Guerra, Directeur d'usine

Narni Scalo, 1/1/2020

Signature



GA



DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

Uimh. 0200-0038-DoP-2013-07



www.tarkett.com

Rialachán (AE) Uimh. 305/2011

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:

Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf2: 14849"

2. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe:

Spòrs talamh, airson staigh, airson spòrs cleachdadh, a 'gèilleadh ris a' co-sheirm coitcheann EN 14904: 2006.

3. Ainm agus seoladh an mhonaróra:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- ITALIA

4. Córas nó córais measúnaithe seasmhachta feidhmíochta an táirge:

Córas 3: Imoibriú le tine

Imoibriú le tine: Rinne Instytut Technologii Drewna, comhlacht dá dtugtar fógra Uimh. 1583, tuarascáil nó tuarascálacha na dtástálacha Uimh. 22/2019 a eisiúint faoi chóras 3.

Córas 4: feidhmíocht eile

5. An fheidhmíocht dhearbhaithe :

Saintréithe sár-riachtanacha		Feidhmíocht	Caighdeán chomhchuibhithe
A - Imoibriú le tine	greamaithe de dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl	Cfl-s1	EN 14904: 2006
	leagtha go scaoilte ar dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl	NPD	
	greamaithe de dhromchla adhmaid	NPD	
	leagtha go scaoilte ar dhromchla adhmaid	NPD	
B – Cion peinteaclóraifeanóil		NPD	
C – Astaíochtaí formaildéid		E1	
D - Frithchuimilt		80-110	
E – Frithsheasmhacht in aghaidh sciorthaí		no damage	
F – Friotaíocht a chaitheamh		≤ 1 g	
G – Ionsú turraing		A4 ≥ 55% < 75%	

Tá feidhmíocht an táirge a shainaithnítear i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainaithnítear i bpointe 3 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:

D.Guerra, Plant Manager

Narni Scalo, 1/1/2020

Síniú

Guerra Yanele



IZJAVA O SVOJSTVIMA

br. 0200-0038-DoP-2013-07

Uredba (EU) br. 305/2011

1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf2: 14849"
2. Namjeravana uporaba:
Sportsko igralište, za unutarnju, za sportsku upotrebu, u skladu s usklađenim standardom EN 14904: 2006.
3. Ime i kontaktna adresa proizvođača:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- ITALIA
4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:
Sustav 3: Reakcija na požar
Reakcija na požar: Instytut Technologii Drewna, ovlaštena organizacija br. 1583, izvela je testiranje i isporučila izvješće br. 22/2019 u skladu sa sustavom 3.
Sustav 4: druga svojstva
5. Objavljena svojstva:

Bitne značajke		Svojstva	Usklađene norme
A – Reakcija na požar	na podnoj oblozi koja je lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl	Cfl-s1	EN 14904: 2006
	na podnoj oblozi koja nije lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl	NPD	
	na podnoj oblozi koja je lijepljena na drvenu podlogu	NPD	
	na podnoj oblozi koja nije lijepljena na drvenu podlogu	NPD	
B – Sadrži pentaklorofenol		NPD	
C – Emisije formaldehida		E1	
D – Trenje		80-110	
E – Otpornost na klizanje		no damage	
F – Otpornost na trošenje		≤ 1 g	
G – Apsorpcija šoka		A4 ≥ 55% < 75%	

Ovdje navedena svojstva proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima.

U skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, ova izjava o svojstvima daje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 3.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:
D.Guerra, Tvornica Manager
Narni Scalo, 1/1/2020

Potpis



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

sz. 0200-0038-DoP-2013-07

305/2011/EU rendelet

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf2: 14849"
2. Rendeltetés vagy rendeltetések:
A(z) EN 14904: 2006 harmonizált szabványnak megfelelő, sportpálya, beltéri, sport- használatra
3. A gyártó neve és értesítési címe:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- ITALIA
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:
3. rendszer: Tűzvédelmi osztály
Tűzvédelmi osztály: Instytut Technologii Drewna, a(z) 1583 számú bejelentett szerv a 3. rendszernek megfelelően készítette el és állította ki el a(z) 22/2019 számú vizsgálatról szóló jelentés(ek)e)t.
4. rendszer: egyéb teljesítmények
5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény	Harmonizált Szabványok
A - Tűzvédelmi osztály	ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra	Cfl-s1	EN 14904: 2006
	nem ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra	NPD	
	ragasztott fektetés esetén fa aljzatra	NPD	
	nem ragasztott fektetés esetén fa aljzatra	NPD	
B - Pentaklór-fenol tartalom		NPD	
C - Formaldehid kibocsátás		E1	
D - Sűrűlódás		80-110	
E - Csúszási ellenállás		no damage	
F - Kopás ellenállás		≤ 1 g	
G - Rezgéscsillapító		A4 ≥ 55% < 75%	

A fentebbiekben azonosított termék teljesítményei megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendelet értelmében a jelen teljesítménynyilatkozatot illetően a felelősség kizárólag a 3. pontban azonosított gyártót terheli.

A gyártó nevében és részéről aláírta:

D.Guerra, Üzemvezető
Narni Scalo, 1/1/2020

Aláírás



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 0200-0038-DoP-2013-07

Regolamento (UE) N. 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto:
Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf2: 14849"
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:
Campo sportivo, per interni, per uso sportivo, in conformità alla norma armonizzata EN 14904: 2006.
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- ITALIA
4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
Sistema 3: Reazione al fuoco
Reazione al fuoco: Instytut Technologii Drewna, organismo notificato n. 1583, ha stilato e rilasciato il rapporto / i rapporti di prova n. 22/2019 secondo il sistema 3.
Sistema 4: altre prestazioni

5. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Norme armonizzate
A - Reazione al fuoco	Incollato su substrato A1fl e/o A2fl	Cfl-s1	EN 14904: 2006
	Posa libera su substrato A1fl e/o A2fl	NPD	
	Incollato su substrato in legno	NPD	
	Posa libera su substrato in legno	NPD	
B - Contenuto di pentaclorofenolo		NPD	
C - Emissioni di formaldeide		E1	
D - Attrito		80-110	
E - Resistenza al carico di rotolamento		no damage	
F - Resistenza all'usura		≤ 1 g	
G - Assorbimento degli urti		A4 ≥ 55% < 75%	

La prestazione del prodotto di cui sopra è conforme alla prestazione dichiarata.

Conformemente al Regolamento (UE) n. 305/2011, si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante, punto 3.

Firmato a nome e per conto di:
D.Guerra, Direttore di fabbrica
Narni Scalo, 1/1/2020

Firma





EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0200-0038-DoP-2013-07

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf2: 14849"
- Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:
Sporto aikštelė, skirta naudoti patalpose, sportui naudoti, laikantis darniojo standarto EN 14904: 2006.
- Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- ITALIA
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
3 sistema: Degumas
Degumas.Instytut Technologii Drewna, notifikuoti įstaiga Nr. 1583, pagal 3 sistemą atliko pradinį bandymą ir pateikė pradinio bandymo ataskaitą Nr. 22/2019.
4 sistema: Kitos savybės
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnieji standartai
A - Degumas	tvirtinamas priklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo	Cfl-s1	EN 14904: 2006
	tvirtinamas nepriklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo	NPD	
	tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo	NPD	
	tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo	NPD	
B - Pentachlorfenolio kiekis sudėtyje		NPD	
C - Formaldehido emisija		E1	
D - Trintis		80-110	
E - Atsparumas slydimui		no damage	
F - Atsparumas dilimui		≤ 1 g	
G - Amortizacija		A4 ≥ 55% < 75%	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.

Remiantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):
D.Guerra, Gamyklos direktorius
Narni Scalo, 1/1/2020

Parašas



Guerra Daniele

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0200-0038-DoP-2013-07

Regula (ES) Nr. 305/2011

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf2: 14849"
2. Paredzētais(ie) lietojums(i):
Sporta iekštelpu, sportam lietošanai, atbilstoši saskaņotajam standartam EN 14904: 2006.
3. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- ITALIA
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma(s):
3. sistēma: Ugunsreakcija
Ugunsreakcija: Instytut Technologii Drewna pilnvarotā iestāde Nr. 1583 sagatavoja un izdeva testa izdevumu(s) Nr. 22/2019 atbilstoši 3. sistēmai.
4. sistēma: Citas eksploatācijas īpašības
5. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības	Saskaņoti standarti
A – Ugunsreakcija	uzklāts ar līmi uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	Cfl-s1	EN 14904: 2006
	uzklāts bez līmes uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	NPD	
	uzklāts ar līmi uz koka pamatnes	NPD	
	uzklāts bez līmes uz koka pamatnes	NPD	
B – Pentahlorfenola saturs		NPD	
C – Formaldehīda emisijas		E1	
D – Berzes		80-110	
E – Slīdes pretestība		no damage	
F – Nnodiluma izturība		≤ 1 g	
G – Triecienu absorbcija		A4 ≥ 55% < 75%	

Iepriekš minētās produkta identificētās īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām.
Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:
D.Guerra, Gamyklos direktorius
Narni Scalo, 1/1/2020

Paraksts



DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru 0200-0038-DoP-2013-07

Regolament (UE) nru 305/2011

- Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott :
Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf2: 14849"
- Użu jew użi kif previst :
Isports art, għall ġewwa, għall-użu isport, b'konformità mal-istandard armonizzat EN 14904: 2006.
- Isem u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur :
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- ITALIA
- Sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza ta' prestazzjonijiet :
Sistema 3 : Reazzjoni għan-nar
Reazzjoni għan-nar :Instytut Technologii Drewna, korp notifikat Nru 1583, wettaq u wassal ir-rapport jew rapporti tat-test Nru 22/2019 skont is-sistema 3.
Sistema 4: Prestazzjonijiet oħra
- Prestazzjonijiet iddikjarati :

Karatteristiċi essenzjali		Prestazzjonijiet	Standards armonizzati
A – Reazzjoni għan-nar	mqiegħda mwahħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl	Cfl-s1	EN 14904: 2006
	mqiegħda mhux imwahħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl	NPD	
	mqiegħda mwahħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam	NPD	
	mqiegħda mhux imwahħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam	NPD	
B – Kontenut ta' pentaklorofenol		NPD	
C – Emissjonijiet tal-formaldeid		E1	
D - Frizzjoni		80-110	
E – Reżistenza kontra ż-żliq		no damage	
F – Jilbsu reżistenza		≤ 1 g	
G – Assorbiment xokk		A4 ≥ 55% < 75%	

Il-prestazzjonijiet tal-prodott identifikat hawn fuq huma f'konformità mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Konformi mar-regolament (UE) Nru 305/2011, id-dikjarazzjoni preżenti tal-prestazzjonijiet hija maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 3.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:
D.Guerra, Manager fabbrica
Narni Scalo, 1/1/2020

Firma






PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0200-0038-DoP-2013-07

Reglement (EU) nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf2: 14849"
2. Beoogd(e) gebruik(en)
Sportterrein, voor binnen, voor sport gebruik, in overeenstemming met de geharmoniseerde norm EN 14904: 2006.
3. Naam en contactadres van de fabrikant:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- ITALIA
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 3: Brandgedrag
Brandgedrag: Instytut Technologii Drewna, aangemelde instantie Nr. 1583, heeft (een) testrapport(en) uitgevoerd en uitgegeven, Nr. 22/2019 volgens systeem 3.
Systeem 4: andere prestaties
5. Verklaarde prestaties:

Essentiële kenmerken		Prestaties	Geharmoniseerde normen
A - Brandgedrag	vastgesteld op een ondergrond A1fl en/of A2fl	Cfl-s1	EN 14904: 2006
	vastgesteld op een ondergrond A1fl en/of A2fl	NPD	
	vastgesteld op een ondergrond van hout	NPD	
	vastgesteld op een ondergrond van hout	NPD	
B - Pentachloorfenolgehalte		NPD	
C - Formaldehyde-uitstoot		E1	
D - Wrijving		80-110	
E - Glijweerstand		no damage	
F - Slijtvastheid		≤ 1 g	
G - Schokabsorptie		A4 ≥ 55% < 75%	

De prestaties van het hieronder omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Conform reglement (EU) nr. 305/2011 is deze prestatieverklaring opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
D.Guerra, Plant Manager
Narni Scalo, 1/1/2020

Handtekening



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0200-0038-DoP-2013-07

Rozporządzenie (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf2: 14849"
2. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:
Boisko sportowe, do wnętrz, do użytku sportowego, zgodnie z normą zharmonizowaną EN 14904: 2006.
3. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- ITALIA
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3: Reakcja na ogień
Reakcja na ogień: Instytut Technologii Drewna, jednostka notyfikowana nr 1583, przeprowadziła i wydała sprawozdania z badań nr 22/2019 w systemie 3.
System 4: Inne właściwości użytkowe
5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Normy zharmonizowane
A - Reakcja na ogień	przy ułożeniu na klej na podłożu A1fl i/lub A2fl	Cfl-s1	EN 14904: 2006
	przy ułożeniu bez kleju na podłożu A1fl i/lub A2fl	NPD	
	przy ułożeniu na klej na podłożu drewnianym	NPD	
	przy ułożeniu bez kleju na podłożu drewnianym	NPD	
B – Zawartość pentachlorofenolu		NPD	
C – Emisja formaldehydu		E1	
D - Tarcie		80-110	
E – Odporność na poślizg		no damage	
F – Odporność na zużycie		≤ 1 g	
G – Amortyzacja		A4 ≥ 55% < 75%	

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(-a):
D.Guerra, Dyrektor fabryki
Narni Scalo, 1/1/2020

Podpis



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. 0200-0038-DoP-2013-07

Regulamento (UE) nº. 305/2011

1. Código de identificação único do produto-tipo:

Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf2: 14849"

2. Utilização ou utilizações previstas:

Campo de esportes, para interior, para uso desporto, em conformidade com a norma harmonizada EN 14904: 2006.

3. Nome e endereço de contacto do fabricante:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- ITALIA

4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:

Sistema 3: Reacção ao fogo

Reacção ao fogo: O CSTB, organismo notificado Nº. 1583, realizou e entregou o relatório ou os relatórios de ensaios Nº. 22/2019 de acordo com o sistema 3.

Sistema 4: Outros desempenhos

5. Desempenho declarado:

Características essenciais		Desempenho	Normas harmonizadas
A - Reacção ao fogo	assente colada em suporte A1fl e/ou A2fl	Cfl-s1	EN 14904: 2006
	assente não colada em suporte A1fl e/ou A2fl	NPD	
	assente colada em suporte madeira	NPD	
	assente não colada em suporte madeira	NPD	
B - Nível de pentaclorofenol		NPD	
C - Emissões de formaldeído		E1	
D - Fricção		80-110	
E - Resistência ao deslizamento		no damage	
F - Resistência ao desgaste		≤ 1 g	
G - Absorção de choque		A4 ≥ 55% < 75%	

O desempenho do produto identificado acima é conforme com o desempenho declarado.

Em conformidade com o regulamento (UE) nº. 305/2011, a presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante por:

D.Guerra, Gerente de Fábrica

Narni Scalo, 1/1/2020

Assinatura



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0200-0038-DoP-2013-07

Regulamentul (UE) nr.305/2011

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf²: 14849"
2. Utilizarea sau utilizările preconizate:
Teren de sport, pentru interior, pentru uz sportiv, în conformitate cu standardul armonizat EN 14904: 2006.
3. Numele și adresa de contact a fabricantului:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- ITALIA
4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței:
Sistem 3: Comportarea la foc
Comportarea la foc: Instytut Technologii Drewna , organism notificat nr. Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf²: 14849", a realizat și publicat raportul(rapoartele) de încercare nr. 22/2019 conform sistemului 3.
Sistem 4: alte performanțe
5. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale		Performanță	Standarde armonizate
A – Comportarea la foc	amplasare lipită pe un panel A1fl și/sau A2fl	Cfl-s1	EN 14904: 2006
	amplasare nelipită pe un panel A1fl și/sau A2fl	NPD	
	amplasare lipită pe un panel de lemn	NPD	
	amplasare nelipită pe un panel de lemn	NPD	
B – Conținutul de pentaclorfenol		NPD	
C – Emisiile de formaldehidă		E1	
D – Frecare		80-110	
E – Rezistența la alunecare		no damage	
F – Rezistența la uzură		≤ 1 g	
G – Absorbție de șoc		A4 ≥ 55% < 75%	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată.
Conform regulamentului (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație de performanță este elaborată sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
D.Guerra, Fabrica de Manager de
Narni Scalo, 1/1/2020

Semnătura



SK


www.tarkett.com

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 0200-0038-DoP-2013-07

Nariadenie (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf2: 14849"

2. Zamýšľané použitia:

Športové ihriská, pre vnútorné, na športové využitie, v súlade s harmonizovanou normou EN 14904: 2006.

3. Meno a kontaktná adresa výrobcu:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- ITALIA

4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3: Reakcia na oheň

Reakcia na oheň: Inštitút Technologii Drewna, notifikujúci orgán č. 1583, vykonal a vydal protokol o skúškach č. 22/2019 podľa systému 3.

Systém 4: iné parametre

5. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti		Parametre	Harmonizované normy
A - Reakcia na oheň	ak je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl	Cfl-s1	EN 14904: 2006
	ak nie je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl	NPD	
	ak je nalepené na drevenej podlahe	NPD	
	ak nie je nalepené na drevenej podlahe	NPD	
B - Obsah pentachlorofenolu		NPD	
C - Emisie formaldehydu		E1	
D - Trenie		80-110	
E - Odolnosť voči šmyku		no damage	
F - Odolnosť proti opotrebovaniu		≤ 1 g	
G - Tlmenie nárazov		A4 ≥ 55% < 75%	

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

D.Guerra, Továrenský manažér

Narni Scalo, 1/1/2020

Podpis



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0200-0038-DoP-2013-07

Uredba (EU) št. 305/2011

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf2: 14849"
2. Predvidena uporaba oz. uporabe:
Športno igrišče, za notranjo, za uporabo športnega, v skladu s harmoniziranim standardom EN 14904: 2006.
3. Ime in naslov proizvajalca:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- ITALIA
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti :
Sistem 3: Reakcija na ogenj
Reakcija na ogenj: CSTB, pristojni organ 1583, je izdal in dostavil poročilo oz. poročila o preskusih št. 22/2019 na podlagi sistema 3.
Sistem 4: druge lastnosti
5. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti		Lastnosti	Harmonizirani standardi
A - Reakcija na ogenj	na talni oblogi, ki je lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl	Cfl-s1	EN 14904: 2006
	na talni oblogi, ki ni lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl	NPD	
	na talni oblogi, ki je lepljena na leseno podlago	NPD	
	na talni oblogi, ki ni lepljena na leseno podlago	NPD	
B - Vsebnost pentaklorofenola		NPD	
C - Emisije formaldehida		E1	
D - Trenja		80-110	
E - Odpornost na drsenje		no damage	
F - Odpornost proti obrabi		≤ 1 g	
G - Blaženje sunkov		A4 ≥ 55% < 75%	

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi.

V skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 je za izdajo te izjave o lastnostih odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3:

Podpisal za in v imenu proizvajalca :

D.Guerra, Factory Manager
Narni Scalo, 1/1/2020

Podpis



PRESTANDEDEKLARATION

Nr. 0200-0038-DoP-2013-07

Förordning (EU) nr. 305/2011

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf2: 14849"

2. Avsedd prestanda:

Idrottsplats, för inomhus, för sport användning, som överensstämmer med en harmoniserad standard EN 14904: 2006.

3. Tillverkarens namn och adress:

Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- ITALIA

4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukts prestanda:

System 3: Reaktion vid brand

Reaktion vid brand: Instytut Technologii Drewna, anmält organ nr. 1583, har utfört och levererat provningsrapporten(erna) nr. 22/2019 enligt system 3.

System 4: annan prestanda

5. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Harmoniserade standarder
A - Reaktion vid brand	limmat mot A1fl- och/eller A2fl-underlag	Cfl-s1	EN 14904: 2006
	flytande på A1fl- och/eller A2fl-underlag	NPD	
	limmat mot träunderlag	NPD	
	flytande på träunderlag	NPD	
B - Mängden pentaklorfenol		NPD	
C - Formaldehydutsläpp		E1	
D - Friktion		80-110	
E - Halkmotstånd		no damage	
F - Slitstyrka		≤ 1 g	
G - Stötdämpning		A4 ≥ 55% < 75%	

Produktens prestanda som identifieras ovan överensstämmer med den angivna prestandan.

I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, har denna prestandadeklaration utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren och på dess vägnar av:

D.Guerra , Platschef
Narni Scalo, 1/1/2020

Namnteckning



DECLARATION OF PERFORMANCE

N° 0200-0038-DoP-2013-07

Regulation (UE) n°305/2011

1. Unique identification code of the product-type:
Lumaflex Energy Linosport xf2 - 15mm sub-construction: 1026 012 // Tarfoam 60: 1027 008 // Linosport xf2: 14849"
2. Intended use(s):
Sports floor syste, for indoor, for sport use, in compliance with the harmonized standard EN 14904: 2006.
3. Name and contact address of the manufacturer:
Tarkett S.p.A., Via Sant'Anna 6 - 05035 Narni Scalo TR- ITALIA
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance:
System 3: Reaction to fire
Reaction to fire: Instytut Technologii Drewna, notified body N° 1583, carried out testing and provided test report N° 22/2019 according to system 3.
System 4: Other performance
5. Declared performance:

Essential characteristics		Performance	Harmonised standard
A – Reaction to fire	glued on an A1fl and / or A2fl substrate.	Cfl-s1	EN 14904: 2006
	loose-laid on an A1fl and/or A2fl substrate.	NPD	
	glued on a wooden sub-floor.	NPD	
	loose-laid on a wooden sub-floor.	NPD	
B – Content of pentachlorophenol		NPD	
C – Formaldehyde emission		E1	
D – Friction		80-110	
E – Resistance to a rolling load		no damage	
F – Resistance to wear		≤ 1 g	
G – Shock absorption		A4 ≥ 55% < 75%	

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performances. According to the regulation (EU) n°305 / 2011, the present declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
D.Guerra, Plant Manager
Narni Scalo, 1/1/2020

Signature

