

**TEKNISK
DATABLAD**

AQUARELLE VÅTROMSGULV 2 m

TopClean PUR-forsterket
(Kolleksjon 2016 - 2017)

September 2016

Gulvtype

EN 649

Vinylgulv

Bruksklasse

EN 685



Klasse

23

31



EN 428

Total tykkelse

1,500 mm



EN 429

Slitesjikt

0,35 mm



EN 426

Dimensjon

**18- 25 m
2m**



EN 430

Total vekt

2 400 kg/m²



EN 660-2

Slitasjegruppe

T



EN 433

Inntrykks-
merker

≤ 0,10 mm

Annen informasjon



ISO 105/B02

Lysekthet

≥ 6



EN 1815

Statisk oppladning

≤ 2 kV



EN 12524

Varmemotstand

0,02 m²/kW



EN 13501-1

Brannklasse

Bfl-s1

Skliehemming



EN 13893

DIN 51130

**≥ 0,30 μ
R9**



EN 13553

Vanntetthet

Godkjent



Aquarelle Floor 3 m

0131-0005-DoP-2013-07
www.tarkett.se

Made by: Tarkett GDLSA.
Lentzweiler - LUXEMBURG

EN 14041:2004



Although the utmost care is taken, the data here given could be imprecise and liable to modifications of a technical nature. In its strive to improve its floor solutions, Tarkett reserves the right to modify their technical specifications, colours and materials at any moment and without prior notice.

Vedlikeholdsanvisning

VÅTROMSVINYL, VEGG OG GULV

AQUARELLE, WATERPROOF, IQ OPTIMA 1,5 MM, WALLGARD V

Alt du trenger
å vite for riktig
vedlikehold av
VÅTROMSVINYL

Våtromsvinyl

VEDLIKEHOLD

Våtromsgulv, vegg og bård

Temperaturen i baderommet bør være minst 20 oC. Dels er det mye mer behagelig, dels driver det ut potensiell skadelig fuktighet i luften. Som hjelp kan man f.eks. installere en håndkletørker som både gir deilige håndklær og tørrere luft.

Sørg for god ventilasjon

Sørg for at våtrommet er godt ventilert. Er ventilasjonen dårlig, kan man installere en liten vifte som kan kjøpes hos en VVS-forhandler som passer de fleste ventilasjonskanaler.

Rengjøringsmiddel

Bruk et mildt rengjøringsmiddel med pH 7-9 og følg fabrikantens doseringsanvisning. Ved hovedrengjøring kan sterkere middel brukes, men husk da på å skylle ordentlig med rent vann. Ikke overdoser!

Vedlikehold gulvsluk

Et delvis tett sluk tar ikke unna vannet og innebærer økt risiko for kostbare lekkasjer. Sluket skal renses ved behov

Gulvvarme

Ved gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.

Daglig rengjøring

For å unngå belegg av såpe- og kalkavleiringer samt at vann ikke blir liggende på gulvet bør du bruke en gumminal på vegg og gulv når du har dusjet. OBS! Nalens gummi kan gi misfarging, så la aldri nalen bli liggende på gulvet. Det finnes "migrasjonssikre" gumminaler, kontakt din forhandler. Vann med såperester liggende på gulvet over tid kan gi misfarging.

Når du skal rengjøre veggen, bruk en myk svamp fuktet med vann og allrengjøringsmiddel. Til gulvet kan du bruke en fuktig mopp eller klut. Har du ett såkalt sklihemmende gulv, kan en skurebørste med fordel brukes. Skyll med rent vann og skrap tørt med gumminalen.

Har overflatene fått mye kalkavleiringer, kan du bruke et kalkfjerningsmiddel. Rengjør veggen med et surt rengjøringsmiddel (pH <7) og følg fabrikantens doseringsanvisninger. Bruk aldri ripende skuremiddel. Hvit nylonklut er som oftest tilstrekkelig.

Vær oppmerksom på at hårfargemiddel, enkelte fargestoffer i tepperer av plast, antisklimatter under baderomsmatter og trykk fra plastemballasje (f.eks. poser med bomullspads som henger inntil veggen) kan forårsake permanent misfarging av gulv eller vegg. Også gummihjul på vogner og leker, dusjnal, møbelknotter av gummi og føtter på hvitevarer kan sette flekker ved direkte kontakt med våtromsbelegget på gulv eller vegg.

Flekkfjerning

Fjern alltid flekker så fort du oppdager dem. Jo ferskere flekk, desto lettere å få bort. Tørk rent med vann etterpå. Limflekker som oppstår ved montering fjernes med en hvit nylonklut fuktet i sitrusrens. Ferske limflekker fjernes med lunkent vann og oppvaskmiddel. Enkle hælmerker kan du fjerne med en hvit nylonklut.

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak f.eks Tarkett Bioclean i lunkent vann
Kulepennmerke, karbonpapir, sminke	Rødsprit
Sjokolade, kaffe, te, asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem	Allrengjøringsmiddel eller sitrusrens + hvit nylonklut
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean
Blod	Kaldt vann + ammoniak

Tenk på!

- Vinylgulv skades av benzen, aceton, toluen og tynner
- Hårfargemiddel kan gi varige flekker, også ren fargevæske som den overskuddsfarge som skylles ut av håret. Rengjør og tørk derfor etter hver dusj.
- Fargestoffer i plastartikler kan gi misfarging ved direktekontakt med våtromsoverflaten, se overfor.
- Tenk på at lyse gulv- og veggbelegg krever en økt rengjøringsinnsats.

Sett gjerne opp disse vedlikeholdsradene på innsiden av skapdøren!