

Tekniske data

Glassfiber forsterket, modulært vinyl gulvbelegg. TopClean XP™ polyurethane forsterket overflate.

Leveres i både plank og flis format.



Produkt standard: EN ISO 10582.

SERTIFISERING & KLASSIFISERING	STANDARD	iD Inspiration Loose-lay
Type gulvbelegg	EN ISO 10582	Kompakt heterogent gulvbelegg
CE sertifisert	EN 14041	Ja
Klassifisering	EN ISO 10874	Offentlig: 33 Industri: 42
TEKNIKSE SPESIFIKASJONER	STANDARD	iD Inspiration Loose-lay
Total tykkelse	EN ISO 24346	4.5 mm
Slitesjikt tykkelse	EN ISO 24340	0.55 mm
Overflatebehandlign (PUR)		Ja
Fasede kanter		Nei
Total vekt	EN ISO 23997	7500 g/m ²
Mengde bindemiddel	ISO 10582	Type I
Leveres som	EN ISO 24342 Plank	22.9 x 121.9 cm 10 plank/eske (= 2.79 m ² - 20.9 kg) 52 esker/pall (= 145.16 m ² - 1088.7 kg)
	Flis	30.5 x 61 cm 14 fliser/eske (= 2.6 m ² - 19.5 kg) 54 esker/pall (= 140.65 m ² - 1054.9 kg)
TEKNIKSE EGENSKAPER	STANDARD	iD Inspiration Loose-lay
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	≤ 0.10 %
Brannklassifisering	EN 13501-1	B _{f1} s1
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Stolben	EN 424	No damage
Trinsehjul	EN ISO 4918	No damage
Varmeledningsevne	ISO 10456	0.04 m ² K/W
Trinnlyd dempende	EN ISO 717-2	8 dB
Lysekthet	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kjemikalie bestandighet	EN ISO 26987	High resistance
Sklihemmende egenskaper	EN 13893 DIN 51130	μ ≥ 0.30 DS R9
Elektrostatiske verdier	EN 1081	ca. 10 ¹¹ Ohm
Farger		22

Data oppgitt her kan endres uten ytterligere varsel. Verdier oppgitt her er test ved laboratorie (ikke felt test). Tarkett's i leggeanvisning og svedlikeholdsanvisning skal følges. Se www.tarkett.no eller kontakt din forhandler for mer informasjon

CUSTOMS TARIFF: 482050000000F

Our Sustainability tag explains the content of our products and how they contribute to our sustainability strategy and human well-being.



Vedlikeholdsanvisning

LVT DESIGNGULV FOR OFFENTLIG MILJØ

Alt du trenger
å vite for riktig
vedlikehold av
klikkvinyll

Vedlikeholdsanvisning

LVT DESIGNGULV FOR OFFENTLIG MILJØ

Denne vedlikeholdsanvisning gjelder for LVT (Klikkvinyl) designgulv for offentlig miljø. Dette omfatter kolleksjonene iD Inspiration 55-70, iD Inspiration Loose- Lay, iD Inspiration Click & Click PLUS, iD Mixonomi og iD Click Ultimate.

- **Vedlikeholdsanvisning LVT seriene**

LVT Klikkvinyl er et heterogent polyuretanforesterket vinylgulv for offentlig bruk. For å utnytte gulvets egenskaper maksimalt bør våte rengjørings metoder minimeres, og det anbefales tørre eller fuktige metoder. Dette sparer miljøet samtidig som det gir en bedre rengjøringskvalitet.

- **Smussforebyggende tiltak**

Skitt direkte fra gaten riper og skader gulvet, og kommer hovedsaklig inn gjennom hovedinngangen. Beskytt alltid gulvet ved å bruke et riktig tilpasset matte / avskrapingssystem. Desso Protect fungerer på samme måte som en kombinasjonsmatte. Denne leveres i flisformat 50 x 50 som enkelt kan tilpasses tiltenkt areal.

- **TopCleanX-treme**

LVT fra Tarkett har TopCleanX-treme overflatebehandling og dette gir meget god slitasjemotstand, samt forenkler vedlikeholdet uten bruk av voks eller polish.

- **Byggrensjøring**

Beskytt alltid gulvet med dekkepapp eller harde plater i byggeperioden. Etter montering skal gulvet rengjøres; Støvsug og/eller fukt opp området for å fjerne bygningsstøv og løs smuss. En kombimaskin med sylindriske børster er svært effektiv for å rengjøre store områder. Bruk rengjøringsmiddel med lav pH (3-5)

- **Daglig rengjøring**

Det er som regel tilstrekkelig å støvsuge eller tørrmoppe hvis det kun er løst smuss som skal fjernes. Ved rengjøring benyttes fuktig, godt oppvridd skureklut eller mopp. Gjerne en mikrofib mopp. Bland vann med pH-nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-8 i bruksløsning) i henhold til respektive leverandørers anvisning. Ikke overdoser!

Ettertørk med rent vann slik at ingen rester ligger igjen på gulvet. Gulvet skal være tørt etter 15-20 sekunder.

Ved rengjøring av større områder kan en maskin med fordel benyttes. Bruk en kombimaskin med sylindriske børster av nylon. Tradisjonelle hvit/beige pad skal **ikke** benyttes.

En maskin med roterende børster kan også benyttes.

- **Tørrpolering**

Gulvet kan tørrpoleres dersom det er behov for å gjenopprette f.eks glans. Benytt en 3M hvit / beige pad og hastighet 500-1000 rpm.

- **Flekkfjerning**

Flekkfjerning bør gjøres når flekkene er ferske, ellers kan visse flekker bli permanente (f.eks. skokrem, kulepenn, leppestift).

Benytt hvit/rød nylonduk i kombinasjon med egnet vaskemiddel, rødsprit eller sitrusrens.

Ettertørk med rent vann etter flekkfjerning.

- **Generelle råd**

- OBS! Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, klor, utendørs salting, celluloseetning, oljevoks og skurepulver.
- Gummihjul på vogner og leker, beisede møbelben, møbelknotter av plast, gummi og føtter på husholdningsapparater kan gi varige flekker. Om du er usikker, beskytt gulvet ved å legge en teppebit, eller lignende under. Løft tunge gjenstander og møbler, ellers kan du risikere at vinylgulvet forskyves eller skades.
- Fargede stoffer fra visse typer inngangsmatter av plast og tekstil, trykk på plastposer, avføring fra dyr og andre sterkt fargede stoffer kan sette flekker som ikke kan fjernes
- Effektive avskrapingsmatter reduserer mengden skitt og smuss i lokalet med 80%
- Gulvbeskyttelse anbefales under kontorstoler.
- Benytt støvsuger med børstemunnstykke.
- Renholds- og vedlikeholdsfrekvens skal tilpasses bruk og belastning i forhold til lokalet hvor gulvet er installert. Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens.

Besøk www.tarkett.no for mer informasjon og annen dokumentasjon på produktene.