


HOMOGENT
VINYL GULV

iQ Optima 1,5 mm

Gulvtype og klassifisering	STANDARD	iQ Optima 1,5
Type gulvbelegg	ISO 10581 - EN 649	Homogent vinyl gulv
Bindemiddel innhold	ISO 10581	Type I
CE Sertifikat	EN 14041	Ja
Klasse	ISO 10874 - EN 685	Offentlig miljø: 32 Industri: 41 Ronneby ISO 9001/Ronneby ISO 14001
ISO sertifikat		
OPPBYGNING	STANDARD	iQ Optima 1,5
iQ PUR		Ja
Total tykkelse	ISO 24346 - EN 428	1,5 mm
Vekt/m2	ISO 23997 - EN 430	2,2 kg
Leveranseform	ISO 24341 - EN 426	Ca. 30 lpm x 200 cm art. nr. 3247 __ _5 3-sifret fargenummer
Rull'		
EGENSKAPER	STANDARD	
Brannklassifisering	NT- Fire 007	Klasse G
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987 - EN 423	God resistens
Vannetthet	SIS 92 35 11	Klasse VT
Slitasjeklasse	EN 660: Del 1	Gruppe P: ≤ 0,5mm
	EN 660: Del 2	Gruppe P: ≤ 4,0mm3
Inntrykksbestandighet	ISO 24343-1 - EN 433	Krav: ≤ 0.10 mm
Rullende stolhjul	ISO 4918 - EN 425	Godkjent
Draholdfasthet	EN 684	≥ 250 N/50 mm
Fleksibilitet	ISO 24344 - EN 435	Godkjent
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	< 2 kV
Elektrisk gjennomgangsmotstand	DIN 52612	ca. 1010 Ohm
Gulvvarme		Godkjent - max.
Varmeledningsevne	EN 12667	Ca. 0,015 m2 K/W
Lysekthet	EN ISO 105-B02	≥ 6
Fogstyrka	EN 684	Snitt vedi: ≥ 240 N/50mm Individuell verdi: ≥ 180 N/50mm
Farger		10

Justeres uten varsel. Tarkett's legge- og vedlikeholdsanvisninger skal følges. Tilpass vedlikehold etter bruk, husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens. Kontakt forhandler for mer informasjon.



Mer Informasjon

www.tarkett.no

iQ Optima	Svetstrådsnummer	NCS nr
821	1291821	S 2005-Y30R
825	1291203	S 2010-Y40R
836	1287040	S 4020-G50Y
850	1287041	S 1020-Y20R
853	1292388	S 3502-B
856	1288905	S 1030-R90B
857	1287034	S 2040-R90B
862	1291862	S 1000-Y
864	1291214	S 2500-N
866	1291216	S 6502-B



www.tarkett.com

Vedlikeholdsanvisning

VÅTROMSVINYL, VEGG OG GULV

AQUARELLE, WATERPROOF, IQ OPTIMA 1,5 MM, WALLGARD V

Alt du trenger
å vite for riktig
vedlikehold av
VÅTROMSVINYL

Våtromsvinyl

VEDLIKEHOLD

Våtromsgulv, vegg og bård

Temperaturen i baderommet bør være minst 20 oC. Dels er det mye mer behagelig, dels driver det ut potensiell skadelig fuktighet i luften. Som hjelp kan man f.eks. installere en håndkletørker som både gir deilige håndklær og tørrere luft.

Sørg for god ventilasjon

Sørg for at våtrommet er godt ventilert. Er ventilasjonen dårlig, kan man installere en liten vifte som kan kjøpes hos en VVS-forhandler som passer de fleste ventilasjonskanaler.

Rengjøringsmiddel

Bruk et mildt rengjøringsmiddel med pH 7-9 og følg fabrikantens doseringsanvisning. Ved hovedrengjøring kan sterkere middel brukes, men husk da på å skylle ordentlig med rent vann. Ikke overdoser!

Vedlikehold gulvsluk

Et delvis tett sluk tar ikke unna vannet og innebærer økt risiko for kostbare lekkasjer. Sluket skal renses ved behov

Gulvvarme

Ved gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C.

Daglig rengjøring

For å unngå belegg av såpe- og kalkavleiringer samt at vann ikke blir liggende på gulvet bør du bruke en gumminal på vegg og gulv når du har dusjet. OBS! Nalens gummi kan gi misfarging, så la aldri nalen bli liggende på gulvet. Det finnes "migrasjonssikre" gumminaler, kontakt din forhandler. Vann med såperester liggende på gulvet over tid kan gi misfarging.

Når du skal rengjøre vegg, bruk en myk svamp fuktet med vann og allrengjøringsmiddel. Til gulvet kan du bruke en fuktig mopp eller klut. Har du ett såkalt sklihemmende gulv, kan en skurebørste med fordel brukes. Skyll med rent vann og skrap tørt med gumminalen.

Har overflatene fått mye kalkavleiringer, kan du bruke et kalkfjerningsmiddel. Rengjør vegg med et surt rengjøringsmiddel (pH <7) og følg fabrikantens doseringsanvisninger. Bruk aldri ripende skuremiddel. Hvit nylonklut er som oftest tilstrekkelig.

Vær oppmerksom på at hårfargemiddel, enkelte fargestoffer i tepperier av plast, antisklimatter under baderomsmatter og trykk fra plastemballasje (f.eks. poser med bomullspads som henger inntil vegg) kan forårsake permanent misfarging av gulv eller vegg. Også gummi hjul på vogner og leker, dusjnal, møbelknotter av gummi og føtter på hvitevarer kan sette flekker ved direkte kontakt med våtromsbelegget på gulv eller vegg.

Flekkfjerning

Fjern alltid flekker så fort du oppdager dem. Jo ferskere flekk, desto lettere å få bort. Tørk rent med vann etterpå. Limflekker som oppstår ved montering fjernes med en hvit nylonklut fuktet i sitrusrens. Ferske limflekker fjernes med lunkent vann og oppvaskmiddel. Enkle hælmerker kan du fjerne med en hvit nylonklut.

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak f.eks Tarkett Bioclean i lunkent vann
Kulepennmerke, karbonpapir, sminke	Rødsprit
Sjokolade, kaffe, te, asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem	Allrengjøringsmiddel eller sitrusrens + hvit nylonklut
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean
Blod	Kaldt vann + ammoniak

Tenk på!

- Vinylgulv skades av benzen, aceton, toluen og tynner
- Hårfargemiddel kan gi varige flekker, også ren fargevæske som den overskuddsfarge som skylles ut av håret. Rengjør og tørk derfor etter hver dusj.
- Fargestoffer i plastartikler kan gi misfarging ved direktekontakt med våtromsoverflaten, se overfor.
- Tenk på at lyse gulv- og veggbelegg krever en økt rengjøringsinnsats.

Sett gjerne opp disse vedlikeholdsradene på innsiden av skapdøren!