

iD Inspiration Click High traffic 70

IZSMALCINĀTAS VINILA FLĪZES

Ieklāšana
Norādījumi
2025

A – RĪKI, LAI IEKLĀTU iD INSPIRATION CLICK HIGH TRAFFIC 70

- Nazis ar taisnu asmeni
- Aizsargcimdi
- Koka āmurs ar baltu gumijas galvu
- Saliekams metramērs/mērlente
- Zīmulis/rasēšanas sliede
- Starplikas
- Atzīmēšanas adats

B – SAGATAVOŠANA UN SVARĪGA INFORMĀCIJA, KAS JĀŅEM VĒRĀ PIRMS IEKLĀŠANAS

B.1. Piederumu pārbaudīšana

Pirms sagatavošanās darbu veikšanas pārbaudiet piegādāto preču kvalitāti. Nevar iesniegt pretenzijas attiecībā uz piederumiem, kas ir sagriezti atbilstīgi noteiktam izmēram vai ieklāšanai. Jāieklāj, izmantojot vienas partijas produktus, lai garantētu krāsas un dizaina viendabīgumu.

B.2. Aklimizācija

iD Inspiration Click High traffic 70 ir nepieciešams aklimizēt vismaz 24 stundas telpās, kurās tās tiks ieklātas saskaņā ar tālāk tekstā minētajiem nosacījumiem.

B.3. Nosacījumi attiecībā uz temperatūru

iD Inspiration Click High traffic 70 ir jāklāj istabas temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C. Grīdas pamatnes, uz kuras ir paredzēts klāt produktu, temperatūrai ir jābūt ne zemākai par 15 °C.

B.4a. Nosacījumi attiecībā uz grīdas pamatni

Sagatavojiet virsmu saskaņā ar jūsu valstī spēkā esošajiem standartiem. Virsmai jābūt līdzenai, stingrai un nepakļautai paaugstinātam mitrumam. Maksimālā plakanuma pielāde ir 3 mm zem 2 m metāla lineāla. Ir jānoņem tekstila un adatu filca grīdas segumi. Būtnībā ieteicams noņemt visus grīdas segumus. Mēs neiesakām ieklāt iD Inspiration Click High traffic 70 šādos gadījumos:

- izteikti nelīdzeni laukumi (pārsniedz attiecīgajās valstīs noteiktos plakanuma standartus);
- grīdas pamatnē ir plaisas;
- grīdas pamatne ir nepietiekami sausa;
- virsma ir nepietiekami cieta, pārāk poraina vai pārāk raupja;
- virsma ir nosmērēta, piem., ar eļļu, vasku, laku vai krāsas atliekām;
- atšķirīgs līmenis starp grīdas pamatni un citiem struktūrelementiem;

- nepiemērota grīdas pamatnes temperatūra (zemāka nekā 15 °C);
- istabas temperatūra ir zemāka nekā 15 °C vai augstāka nekā 25 °C;
- apsildāmās grīdas sistēmai netiek piemērots apkures protokols;
- apsildāmā grīda, kuras maksimālā temperatūra pārsniedz 27 °C.

B.4b. Pieļaujamās grīdas pamatnes:

- līmēts koks (ņemot vērā vietējās prasības);
- līdzenas akmens grīdas, marmors, kvadrāts;
- keramikas flīzes, kuru viļņu platums ir ≤ 4 mm un dziļums ir ≤ 2 mm;
- kompakti PVH un linoleja segumi;
- līdzeni, jauni vai atkārtoti apstrādāti grīdas klājumi.

B.4c Pamatne

- iD Inspiration Click High traffic 70 nav paredzēts uzstādīšanai kopā ar putuplastu.

C – IEKLĀŠANA

C.1. Ieklāšanas virziens

Vienmēr sāciet ieklāt no kreisās puses uz labo pusi. Ieklājiet istabā plāksnes, lai tās ir novietotas gaismas virzienā. Garās un šaurās telpās, piemēram, gaiteņos, iD Inspiration Click High Traffic 70 ieteicams ieklāt gar telpas garāko pusi, t. i., paralēli garākajai sienai.

C.2. Izplešanās šuvju un malu attālumi

Izmantojot atbilstošu starpliku, izveidojiet izplešanās šuvi vismaz 5 mm platumā visā aploces garumā. PADOMS: kā starplikas izmantojiet grīdas izcirtņus. Saglabājiet arī 5 mm attālumu starp visiem istabā esošajiem stiprinājumiem, piemēram, caurulēm, drovju rāmjiem utt. Būtnībā šo izplešanās šuvi nedrīkst papildīt ar silikonu, elektrības kabeliem vai citiem piederumiem.

Specifisks gadījums attiecībā uz durvju rāmjiem: kad vien iespējams, ar zāģi saīsiniet durvju rāmi, lai izveidotu 5 mm termiskās izplešanās spraugu attiecībā pret sienu. Ja durvju rāmjus nevar saīsināt, mēs iesakām ap rāmi izveidot 5 mm spraugu, ko nevajadzētu aizpildīt.

C.3. Silikonu drīkst izmantot šādos izņēmuma gadījumos:

- mitras istabas:
Malu šuves mitrās telpās ar maksimālo pieļaujamo biezumu. 12 m², piemēram, vannas istabās, var veikt ar silikonu, lai izvairītos no ūdens infiltrācijas caur deformācijas šuvi uz ieklāto virsmu. Attiecībā uz mitrām istabām ar lielākām platībām mēs iesakām vispirms šuves laukumā ieklāt izolācijas lenti pirms aizpildīšanas ar silikona daudzumu un/vai izmantot grīdlīstes dēli ar malu blīvējumu. Šajos laukumos ieteicams izmantot grīdlīstes dēli ar malu blīvējumu, lai mazinātu ūdenscaurlaidību.

Nemiet vērā: lai arī Tarkett var norādīt līmvielu, izlīdzinošo savienojumu un virsmu mitrumizturīgo membrānu ražotāju sarakstu un veidus, mēs negarantējam šādu izstrādājumu sniegtos rezultātus. Mēs negarantējam izstrādājumu un ražotāju saraksta pilnīgumu un aktualitāti. Tarkett neuzņemas atbildību par šādu produktu sniegumu savienojumā ar jebkuriem tā izstrādājumiem. Līmvielu, izlīdzinošo savienojumu un virsmu mitrumizturīgās membrānas ražotāja un grīdas segumu uzstādīšanas darbuzņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka šādi izmantotie produkti atbilst lietošanas nolūkam un tie tiek uzstādīti saskaņā ar ražotāja ieteikumiem. Šaubu vai neskaidrību gadījumā, lai saņemtu papildinformāciju, lūdzam sazināties ar savu vietējo Tarkett pārstāvi.



C.4. Ieklāšanas nosacījumi

Pirms ieklāšanas ieteicams uzglabāt dēļus (vai flīzes) vismaz 24 stundas minimālajā istabas temperatūrā, kas ir 15 °C/sk. katrā valstī esošos noteikumus.

Šāda temperatūra ir jāsauglabā visā ieklāšanas laikā. Grīdas pamatnes minimālajai temperatūrai jābūt 15 °C, un istabas temperatūrai jābūt 15 °C /sk. katrā valstī esošos noteikumus. Ieteicamajam relatīvajam mitrumam telpās ir jābūt 35-65%/sk. katrā valstī esošos noteikumus. Dēļi (vai flīzes) jāuzglabā guļus savos iepakojumos nelielās kārtīgās kaudzēs (maks. 5 kastu augstumā).

C.5. Apsildāmās grīdas

Ir obligāti nepieciešams, lai pirms florcoveringa uzstādīšanas grīdas apsildes sistēmas būtu iepriekš nodotas ekspluatācijā un konstatēts, ka tās darbojas pareizi, un to apstiprina tā sauktais grīdas apsildes protokols.

Rūpējieties, lai apsildāmās grīdas sistēma būtu izslēgta 48 stundas pirms grīdas seguma ieklāšanas uzsākšanas un paliek izslēgta vismaz 48 stundas pēc tam, kad grīdas seguma ieklāšana ir pabeigta. Kamēr apsildāmās grīdas sistēma ir izslēgta, jānodrošina cits apsildīšanas veids, ja tas ir nepieciešams, lai seguma ieklāšanas platībā pastāvīgi nodrošinātu vienmērīgu temperatūru: min 15°C un maks 25°C. Turpmāko dienu laikā pakāpeniski paaugstiniet temperatūru tikai par dažiem grādiem dienā, līdz ir sasniegta vēlāmā istabas temperatūra. Temperatūrai nekad nevajadzētu pārsniegt grīdas segumu nozares noteikto maksimālo robežu 27 °C grīdas seguma apakšpusē.

C.6. Ieklāšana

Izmantojot atbilstošu starpliku, izveidojiet izplešanās šuvi vismaz 5 mm platumā visā aploces garumā. Saglabājiet arī 5 mm attālumu starp visiem istabā esošajiem stiprinājumiem, piemēram, caurulēm, drovju rāmjiem utt. Būvējot šo izplešanās šuvi nedrīkst piepildīt ar silikonu, elektrības kabeljiem vai citiem piederumiem.

Svarīgi! Pirms ieklājat pirmās rindas, pārliecinieties, ka piegrieztie dēļi (vai flīzes), kuras atrodas vistuvāk sienām, ir vismaz 30 cm garas un 10 cm platas atkarībā no kopējā izvietojuma.

Pirms sākat ieklāt pārbaudiet, vai siena ir pietiekami taisma, lai taisni novietotu dēļus (vai flīzes). Ja nav, nosakiet robežlīniju dažus centimetrus atstatus, izveidojiet pirmo rindu un lietojiet atzīmēšanas adatu. Pēc tam jūs varat novietot pirmo rindu gar sienu. Nogrieziet pēdējo rindas dēli (vai flīzi), lai pielāgotu garumu, izmantojot vai nu atzīmēšanas adatu, vai citu dēli (pārklāšanas metode). Ieklājiet pirmo paneli ar ierīvi pret sienu, pēc tam tādā pašā veidā ieklājiet pārējos paneļus. Pārliecinieties, ka galus novieto viens virs otra, lai īso sānu rievās un mēles precīzi atbilstu, un nofiksējiet tos, viegli uzsitot ar baltgalvas gumijas āmuru.

Lai ieklātu nākamo rindu, ievietojiet pāri palikušo paneli, kā garums ir vismaz 30 cm, jau ieklātās rindas garenajā gropē apmēram 30° leņķī un savienojiet to ar iepriekšējo rindu, viegli uzspiežot. Nemiet nākamo paneli, gareniski ievietojiet arī to apmēram 30° leņķī jau ieklātās pirmās rindas panelī, pievirziet to cik cieši vien iespējams iepriekš ieklātajam panelim un sastipriniet kā minēts iepriekš tekstā. Pārliecinieties, ka gala šuves atsevišķajās rindās ir atvirzītas par vismaz 30 cm, lai pēc iespējas labāk ieklātu.

Lai ieklātu pēdējo rindu, attālums starp sienu un ieklāto rindu tiek nomērīts un pārņests uz paneli, izmantojot atzīmēšanas adatu, tāpat kā pirmajai rindai, kad siena nav pilnībā taisna. Pēdējai ieklātajai rindai ir jābūt cik vien iespējams pus paneļa platumā. Neaizmirstiet par 5 mm platu izplešanās šuvi. Kad grīdas segums ir ieklāts, izmantojiet grīdlīstes, lai nosegtu termiskās izplešanās spraugu un darbs būtu pilnībā pabeigts. Lai estētiskais rezultāts būtu nevainojams, mēs iesakām izmantot Tarkett saderīgos aksesuārus. Neaizmirstiet, ka grīdlīstes nedrīkst bloķēt izplešanās spraugu.

C.7. Izplešanās profili telpā

Telpām ar nepārtrauktu 200 m² platību var ieklāt bez šuvēm, bet jāņem vērā, ka izplešanās spraugai ir jābūt divreiz lielākai (10 mm). Garums nedrīkst pārsniegt 20 m. Istabās, kurās ir vertikāli šķēršļi (kolonnas, sienas, durvju rāmji utt.) ir jāsadala, izmantojot izplešanās šuves vismaz 5 mm tādā pašā līmenī kā šie elementi. Ieklājot grīdlīstes dēļus, pārejas profilus vai beigu profilus, grīdlīstes dēļus vai profilus, nekādā gadījumā nedrīkst piestiprināt grīdas segumam. Sazinieties ar savu Tarkett pārstāvi, ja par šo vēlaties saņemt papildu informāciju.

Svarīga informācija par ieklāšanas pabeigšanu

- Izņemiet visas starplikas.
- iD Inspiration Click High traffic 70 nekādā gadījumā nedrīkst piestiprināt grīdas pamatnei, mēbelēm vai citiem stiprinājumiem.
- Pareiza zonu un paklāju apstrāde pret netīrumiem ievērojami samazina netīrumu uzkrāšanos. Lūdzu, izmantojiet slīdņus, kas piemēroti cietām grīdām, ja tiek lietotas pārvietojamas mēbeles. Lūdzu, aprīkojiet biroja krēslus un citus piederumus, kam ir ritentiņi, ar "W" tipa mēbeļu ritentiņiem.
- Mēs iesakām, pirms ieklātā grīda tiek lietota, uz tās uzklāt TarkoProtect aizsargpārklājumu.
- Lai aizsardzība būtu labāka, galda paliktnus var piestiprināt krēsliem un mēbelēm, kam ir ritentiņi.

C.8. Specifika un izņēmuma gadījumi

- Reģionos, kuros var būt krasas temperatūras svārstības, ir būtiski ievērot šos ieklāšanas norādījumus, lai produkta dzīves cikla laikā novērstu jebkādas problēmas.
- Siltumnīcās, verandās un ziemas dārzos, ko ieskauj lieli logi, vai kuros ieplūst liels gaismas daudzums, iD Inspiration Click High traffic 70 izmantošana var būt kritiska dēļ krasajām temperatūras svārstībām, tāpēc tas nav ieteicams.
- iD Inspiration Click High traffic 70 var izturēt temperatūras svārstības no 10°C līdz 45°C, taču, lai pēc uzstādīšanas saglabātu optimālus lietošanas apstākļus, mēģiniet samazināt temperatūras svārstības visā izstrādājuma kalpošanas laikā.
- Gan apakšā gan augšā grīdas segums ir jāpielīmē (skatiet sarakstu ar ieteicamajām, internetā pieejamajām līmvielām LTV).
- Platības, kas ir tuvu stikla logam, ainavu logam, griestu logam, skurstenim, ir jāpielīmē (skatiet sarakstu ar ieteicamajām, internetā pieejamajām līmvielām LTV). Šādā gadījumā dubltojiet izplešanās spraugu (10 mm) pret pretējo sienu.
- Krāsoti gumijas ritentiņi un mēbeļu ritentiņi (piem., transportlīdzekļu riepas, pneimatiskās riepas) var neatgriezeniski izmainīt krāsu, ja ir tiešs kontakts un kontakts ar vinila virsmām.
- Smags aprīkojums (virtuves iekārtas, plaukti u.c.) ir jāuzstāda pirmie, nevis jāliek pa virsu iD Inspiration Click High traffic 70, ņemot vērā tādu pašu 5 mm izplešanās spraugu ap aprīkojumu vai mēbeļu kājām.
- Maksimālā ritošā slodze iekrāvēja un ar PU riteņiem aprīkotam manuālajam vai elektriskajam rokas iekrāvētim ir 500 kg. Šādi izmantošanai pamatgrīdai jābūt līdzēnai, bez nelīdzenumiem un nelīdzenumiem. Tāpēc nav ieteicams izmantot apakšsegumu. Statiskās un dinamiskās slodzes skatīt tabulā uz aizmugurējā vāka.

D – TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pēc ieklāšanas vēlreiz notīriet to. Grīdu var kopt, slaukot, tīrot ar putekļusūcēju vai mazgājot. Izmantojiet birsti un mazgāšanas līdzekli, kam ir neitrāls pH, lai likvidētu grūti notīrāmus netīrumus. Visas ķīmiskās un krāsojošās vielas ir nekavējoties jānotīra no virsmas. Tarkett iesaka zem mēbeļu kājām piestiprināt saudzīgus filca spilventiņus vai plastmasu.