

iD Inspiration Click Solid 30

IZSMALCINĀTAS VINILA FLĪZES

Iekļāšana
Norādījumi

2021

A – RĪKI, LAI IEKLĀTU iD INSPIRATION CLICK SOLID 30

- Nazis ar taisnu asmeni
- Aizsargcimdi
- Koka āmurs ar baltu gumijas galvu
- Saliekams metramērs/mērlente
- Zīmulis/rasēšanas sliede
- Starplikas
- Atzīmēšanas adata

B – SAGATAVOŠANA UN SVARĪGA INFORMĀCIJA, KAS JĀŅEM VĒRĀ PIRMS IEKLĀŠANAS

B.1. Piederumu pārbaudīšana

Pirms sagatavošanās darbu veikšanas pārbaudiet piegādāto preču kvalitāti. Nevar iesniegt pretenzijas attiecībā uz piederumiem, kas ir sagriezti atbilstīgi noteiktam izmēram vai iekļāšanai. Jāieklāj, izmantojot vienas partijas produktus, lai garantētu krāsas un dizaina viendabīgumu.

B.2. Aklimizācija

iD Inspiration Click Solid 30 ir nepieciešams aklimatizēt vismaz 24 stundas telpās, kurās tās tiks ieklātas saskaņā ar tālāk tekstā minētajiem nosacījumiem.

B.3. Nosacījumi attiecībā uz temperatūru

iD Inspiration Click Solid 30 ir jāklāj istabas temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C. Grīdas pamatnes, uz kuras ir paredzēts klāt produktu, temperatūrai ir jābūt ne zemākai par 15 °C.

B.4a. Nosacījumi attiecībā uz grīdas pamatni

Sagatavojiet virsmu saskaņā ar jūsu valstī spēkā esošajiem standartiem. Virsmai jābūt līdzenai, stingrai un nepakļautai paaugstinātam mitrumam Maksimālā plakanuma pielāide ir 3 mm zem 2 m metāla lineāla. Ir jānoņem tekstila un adatu filca grīdas segumi. Būvē jābūt ieteicams noņemt visus grīdas segumus.

Mēs neiesakām ieklāt iD Inspiration Click Solid 30 šādos gadījumos:

- izteikti nelīdzeni laukumi (pārsniedz attiecīgajās valstīs noteiktos plakanuma standartus);
- grīdas pamatnē ir plaisas;
- grīdas pamatne ir nepietiekami sausa;
- virsma ir nepietiekami cieta, pārāk poraina vai pārāk raupja;
- virsma ir nosmērēta, piem., ar eļļu, vasku, laku vai krāsas atliekām;
- atšķirīgs līmenis starp grīdas pamatni un citiem struktūrelementiem;

- nepiemērota grīdas pamatnes temperatūra (zemāka nekā 15 °C);
- istabas temperatūra ir zemāka nekā 15 °C vai augstāka nekā 25 °C;
- apsildāmās grīdas sistēmai netiek piemērots apkures protokols;
- apsildāmā grīda, kuras maksimālā temperatūra pārsniedz 27 °C.

B.4b. Pieļaujamās grīdas pamatnes:

- līmēts koks (ņemot vērā vietējās prasības);
- līdzenas akmens grīdas, marmors, kvadrāts;
- keramikas flīzes, kuru viļņu platums ir ≤ 4 mm un dziļums ir ≤ 2 mm;
- kompakti PVH un linoleja segumi;
- līdzeni, jauni vai atkārtoti apstrādāti grīdas klājumi.

C – IEKLĀŠANA

C.1. Iekļāšanas virziens

Vienmēr sāciet ieklāt no kreisās puses uz labo pusi. Iekļājiet istabā plāksnes, lai tās ir novietotas gaismas virzienā. Garās, šaurās istabās, piemēram koridoros, iD Inspiration Click Solid 30 drīkst ieklāt istabas virzienā.

C.2. Izplešanās šuvju un malu attālumi

Izmantojot atbilstošu starpliku, izveidojiet izplešanās šuvi vismaz 5 mm platumā visā aploces garumā. PADOMS: kā starplikas izmantojiet grīdas izcirtņus. Saglabājiet arī 5 mm attālumu starp visiem istabā esošajiem stiprinājumiem, piemēram, caurulēm, drovju rāmjiem utt. Būvē šo izplešanās šuvi nedrīkst piepildīt ar silikonu, elektrības kabeljiem vai citiem piederumiem.

Specifisks gadījums attiecībā uz durvju rāmjiem: kad vien iespējams, ar zāģi saīsiniet durvju rāmi, lai izveidotu 5 mm termiskās izplešanās spraugu attiecībā pret sienu. Ja durvju rāmjus nevar saīsināt, mēs iesakām ap rāmi izveidot 5 mm spraugu, ko nevajadzētu aizpildīt.

C.3. Silikonu drīkst izmantot šādos izņēmuma gadījumos:

- mitras istabas:
Malu šuves mitrās, maks. 12 m² istabās, piem., vannas istabās vai virtuvēs, var būt no silikona, lai novērstu jebkādu ūdens iesūkšanos pa izplešanās šuvēm iekļātajā virsmā. Attiecībā uz mitrām istabām ar lielākām platībām mēs iesakām vispirms šuves laukumā ieklāt izolācijas lenti pirms aizpildīšanas ar silikona daudzumu un/vai izmantot grīdlīstes dēli ar malu blīvējumu. Šajos laukumos ieteicams izmantot grīdlīstes dēli ar malu blīvējumu, lai mazinātu ūdenscaurlaidību.

Ņemiet vērā: lai arī Tarkett var norādīt līmvielu, izlīdzinošo savienojumu un virsmu mitrumizturīgo membrānu ražotāju sarakstu un veidus, mēs negarantējam šādu izstrādājumu sniegtos rezultātus. Mēs negarantējam izstrādājumu un ražotāju saraksta pilnīgumu un aktualitāti. Tarkett neuzņemas atbildību par šādu produktu sniegumu savienojumā ar jebkuriem tā izstrādājumiem. Līmvielu, izlīdzinošā savienojuma un virsmu mitrumizturīgās membrānas ražotāja un grīdas segumu uzstādīšanas darbu uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka šādi izmantotie produkti atbilst lietošanas nolūkam un tie tiek uzstādīti saskaņā ar ražotāja ieteikumiem. Šaubu vai neskaidrību gadījumā, lai saņemtu papildinformāciju, lūdzam sazināties ar savu vietējo Tarkett pārstāvi.

 **Tarkett**

C.4. Ieklāšanas nosacījumi

Pirms ieklāšanas ieteicams uzglabāt dēļus (vai flīzes) vismaz 24 stundas minimālajā istabas temperatūrā, kas ir 15 °C/sk. katrā valstī esošos noteikumus. Šāda temperatūra ir jāsaglabā visā ieklāšanas laikā. Grīdas pamatnes minimālajai temperatūrai jābūt 15 °C, un istabas temperatūrai jābūt 15 °C /sk. katrā valstī esošos noteikumus. Ieteicamajam relatīvajam mitrumam telpās ir jābūt 35-65% /sk. katrā valstī esošos noteikumus. Dēļi (vai flīzes) jāuzglabā guļus savos iepakojumos nelielās kārtīgās kaudzēs (maks. 5 kastu augstumā).

C.5. Apsildāmās grīdas

Pirms grīdas seguma ieklāšanas apsildāmās grīdas sistēmām obligāti jābūt iepriekš nodotām ekspluatācijā un jābūt atzinumam, ka tās darbojas pareizi. Rūpējieties, lai apsildāmās grīdas sistēma būtu izslēgta 48 stundas pirms grīdas seguma ieklāšanas uzsākšanas un paliek izslēgta vismaz 48 stundas pēc tam, kad grīdas seguma ieklāšana ir pabeigta. Kamēr apsildāmās grīdas sistēma ir izslēgta, jānodrošina cits apsildīšanas veids, ja tas ir nepieciešams, lai seguma ieklāšanas platībā pastāvīgi nodrošinātu vienmērīgu temperatūru (no min. 15 līdz maks. 25 °C). Turpmāko dienu laikā pakāpeniski paaugstiniet temperatūru tikai par dažiem grādiem dienā, līdz ir sasniegta vēlāmā istabas temperatūra. Temperatūrai nekad nevajadzētu pārsniegt grīdas segumu nozares noteikto maksimālo robežu 27 °C grīdas seguma apakšpusē.

C.6. Ieklāšana

Izmantojot atbilstošu starpliku, izveidojiet izplešanās šuvi vismaz 5 mm platumā visā aploces garumā. Saglabājiet arī 5 mm attālumu starp visiem istabā esošajiem stiprinājumiem, piemēram, caurulēm, drovju rāmjiem utt. Būvējot šo izplešanās šuvi nedrīkst piepildīt ar silikonu, elektrības kabeļiem vai citiem piederumiem.

Svarīgi! Pirms ieklājat pirmās rindas, pārliecinieties, ka piegrieztie dēļi (vai flīzes), kuras atrodas vistuvāk sienām, ir vismaz 30 cm garas un 10 cm platas atkarībā no kopējā izvietojuma.

Pirms sākat ieklāt pārbaudiet, vai siena ir pietiekami taisma, lai taisni novietotu dēļus (vai flīzes). Ja nav, nosakiet robežlīniju dažus centimetrus atstāstus, izveidojiet pirmo rindu un lietojiet atzīmēšanas adatu. Pēc tam jūs varat novietot pirmo rindu gar sienu. Nogrieziet pēdējo rindas dēļi (vai flīzi), lai pielāgotu garumu, izmantojot vai nu atzīmēšanas adatu, vai citu dēli (pārklāšanas metode). Ieklājiet pirmo paneli ar ierīvi pret sienu, pēc tam tādā pašā veidā ieklājiet pārējos paneļus. Pārliecinieties, ka gali ir novietoti viens uz otra, lai tso malu gropes un ierīvi precīzi atbilstu viens otram, un sastipriniet tos, viegli uzsitot ar koka āmuru ar baltu, gumijas galvu.

Lai ieklātu nākamo rindu, ievietojiet pāri palikušo paneli, kā garums ir vismaz 30 cm, jau ieklātās rindas garenajā gropē apmēram 30° leņķī un savienojiet to ar iepriekšējo rindu, viegli uzspiežot. Ņemiet nākamo paneli, gareniski ievietojiet arī to apmēram 30° leņķī jau ieklātās pirmās rindas panelī, pievirziet to cik cieši vien iespējams iepriekš ieklātajam panelim un sastipriniet kā minēts iepriekš tekstā. Pārliecinieties, ka gala šuves atsevišķajās rindās ir atvirzītas par vismaz 30 cm, lai pēc iespējas labāk ieklātu.

Lai ieklātu pēdējo rindu, attālums starp sienu un ieklāto rindu tiek nomērīts un pārņemts uz paneli, izmantojot atzīmēšanas adatu, tāpat kā pirmajai rindai, kad siena nav pilnībā taisna. Pēdējai ieklājamo rindai ir jābūt cik vien iespējams pus paneļa platumā. Neaizmirstiet par 5 mm platu izplešanās šuvi.

Kad grīdas segums ir ieklāts, izmantojiet grīdlīstes, lai nosegtu termiskās izplešanās spraugu un darbs būtu pilnībā pabeigts. Lai estētiskais rezultāts būtu nevainojams, mēs iesakām izmantot Tarkett saderīgos aksesuārus. Neaizmirstiet, ka grīdlīstes nedrīkst bloķēt izplešanās spraugu.

C.7. Izplešanās profili telpā

Bezšķēršļu 150 m² telpās var ieklāt bez šuvēm, bet jāņem vērā, ka termiskās izplešanās spraugai ir jābūt divreiz lielākai (10 mm). Garums nedrīkst pārsniegt 15 m. Istabās, kurās ir vertikāli šķēršļi (kolonnas, sienas, durvju rāmji utt.) ir jāsadala, izmantojot izplešanās šuves vismaz 5 mm tādā pašā līmenī kā šie elementi. Ieklājot grīdlīstes dēļus, pārejas profilus vai beigu profilus, grīdlīstes dēļus vai profilus, nekādā gadījumā nedrīkst piestiprināt grīdas segumam. Sazinieties ar savu Tarkett pārstāvi, ja par šo vēlaties saņemt papildu informāciju.

Svarīga informācija par ieklāšanas pabeigšanu

- Izņemiet visas starplikas.
- iD Inspiration Click Solid 30 nekādā gadījumā nedrīkst piestiprināt grīdas pamatnei, mēbeļiem vai citiem stiprinājumiem.
- Pareiza zonu un paklāju apstrāde pret netīrumiem ievērojami samazina netīrumu uzkrāšanos. Lūdzu, izmantojiet slīdņus, kas piemēroti cietām grīdām, ja tiek lietotas pārvietojamas mēbeles. Lūdzu, aprīkojiet biroja krēslus un citus piederumus, kam ir ritentiņi, ar "W" tipa mēbeļu ritentiņiem.
- Mēs iesakām, pirms ieklātā grīda tiek lietota, uz tās uzklāt TarkoProtect aizsargpārklājumu.
- Lai aizsardzība būtu labāka, galdā paliktņus var piestiprināt krēsliem un mēbeļiem, kam ir ritentiņi.

C.8. Specifika un izņēmuma gadījumi

- Reģionos, kuros var būt krāsas temperatūras svārstības, ir būtiski ievērot šos ieklāšanas norādījumus, lai produkta dzīves cikla laikā novērstu jebkādas problēmas.
- Siltumnīcās, verandās un ziemas dārzos, ko ieskauj lieli logi, vai kuros ieplūst liels gaismas daudzums, iD Inspiration Click Solid 30 izmantošana var būt kritiska dēļ krāsajām temperatūras svārstībām, tāpēc tas nav ieteicams.
- Pēc uzstādīšanas pieļaujamās temperatūras izmaiņas no 10 °C līdz 45 °C, saglabājiet šo temperatūru visā LVT Click dzīves ciklā un samaziniet šīs temperatūras svārstības.
- Gan apakšā gan augšā grīdas segums ir jāpielīmē (skatiet sarakstu ar ieteicamajām, internetā pieejamajām līmvielām LTV).
- Platības, kas ir tuvu stikla logam, ainavu logam, griestu logam, skurstenim, ir jāpielīmē (skatiet sarakstu ar ieteicamajām, internetā pieejamajām līmvielām LTV). Šādā gadījumā dubuldojiet izplešanās spraugu (10 mm) pret pretējo sienu.
- Krāsoti gumijas ritentiņi un mēbeļu ritentiņi (piem., transportlīdzekļu riepas, pneimatiskās riepas) var neatgriezeniski izmainīt krāsu, ja ir tiešs kontakts un kontakts ar vinila virsmām.
- Smags aprīkojums (virtuves iekārtas, plaukti,...) ir jāuzstāda pirmie, nevis jāliek pa virsu iD Inspiration Click Solid 30, ņemot vērā tādu pašu 5mm termiskās izplešanās spraugu ap aprīkojumu vai mēbeļu kājām.

D – TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pēc ieklāšanas vēlreiz notīriet to. Grīdu var kopt, slaukot, tīrot ar putekļusūcēju vai mazgājot. Izmantojiet birsti un mazgāšanas līdzekli, kam ir neitrāls pH, lai likvidētu grūti notīrāmus netīrumus. Visas ķīmiskās un krāsojošās vielas ir nekavējoties jānotīra no virsmas. Tarkett iesaka zem mēbeļu kājām piestiprināt saudzīgus filca spilventiņus vai plastmasu.

