

Инструкция по транспортировке и хранению

НАПОЛЬНЫЕ ГОМОГЕННЫЕ ПВХ ПОКРЫТИЯ



ТРАНСПОРТИРОВКА

- Гомогенное ПВХ покрытие может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- Размещение и крепление рулонов гомогенного ПВХ покрытия в железнодорожных вагонах должно производиться в соответствии с «Техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах» (утв. МПС РФ 27.05.2003 N ЦМ-943).
- При загрузке в вагоны или контейнеры рулоны гомогенного ПВХ покрытия должны укладываться горизонтально, не более пяти рядов по высоте.
- При транспортировании рулонов гомогенного ПВХ покрытия автомобильным транспортом рулоны укладываются горизонтально, не более пяти рядов по высоте.
- Не допускается укладывать рулоны гомогенного ПВХ покрытия на неровное основание транспортного средства.
- Особую осторожность следует соблюдать при погрузо-разгрузочных работах и транспортировании гомогенного ПВХ покрытия при температуре ниже плюс 5 °С, ввиду возможного появления деформаций любого типа.
- При транспортировании не допускается бросать, деформировать рулоны гомогенного ПВХ покрытия и подвергать их воздействию атмосферных осадков.
- Не допускается порулонная перевозка гомогенного ПВХ покрытия погрузчиками с длиной вилы менее 1,5 метров.
- Отрезки гомогенного ПВХ покрытия следует транспортировать в рулонах.
- Не допускается перегиб рулонов гомогенного ПВХ покрытия на 90 и 180 градусов и складывать полотно в несколько слоев с перегибом на 180 градусов.
- При перевозке гомогенного ПВХ покрытия транспортом потребителя за сохранность продукции отвечает потребитель.

ХРАНЕНИЕ

- Гомогенное ПВХ покрытие должно храниться в сухом закрытом помещении при температуре не ниже плюс 15°C, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов, в горизонтальном положении в один ряд по высоте на стеллажах с ровной поверхностью, очищенной от песка и мусора.
- Не допускается хранение гомогенного ПВХ покрытия на стороне, маркированной желтой Т-образной этикеткой.
- Гомогенное ПВХ покрытие до момента укладки должно храниться в упаковке изготовителя для обеспечения сохранности готовой продукции при хранении.
- Не допускается хранить гомогенное ПВХ покрытие совместно с органическими растворителями и веществами, их содержащими.

РАСПАКОВКА

Распаковка рулонов гомогенного ПВХ покрытия после доставки на объект должна осуществляться с учетом температурных условий его транспортирования:

- при температуре транспортирования ниже 0°C рулоны выдерживаются не менее 48 ч перед распаковкой в помещении с температурой не ниже плюс 15°C;
- при температуре транспортирования от 0°C до плюс 15°C рулоны выдерживаются не менее 24 ч перед распаковкой в помещении с температурой не ниже плюс 15 °C;
- при температуре транспортирования от 15°C и выше рулоны не требуют выдержки по времени перед распаковкой в помещении с температурой не ниже плюс 15°C.